

●奥行450mm

●奥行600mm

使いやすさを満載したコンパクトな働き手です。

●奥行きは450mm、600mmと2タイプをご用意。カウンター用、メイン厨房用など、用途とスペースに合わせてお選びいただけます。

■ガス区別別生産機種

LPG	13A・12A	L1 (6B・6C・7C)	L2 (5A・5AN・5B)	L3 (4A・4B・4C)	6A	5C
■	■	●	●	●	●	●

■はJIA認証品を示す。*S-GKC-64型はLPG、13A、12Aのみ。

GCシリーズの特長は11ページ、ガス接続位置図は18ページをご覧ください。

項目	型式	奥行450mm				奥行600mm		
		S-GKC-44	S-GKC-64 ^{*1}	S-GKC-74	S-GKC-94	S-GKC-66	S-GKC-76	S-GKC-96
寸法	間口	450	600	750	900	600	750	900
(mm)	奥行高さ	450				600		
点火方式		連続スパーク方式				連続スパーク方式		
ガス接続口		15A L自在アダプター	都市ガスφ13, LPGφ9.5	15A L自在アダプター		15A L自在アダプター		20A(ユニオン)
都市ガス消費量(kcal/h)	コンロ中(φ174W)	12.1(10,400)×1	—	12.1(10,400)×1	12.1(10,400)×2	14.0(12,000)×1		14.0(12,000)×2
	コンロ小(φ98S)	—	4.9(4,200)×2	4.9(4,200)×1	—	4.9(4,200)×1	4.9(4,200)×2	4.9(4,200)×1
LPG消費量(kg/h)	コンロ中(φ174W)	12.1(0.87)×1	—	12.1(0.87)×1	12.1(0.87)×2	12.1(0.87)×1		12.1(0.87)×2
	コンロ小(φ98S)	—	4.9(0.35)×2	4.9(0.35)×1	—	4.9(0.35)×1	4.9(0.35)×2	4.9(0.35)×1
重量(kg)	全点火時	12.1(0.87)	9.8(0.70)	17.0(1.22)	24.2(1.73)	17.0(1.22)	21.9(1.57)	29.1(2.09)
	本体	21	24	31	39	36	47	55
付属品		乾電池(単2×1)		乾電池(単2×2)		乾電池(単2×2)		
本体価格		¥57,000	¥67,000	¥90,000	¥97,000	¥95,000	¥116,000	¥139,000

*1 PSマーク取得品 ※バックガード寸法は奥行600mmシリーズがH150(133)×D13mm、450mmシリーズがH150×D13mmです。

●バックガードは現場取り付け(同梱)となります。●Wは二重バーナー、Sは一重バーナー。

ガスコンロ OZ-K型

GAS COOKER


流行メニューに合わせ「5,000kcal/hバーナー」を複数配置しています。

- 石焼きピビンバの絶妙なおこげや鍋焼きうどん、パスタなど幅広いメニューに対応します。
- ゴトクは頑丈であらゆる形状の鍋でも安定がよいため、調理しやすいのが特長です。
- 微調整コックの採用で、微妙な火加減の調節も容易です。

項目	型式	OZ90-60K 5×5	*OZ90-60K 5×6	OZ120-60K 5×7
寸法	間口	900		
(mm)	奥行高さ	600		
		250		
バーナー数(各5,000kcal/h)		5	6	7
点火方式		連続スパーク方式		
ガス接続口	都市ガス	20A		
	LPG	20A		
ガス消費量(kW)	都市ガス(kcal/h)	27.1(23,300)	32.4(27,900)	37.9(32,600)
	LPG(kg/h)	24.5(1.75)	29.3(2.09)	34.2(2.44)
重量(kg)		55.5	59.5	81.0
付属品		乾電池(単2 1.5V)		
価格		¥171,000	¥194,000	¥242,000

●*印の機種は(財)日本ガス機器検査協会 検査合格品です。