



ローレンジ S-GTLC型



加熱調理機器



煮込み調理に適したスープレンジです。

- 沸き上がりが早く、弱火もききますから、スープ調理などの長時間使用に適しています。
- 付属のバックガードとサイドガードで寸胴鍋の3方をカバーする安心を考慮した設計です。
- パイプ脚は耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。(アジャスト調整幅40mm)

GCシリーズの特長は11ページ、ガス接続位置図は18ページをご覧ください。

■ガス区分別生産機種

LPG	13A-12A	L1 (6B-6C-7C)	L2 (5A-5AN-5B)	L3 (4A-4B-4C)	6A	5C
■	■	●	●	●	●	●


■はJIA認証品を示す。

項目	型式	S-GTLC-66	S-GTLC-96	S-GTLC-126
寸法 (mm)	間口	600	900	1,200
	奥行	600		
	高さ	450		
バーナー数 (φ216W)		1	2	
点火方式		連続スパーク方式		
ガス接続口		25A (ユニオン)		
ガス消費量	都市ガス (kcal/h)	16.3 (14,000)		
	LPG (kg/h)	14.0 (1.00)		
重量 (kg)		35	51	60
	付属品	乾電池 (単2×1)		
価格		¥104,000	¥155,000	¥176,000

※バックガード寸法はH500×D13mmです。 ●バックガードは現場取り付け (同梱) となります。 ●Wは二重バーナー

■ご注意■

卓上コンロ及びガステーブルなどと隣接して設置する際は、付属のサイドガードを必ず取り付けてご使用下さい。



※右図のようにローレンジの高温排気が卓上コンロ、ガステーブルなどを加熱し、機器の破損の原因となります。

※単位 (mm)

ローレンジ TGP型

TGP型



SOUP COOKER



- 丸ゴトクのスタンダードタイプです。
- サイズや用途に合わせた特別注文製作も承ります。

項目	型式	TGP-60	TGP-90	TGP-120
寸法 (mm)	間口	600	900	1,200
	奥行	600		
	高さ	450		
バーナー数 (φ200W)		1	2	
点火方式		点火棒		
ガス接続口		25A		
ガス消費量	都市ガス (kcal/h)	18.6 (16,000)	37.2 (32,000)	37.2 (32,000)
	LPG (kg/h)	18.1 (1.3)	36.3 (2.6)	36.3 (2.6)
重量 (kg)		32	50	57
価格		¥79,000	¥106,000	¥120,000

●Wは二重バーナー

どんぶりコンロ OZ-KⅢ型

GAS COOKER



リングバーナーは使いやすい2,600kcal/h。炎がバーナー中央に集中し、熱効率抜群です。

- 煮こぼれの多い「薄鍋用」に設計されているため、釜飯、スープ、コーヒー沸かしなどにも最適です。
- 微調整コックの採用で、微妙な火加減の調節も容易です。
- あらゆるガスに好燃焼するユニバーサルバーナーなので、熱量変更の場合でも取り替える必要がありません。
- スナック・コーヒーショップ、喫茶店、そば・うどん屋の他、小規模店に最適です。

項目	型式	OZK3Ⅲ ^{※1}	OZK4Ⅲ ^{※1}	OZK5Ⅲ	OZK6Ⅲ
寸法 (mm)	間口	715	479	715	
	奥行	350	550		
	高さ	180			
バーナー数 (各2,600kcal/h)		3	4	5	6
点火方式		連続スパーク方式			
ガス接続口	都市ガス	φ13.0			
ガス消費量	都市ガス (kcal/h)	9.0 (7,700)	12.0 (10,300)	15.0 (12,900)	18.0 (15,500)
	LPG (kg/h)	9.0 (0.64)	12.0 (0.86)	15.0 (1.07)	18.0 (1.28)
重量 (kg)		16.3	19.0	24.9	27.0
付属品		乾電池 (単2 1.5V)			
価格		¥64,000	¥74,000	¥97,000	¥108,000

※1 PSマーク取得品