

## IH調理器 CI型

INDUCTION COOKTOP



保温をはじめ料理の下ごしらえ・煮物・炒めなど、効率よくこなします。

- タイマー機能(減算式)で加熱しすぎを防止します。
- 皿加熱機能でステーキ皿やフライパンなどをタイマー加熱し、加熱後は自動保温します。

加熱調理機器

項目	型 式	卓上タイプ		テーブルタイプ			ローレンジタイプ	
		CI-46-3C	CI-47-5C	CI-96-33T	CI-97-55T	CI-126-335T	CI-96-33L	CI-97-35L
寸 法 (mm)	間 口	450		900			900	
	奥 行	600	750	600	750	600	600	750
	高 さ	300		800			450	
イ ン パ ー タ(口数)		3kW×1	5kW×1	3kW×2	5kW×2	3kW×2、5kW×1	3kW×2	3kW×1、5kW×1
電 源		三相200V		三相200V			三相200V	
消 費 電 力		3kW	5kW	6kW	10kW	11kW	6kW	8kW
火 力 調 節		火力調節ツマミ(10段階)		火力調節ツマミ(10段階)			火力調節ツマミ(10段階)	
重 量(kg)		29.5	31.5	63.0	67.0	89.5	66.0	70.0
価 格		¥340,000	¥353,000	¥660,000	¥688,000	¥950,000	¥660,000	¥688,000

※心臓用ペースメーカーをお使いの方がIH調理器をご使用になる場合、念のため専門医師にご相談の上ご使用ください。  
 ※ご使用の際には、「電波法」に基づく届出が必要となります。※ホーロー・铸铁・ステンレス製の磁性体の鍋をご使用ください。  
 ※漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品の30mA感度のものをご使用ください。※コンセントは加熱ユニット毎にご用意ください。  
 ※温調モード用「プローブセンサ」はオプションになります。※フライヤーとしては、ご使用になれません。  
 ●ほかにも間口1,500mmタイプや、3kWと5kWと6kWの組み合わせバリエーションをご用意しておりますのでお問い合わせください。

## サラマンダー 900J1型

SALAMANDER



オープン料理の仕上げ用としてガスレンジとセットで使用します。

- 強火力ガス赤外線バーナーで、料理に素早くこんがり焼き色をつけます。
- 棚位置は料理にあわせて5段階の調節が可能です。
- 専用金具を使用すれば、壁掛け設置も可能です。(オプション)

項目	型 式	赤外線OZガスサラマンダー900J1
本 体 寸 法 (mm)	間 口	900
	奥 行	400
	高 さ	500
庫 内 寸 法 (mm)	間 口	640
	奥 行	370
	高 さ	200
点 火 方 式		連続スパーク方式(乾電池単2・1.5V×1)
焼 網 寸 法(mm)		616×300
ガ ス 接 続 口	都 市 ガ ス	15A
	L P G	15A
ガ ス 消 費 量	都 市 ガ ス(kcal/h)	7.4(6,400)
	LPG(kg/h)	6.7(0.48)
安 全 装 置		立消え安全装置
重 量(kg)		59
付 属 品		焼網×1
価 格		¥220,000

## 万能かまど【LPガス専用、屋外用】 40型

OUTDOOR COOKER



一度に大量の炊飯調理および加熱・殺菌が出来る万能かまどです。

- 炊く、煮る、レトルト食品の温め、煮沸、加熱などができます。
- レジャー用としてのご使用のほか、災害時には炊き出し用としてもご利用いただけます。

項目	型 式	OZ万能かまど40
寸 法 (mm)	間 口	762
	奥 行	705
	高 さ	706
ガ ス 接 続 口	都 市 ガ ス	—
	L P G	φ9.5
ガ ス 消 費 量	都 市 ガ ス(kcal/h)	—
	LPG(kg/h)	21(1.5)
重 量(kg)		33.5
釜 容 量(L)		40
価 格		¥385,000

※価格は参考価格となります。