

ガス赤外線焼物器【両面加熱式】

SG型

GAS INFRARED BROILER



回転する棚受により、
下火と上火の両面焼きが
できます。

- 角型セラミック・プレートを使用。火力が強く均一な焼き上がりです。
- 下火バーナーは特殊耐熱ガラスで覆われていますので、汚れもつかず耐久性にすぐれています。

効果的な使い方

まず下段で下側を焼き、次に上段へ押し上げて上面を焼きながら別の焼網で、同時に下段で焼き物ができます。食パンは棚の中程で上・下同時に焼くことができます。

項目	型式	SG-60	SG-90
寸法 (mm)	間口	600	890
	奥行	420	420
	高さ	715	725
庫内寸法 (mm)	間口	470	730
	奥行	420	420
	高さ	325	300
焼網有効焼面(mm)		450×330	710×330
	都市ガス	φ13	15A
ガス接続口 (ホースエンド)	L P G	φ9.5	15A
	都市ガス(kcal/h)	14.2(12,200)	18.0(15,500)
ガス消費量 kW	L P G(kg/h)	11.7(0.84)	16.8(1.19)
	重量(kg)	36	54
付属品		焼網×3、耐熱ガラス×2	焼網×3、耐熱ガラス×6
調理能力	鮭(50g)	500切れ/時	830切れ/時
	サバ(80g)	250切れ/時	410切れ/時
	食パン	8~12枚/分	13~19枚/分
価格		¥176,000	¥210,000

※SG-90の接続の際は、金属フレキ配管にしてください。

ガス赤外線焼物器【上火式】

TRM型

RGP型

R型

GAS INFRARED BROILER



煙が出ず焼き具合を見ながら焼けます。

- バーナーごとにコックがついているので、部分的に使用でき経済的です。(燃費は炭火の約1/3)
- 赤外線セラミック・バーナーで均一な焼き上がりです。

項目	型式	TRM-623	TRM-606	*RGP-43SV	*RGP-46SV	*R-6438	*R-8456C
本体寸法 (mm)	間口	710	1,245	603	988	1,240	1,575
	奥行	430	432	425	425	540	460
	高さ	515	602	602	602	644	690
庫内寸法 (mm)	間口	500	970	330	680	900	1,370
	奥行	380	380	400	400	540	355
	高さ	240	240	330	330	328	296
焼網有効焼面(mm)		475×360	475×360	330×400	600×360	900×540	1,370×355
	都市ガス	φ13	φ13	φ9.5	φ13	15A	20A
ガス接続口	L P G	φ9.5	φ9.5	φ9.5	φ9.5	15A(R1/2)	20A
	都市ガス(kcal/h)	7.3(6,300)	14.0(12,000)	5.70(4,900)	11.4(9,800)	22.7(19,500)	19.8(17,000)
ガス消費量 kW	L P G(kg/h)	7.3(0.52)	14.0(1.0)	5.74(0.41)	11.5(0.82)	22.4(1.6)	19.6(1.4)
	重量(kg)	29	50	23	35	53	55
価格		¥129,400	¥203,000	¥118,000	¥173,800	¥219,000	¥208,000

※R-6438型、R-8456C型は受注生産品です。*RGP-43SVのガス接続は都市ガス13A以外はφ13です。

●各機種形状が異なります。詳細はお問い合わせください。●*印の機種は(財)日本ガス機器検査協会 検査合格品です。

ガス赤外線焼物器【下火式】

TRK型

RGA型

S型

GAS INFRARED BROILER



高火力バーナーの強火の遠火ですばやく仕上げます。

- バーナーごとにコックがついているので、部分的に使用でき経済的です。(燃費は炭火の約1/3)
- S型は高火力ステンレスバーナーの輻射熱で焼き上げるタイプです。

項目	型式	*TRK-404	TRK-505	TRK-4010	*RGA-404B	*RGA-406B	*RGA-410B	*S-3C	*S-5C	*S-7C
本体寸法 (mm)	間口	645	875	1,180	580	780	1,180	520	780	1,040
	奥行	383	465	465	580	580	580		500	
	高さ	390	285	305		305			232	
有効焼面(mm)		450×330	710×295	1,010×295	450×290	650×290	1,050×290	475×330	735×330	995×330
	都市ガス	φ13	φ13	15A又はφ13	φ13	φ13	15A	φ13	20A	20A
ガス接続口	L P G	φ9.5	φ9.5	φ9.5	φ9.5	φ9.5	15A	φ9.5	φ9.5	20A
	都市ガス(kcal/h)	8.1(7,000)	11.2(9,600)	16.3(14,000)	6.98(6,000)	10.5(9,000)	17.4(15,000)	6.98(6,000)	11.6(10,000)	16.3(14,000)
ガス消費量 kW	L P G(kg/h)	8.0(0.57)	11.7(0.84)	16.7(1.2)	7.00(0.5)	10.5(0.77)	17.4(1.24)	6.98(0.50)	11.6(0.83)	16.3(1.17)
	重量(kg)	13.0	26.0	38.0	26.4	35.3	54.0	20.0	25.0	33.0
価格		¥84,200	¥140,200	¥185,800	¥77,000	¥104,000	¥177,000	¥149,000	¥195,000	¥240,000

●各機種形状が異なります。詳細はお問い合わせください。●*印の機種は(財)日本ガス機器検査協会 検査合格品です。(TRK-404型、S型はガス種13Aのみ)

ガス赤外線焼物器【串焼用】 **TRK型** **RGK型** **KY型**

GAS INFRARED BROILER



奥行きをコンパクトにした串焼きに適した焼物器です。

●KY型は高火力ステンレスバーナーの輻射熱で焼き上げるタイプです。

項目	型式	*TRK-101	*TRK-202	RGK-61D	RGK-62D	*KY-2A	*KY-22A
本体寸法 (mm)	間口	590	645	607	581	535	1,026
	奥行	183	283	210	325	230	
	高さ	210	390	216	240	195	
有効焼面 (mm)		450×130	450×230	430×140	430×230	400×195	800×195
ガス接続口	都市ガス	φ9.5		φ9.5		φ9.5	φ13
	L P G	φ9.5		φ9.5		φ9.5	
ガス消費量 kW	都市ガス(kcal/h)	2.7(2,300)	5.3(4,550)	2.44(2,100)	4.88(4,200)	4.65(4,000)	9.30(8,000)
	L P G(kg/h)	2.7(0.19)	5.4(0.38)	2.52(0.18)	5.04(0.36)	4.65(0.33)	9.30(0.67)
重量 (kg)		7.0	10.0	7.5	12	10	18
価格		¥30,900	¥58,400	¥32,600	¥55,800	¥72,000	¥128,000

●各機種形状が異なります。詳細はお問い合わせください。●*印の機種は(財)日本ガス機器検査協会 検査合格品です。(TRK-101型、TRK-202型はガス種13Aのみ)

電気焼物器【上火式】 **GNU型**

ELECTRIC INFRARED BROILER



すばやく、おいしく仕上がります。

●上火式なので煙の多量発生を防げます。

●上下装置レバーで焼網の高さを変え、焼き具合を確認しながら調理できます。

●熱量は切り替えが可能です。

項目	型式	GNU-31	GNU-51
本体寸法 (mm)	間口	720(800)	1,020(1,100)
	奥行	450	
	高さ	600	
庫内寸法 (mm)	間口	490	790
	奥行	420	
	高さ	375	
焼網有効焼面 (mm)		475×380	365×380(×2)
電源・消費電力		三相200V・3.0kW	三相200V・5.0kW
引掛プラグ		接地型三相20Aツイストプラグ	
重量 (kg)		40.0	52.5
付属品		焼網×1、焼網台×1、串焼用鉄灸×2	焼網×2、焼網台×2、串焼用鉄灸×2
備考		リード線付(2m)	
価格		¥460,000	¥545,000

※()内寸法はハンドルレバーまでの外形寸法を示します。

電気焼物器【下火式】 **TG型** **TGK型**

ELECTRIC INFRARED BROILER



使いやすい低電圧式のコンパクト設計です。

●三相200Vですが、20Vの低電圧にして使用します。

●ヒーターは発熱量と耐久性にすぐれた太径ニクロム線を採用しています。

項目	型式	魚焼器		串焼器	
		TG-10	TG-12	TGK-6	TGK-78L
本体寸法 (mm)	間口	720	810	760	
	奥行	550		410	
	高さ	350	380	390	
有効焼面 (mm)		530×270	630×270	630×110	630×150
電源・消費電力		三相200V・10.2kW	三相200V・12.0kW	三相200V・6.0kW	三相200V・7.8kW
引掛プラグ		直結		接地型3P20A	接地型3P30A
重量 (kg)		140	162	120	129
付属品		台付鉄灸×3、給水ホース15A(1.5m)、排水ホース25A(1m)		鉄灸×4、給水ホース15A(1.5m)、排水ホース25A(1m)	
オプション		焼網(魚用)、焼網(ステーキ用)、棚、鉄灸枠 リード線(2m)		リード線(2m)	
価格		¥766,000	¥816,000	¥687,000	¥786,000

※漏電ブレーカーは衝撃波不動作型(誘導負荷対応品)をご使用ください。