

スチームコンベクションオーブン【ガス式/電気式】

CSI3型 CSI2型 CSV型

STEAM CONVECTION OVEN

加熱調理機器



「焼く、蒸す、煮込む、炊く、揚げる」を、1台でこなします。

- 扉のガラスを2重にし、扉表面の温度を低下させました。CSV型は簡単なパネル操作で、細かな調整にも対応します。
- オートリバースファンの採用で、熱の対流を良くし均一に仕上げます。(CSV型)

CSI3/CSI2/CSV型(ガス式)



項目	型式	インジェクションタイプ			CSV-G6	CSV-G10	カートインタイプ CSV-G20
		CSI3-G3(卓上型)	CSI3-G5(卓上型)	CSI2-G6			
寸法 (mm)	間口	700			900		998
	奥行	590			780		855
	高さ	770	905	995	980	1,203	1,825
温度調節範囲(℃)	スチームモード	50~150			50~100、105~150		50~130
	ホットモード	50~300			50~300		50~300
	コンビモード	50~300			50~300		50~300
	リヒーティング	—			50~300		50~300
	芯温センサー	*20~99			20~99		20~99
メモリープログラム		ステップ数×プログラム数=50まで			ステップ数×プログラム数=99まで		ステップ数×プログラム数=99まで
設備電源・消費電力		単相100V・0.105kW			単相100V・0.30kW	単相100V・0.53kW	三相200V・0.85kW
ガス消費量	都市ガス(kcal/h)	9.9(8,500)	13.9(12,000)	23.2(20,000)	27.9(24,000)	39.5(34,000)	75.6(65,000)
	LPG(kg/h)	9.9(0.71)	13.9(1.0)	23.2(1.67)	27.9(2.0)	39.5(2.83)	75.6(5.40)
接続	都市ガス	15A			20A	*2 15A	25A
	LPG	15A			20A	20A	25A
	給排水	15A			15A		15A
重量(kg)	排水	25A			40A	40A	40A
	重	75	85	170	220	280	370
付属品		軟水器1、耐熱手袋1対、オープングリナー1			軟水器1、耐熱手袋1対、オープングリナー1		軟水器1、耐熱手袋1対、オープングリナー1
ホテルパン収納数		2/3×3枚	2/3×5枚	1/1×6枚	1/1×6枚	1/1×10枚	1/1×20枚
調理能力	スチームモード	茶碗蒸し(茶碗φ70)			茶碗蒸し(茶碗φ70)		茶碗蒸し(茶碗φ70)
		30食/20~22分	50食/20~22分	72食/21~23分	72食/20~22分	120食/20~22分	240食/21~23分
	ホットモード	ハンバーグ(60g)			ハンバーグ(60g)		ハンバーグ(60g)
		24個/11~13分	40個/11~13分	60個/11~13分	60個/8~10分	100個/8~10分	200個/11~13分
価格		¥650,000	¥670,000	¥1,550,000	¥1,654,000	¥2,205,000	¥4,686,000

*CSI3-G3、G5型の芯温センサーはオプションとなります。●CSI2-G6、CSV-G6、G10型専用架台 ¥166,000 ●CSVシリーズは40段もございます。
*2 CSV-G6型の都市ガス(13A、12A)以外のガス接続は20Aとなります。

CSI3/CSI2/CSV型(電気式)

項目	型式	インジェクションタイプ			CSV-E6	CSV-E10	カートインタイプ CSV-E20
		CSI3-E3(卓上型)	CSI3-E5(卓上型)	CSI2-E6			
寸法 (mm)	間口	700			900		920
	奥行	590			780		855
	高さ	730	865	980	980	1,150	1,825
温度調節範囲(℃)	スチームモード	50~150			50~100、105~150		50~130
	ホットモード	50~300			50~300		50~300
	コンビモード	50~300			50~300		50~300
	リヒーティング	—			50~300		50~300
	芯温センサー	*20~99			20~99		20~99
メモリープログラム		ステップ数×プログラム数=50まで			ステップ数×プログラム数=99まで		ステップ数×プログラム数=99まで
設備電源・消費電力		三相200V・4.3kW	三相200V・5.5kW	三相200V・11.0kW	三相200V・11.0kW	三相200V・18.5kW	三相200V・37.0kW
接続	給水	15A			15A		15A
	排水	25A			40A		40A
	重	65	75	150	155	205	360
付属品		軟水器1、耐熱手袋1対、オープングリナー1			軟水器1、耐熱手袋1対、オープングリナー1		軟水器1、耐熱手袋1対、オープングリナー1
ホテルパン収納数		2/3×3枚	2/3×5枚	1/1×6枚	1/1×6枚	1/1×10枚	1/1×20枚
調理能力	スチームモード	茶碗蒸し(茶碗φ70)			茶碗蒸し(茶碗φ70)		茶碗蒸し(茶碗φ70)
		30食/20~22分	50食/20~22分	72食/21~23分	72食/20~22分	120食/20~22分	240食/21~23分
	ホットモード	ハンバーグ(60g)			ハンバーグ(60g)		ハンバーグ(60g)
		24個/11~13分	40個/11~13分	60個/11~13分	60個/8~10分	100個/8~10分	200個/11~13分
価格		¥600,000	¥620,000	¥1,480,000	¥1,575,000	¥2,100,000	¥4,463,000

*CSI-E3、E5型の芯温センサーはオプションとなります。●CSI2-E6、CSV-E6、E10型専用架台 ¥166,000(オプション) ●CSVシリーズは40段もございます。

スチームコンベクションオーブン【電気式】 SCOS型

STEAM CONVECTION OVEN



はじめての方でもすぐに使える、操作の分かりやすさが好評です。

- 蒸し物・焼き物・解凍・真空調理を1台でこなすマルチ機能タイプです。
- 自動冷却機能付きで加熱方法の切換えもスピーディー。後処理の手間を省く自動洗浄機能も付いています。(SCOS-RH型)
- SCOS-523RL型は取り扱いがさらに簡便なタイプです。

項目	型式	卓上タイプ		スタンドタイプ		
		SCOS-523RL-L(R)	SCOS-523RS-L(R)	SCOS-623RH-R(L)	SCOS-610RH-R(L)	SCOS-1010RH-R(L)
本体寸法 (mm)	間口	680		860	1,035	
	奥行	650		655		
	高さ	620		1,395		1,655
温度調節範囲 (℃)	スチーム	30~160		30~160		
	オーブン	30~300		30~300		
	加湿オーブン	100~300 加湿量10段階		30~300 加湿量10段階		
	予熱機能	0~305		0~305		
	芯温コントロールシステム	0~100		0~100		
設備電源・消費電力		三相200V・4.1kW		三相200V・7.4kW	三相200V・10.1kW	三相200V・19.1kW
手元開閉器容量		20A		30A	40A	75A
接続	給水	15A		15A		
	排水	32A		32A		
重量(kg)		55	60	145	180	225
付属品		耐熱手袋1対、洗剤1、減圧弁1		軟水器1、耐熱手袋1対、洗剤1、減圧弁1		
棚ピッチ×棚数		67mmピッチ、2/3サイズ×5段		68mmピッチ、2/3サイズ×6段		
調理能力 (おおよその投入量)	スチーム	ゆでたまご 150個		ゆでたまご 180個	ゆでたまご 300個	ゆでたまご 500個
	加湿オーブン	ハンバーグ150g 40個		ハンバーグ150g 48個	ハンバーグ150g 72個	ハンバーグ150g 120個
価格		¥1,154,000	¥1,357,000	¥2,070,000	¥2,072,000	¥2,538,000

- コントロールパネル位置 右(R)左(L)をご指定ください。
- スタンドタイプの架台は付属品です。
- スタンドタイプ用の架台は棚受け付き・扉付きもご用意します。
- SCOS-61RH・101RHシリーズは、ホテルパンタテ差し仕様もご用意します。

項目	型式	カートインタイプ		
		SCOS-1220RH-R(L)	SCOS-2010RH-R(L)	SCOS-2020RH-R(L)
本体寸法 (mm)	間口	1,125		
	奥行	1,025	700	1,025
	高さ	1,365	1,885	
温度調節範囲 (℃)	スチーム	30~160		
	オーブン	30~300		
	加湿オーブン	30~300 加湿量10段階		
	予熱機能	0~305		
	芯温コントロールシステム	0~100		
設備電源・消費電力		三相200V・37.4kW	三相200V・38.2kW	三相200V・56.7kW
手元開閉器容量		150A		200A
接続	給水	15A		
	排水	32A		
重量(kg)		400	458	530
付属品		軟水器1、耐熱手袋1対、洗剤1、スプレーガン1、ラックカート1、排水配管(φ400)1		
棚ピッチ×棚数		65mmピッチ 12段	65mmピッチ 20段	
調理能力 (おおよその投入量)	スチーム	ゆでたまご 1,200個	ゆでたまご 1,000個	ゆでたまご 2,000個
	加湿オーブン	ハンバーグ150g 288個	ハンバーグ150g 240個	ハンバーグ150g 480個
価格		¥4,388,000	¥4,492,000	¥6,250,000

- コントロールパネル位置 右(R)左(L)をご指定ください。

■オプション

ホテルパン

1/1 サイズ・・・530×325×深さ25・65・100・150mm
1/2 サイズ・・・325×265×深さ65・100・150mm
1/3 サイズ・・・325×176×深さ65・100・150mm
穴明:1/1 サイズ・・・530×325×深さ25・65・100・150mm
穴明:1/2 サイズ・・・325×265×深さ65・100・150mm
1/2 サイズ・ホテルパン用ホルダー
1/3 サイズ・ホテルパン用ホルダー

洗剤 (5ℓ)

スプレーガン

モービルラック(65又は75ピッチ)

スチームコンベクションオーブン【ガス式/電気式】

AOS型

STEAM CONVECTION OVEN

加熱調理機器



使い手を選ばない最新の機能。簡単な操作で、ハイクラスの仕上がりを実現します。

- 使う方の技量や生産量にあわせて選択できる、3つのクッキング・モードを採用。手の込んだ調理プロセスも簡単な設定で実行できます。
- 特許取得の庫内湿度実測センサーを搭載。計算値で余計な蒸気を調節するシステムに比べ、明確な湿度コントロールが可能です。
- すべての機種に自動洗浄機能を搭載しています。

AOS GTG/GBI型(ガス式)



項目	型式	AOS061GTG1	AOS061GBI2	AOS101GTG1	AOS101GBI2	AOS102GTG1	AOS102GBI2	AOS201GTG1	AOS201GBI2
寸法 (mm)	間口	898				1,208		993	
	奥行	915				1,065		957	
	高さ	808		1,058		1,795			
温度調節範囲 (°C)	スチーム					25~130			
	コンビ					25~250			
	コンベクション					25~300			
プログラム機能		1,000レシピ	—	1,000レシピ	—	1,000レシピ	—	1,000レシピ	—
設備電源・消費電力		単相100V・0.25kW		単相100V・0.30kW		単相100V・1.00kW		単相100V・0.50kW	
ガス消費量 kW	都市ガス(kcal/h)	17(15,000)		35(30,000)		45(39,000)		58(50,000)	
	LPG(kg/h)	17(1.21)		35(2.50)		45(3.21)		58(4.14)	
接続	都市ガス					15A		25A	
	LPG					15A		25A	
	給排水					20A		25A	
重量(kg)		146		160		203		312	
ハンドスプレー		内蔵	外付け	内蔵	外付け	内蔵	外付け	外付け	
付属品		電源コード(3芯)、耐熱手袋、給水ホース、給水フィルタ							
棚ピッチ×棚数		65mmピッチ、1/1サイズ×6段		65mmピッチ、1/1サイズ×10段		65mmピッチ、2/1サイズ×10段		63mmピッチ、1/1サイズ×20段	
価格		¥2,449,000	¥1,722,000	¥3,200,000	¥2,489,000	¥4,179,000	¥3,885,000	¥5,498,000	¥5,250,000

AOS ETC/EBC型(電気式)

項目	型式	AOS061ETC1	AOS061EBC2	AOS101ETC1	AOS101EBC2	AOS201ETC1	AOS201EBC2
寸法 (mm)	間口	898				993	
	奥行	915				957	
	高さ	808		1,058		1,795	
温度調節範囲 (°C)	スチーム					25~130	
	コンビ					25~250	
	コンベクション					25~300	
プログラム機能		1,000レシピ	—	1,000レシピ	—	1,000レシピ	—
設備電源・消費電力		三相200V・10.1kW		三相200V・17.5kW		三相200V・34.5kW	
接続	給水					20A	
	排水					32A	
重量(kg)		132		156		284	
ハンドスプレー		内蔵	外付け	内蔵	外付け	外付け	
付属品		耐熱手袋、給水ホース、給水フィルタ				耐熱手袋、給水ホース、給水フィルタ、トローリカート	
棚ピッチ×棚数		65mmピッチ、1/1サイズ×6段		65mmピッチ、1/1サイズ×10段		63mmピッチ、1/1サイズ×20段	
価格		¥2,226,000	¥1,628,000	¥2,909,000	¥2,268,000	¥4,998,000	¥4,473,000