

自動食器洗浄機【フライトコンベアタイプ】

NBF型

NBXF型

DISH WASHER(FLIGHT-CONVEYOR TYPE)



NBF2-L

NBXF3-L

洗浄におけるすべての条件を徹底研究し開発された、省エネ且つ強力高性能洗浄機です。

- フタやトレイは斜めに立てた状態で洗浄しますので、フタなどを伏せて洗浄する方式に比べ約3倍の処理能力があります。
- 大名膳や大型トレイの洗浄も可能です。

| 項目 | 型 式 | ワイドコンベアタイプ | | | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | | NBF1-L | NBF2-L | NBF3-L | NBF4-L | NBXF2-L | NBXF3-L | NBXF4-L |
| 本体寸法 (mm) | 間 口 | 3,300 | 4,300 | 5,300 | 6,300 | 4,300 | 5,300 | 6,300 |
| | 奥 行 | 800 | | | | | | |
| コンベア有効幅 (mm) | 高 さ | 1,970 | | | | | | |
| | 標準コンベア速度 (m/min) | 535 | | | | | | |
| タンク容量 (ℓ) | 第一槽 | 80 | | | | | | |
| | 第二槽 | 80 | | | | | | |
| | 第三槽 | 80 | | | | | | |
| | 第四槽 | 80 | | | | | | |
| 仕上給湯量 (ℓ/h) (水圧1.0kg/cm ²) | 420 | | | | | | | |
| 設備電源・消費電力 | 三相200V・2.65kW | 三相200V・4.85kW | 三相200V・7.05kW | 三相200V・9.25kW | 三相200V・7.85kW | 三相200V・11.55kW | 三相200V・15.25kW | |
| 接 続 | 洗浄タンク給湯 | 20A | | | | | | |
| | 仕上すすぎ給湯 | 20A | | | | | | |
| 重 量 (kg) | 排 水 | 40A、50A、25A | 40A、50A×2、25A | 40A、50A×3、25A | 40A、50A×4、25A | 40A、50A×2、25A | 40A、50A×3、25A | 40A、50A×4、25A |
| | 標準洗浄能力 皿(φ180) | 570 | 770 | 970 | 1,170 | 1,070 | 1,370 | 1,670 |
| 標準洗浄能力 皿(φ180) | 5,340枚/時 | 7,290枚/時 | 11,340枚/時 | 14,900枚/時 | 12,150枚/時 | 18,900枚/時 | 24,850枚/時 | |
| 本 体 価 格 | | ¥5,010,000 | ¥7,310,000 | ¥9,590,000 | ¥11,880,000 | ¥9,630,000 | ¥12,720,000 | ¥15,820,000 |

■オプション

| 品 名 | 型 式 | 価 格 | 備 考 |
|-------------|-----------|----------|------------|
| ガスブースターユニット | WB-S62BND | ¥860,000 | ラインポンプ・架台付 |
| 蒸気ブースター | SB-1 | ¥610,000 | — |
| 電気ブースター | B-30E | ¥760,000 | — |
| ラインポンプ | — | ¥86,000 | 架台付(0.4kW) |

※槽加熱ガス、電気は別途価格となります。

容器洗浄機

DW-UT32U3型

PAN WASHER



650mmの開口部だから、大きなトレイ・容器も余裕で洗浄できます。

- 下扉を手前に開けると上扉が上方にスライド。手前に開いた下扉をテーブルとして利用できるの便利です。
- すすぎ水温監視機能を採用。水温が除菌効果を発揮する温度に昇温するまですすぎ工程に移行しないよう制御します。

| 項目 | 型 式 | DW-UT32U3 |
|--------------------------|-------|-------------------------------|
| 寸 法 (mm) | 間 口 | 600 |
| | 奥 行 | 650 |
| 洗 浄 サイクル (sec/ラック) | 高 さ | 1,720(2,061) |
| | 標準 | 120(標準) |
| タンク容量 (ℓ) | | 53 |
| 給湯消費量 (ℓ/ラック) | | 5(可変) |
| 給湯温度 (°C) 洗い/すすぎ | | 60~65/85 |
| 電源・消費電力 (50/60Hz) | | 三相200V・5.24/5.30kW(内蔵ブースター含む) |
| 接 続 | 給 湯 | 15A |
| | 排 水 | 40A×2 |
| 重 量 (kg) | | 130 |
| 付 属 品 | | ラック、トレイ受け、配管ストレーナー |
| 必 要 給 湯 器 | | 16号以上 |
| 洗 浄 能 力 ト レ イ (120秒サイクル) | ホテルパン | 7枚/ラック |
| | ホテパン | 3枚/ラック |
| 価 格 | | ¥1,791,000 |

※()内寸法は扉開口時の高さを示します。