

食器消毒保管庫 / 器具消毒保管庫

S-PSB型

S-KHB-05E型

(財)電気安全環境研究所 認証品

ELECTRIC STERILIZE CABINET/KITCHEN UTENSIL DISINFECTING CABINET



■オプション



食器カゴ

SEA-96 ステンカゴ

ステンレス製ですから、耐久性にすぐれ衛生的です。  
W390×D360×H200mm  
¥5,000

使う方へのやさしさを大切にした、先進の消毒保管庫です。

- マイコン制御で設定温度と時間を正確にコントロールします。
- 運転タイマーは庫内が設定温度に達してからスタートするため、消毒作業が確実に行えます。
- 運転状態を文字でお知らせする操作パネル部は、作業されるすべての方が使いやすいよう、工夫が施されています。
- 送風部の改良による風量アップや保温構造の採用により、運転までの立ち上がり時間が大幅に短縮されました。
- スタート予約タイマー付きなので、電力消費が集中する時間帯をさけて運転する事が可能です。

こんな施設にお奨めです!

- ◎保育園 ◎病院
- ◎老健施設 ◎学校
- ◎社員食堂

機器の状態を言葉で表示する  
「運転お知らせ表示」



運転状態をわかりやすいメッセージでお知らせするので、どなたでも簡単に確認できます。



エラー内容もひと目で理解でき、素早く対応できます。

背の低い女性でも扱いやすい、人にやさしい設計



操作パネルを前に傾け、低い位置からも見やすく、操作しやすい工夫を施しています。

衛生機器だからこそ、清掃性に配慮しています



凹凸が少なく清掃しやすい庫内。隅々まで手が届きます。



排水口のキャップは着脱式。水の垂れ流しを防ぎます。

まな板や包丁の消毒には  
器具消毒保管庫



中棚を取り外せば長めのまな板(1,200mm以下)も収納できます。



包丁受けは着脱可能です。

項目	型式	食器消毒保管庫				器具消毒保管庫
		S-PSB-05E-1 <sup>*1</sup>	S-PSB-05E	S-PSB-10E	S-PSB-15E	S-KHB-05E
寸法 (mm)	間口	543			943	543
	奥行	542				542
	高さ	1,900				1,900
棚数(段)		4(45mm間隔の可変式)				1(取り外し可能)
収納仕様		専用食器カゴ <sup>*2</sup> ×5		専用食器カゴ <sup>*2</sup> ×10	専用食器カゴ <sup>*2</sup> ×15	まな板 <sup>*3</sup> ×10枚、包丁 <sup>*4</sup> ×16丁
温度調節範囲		50℃~80℃(10℃刻み)、80℃~100℃(1℃刻み)				50℃~80℃(10℃刻み)、80℃~100℃(1℃刻み)
電源		単相100V		三相200V		三相200V
消費電力(50/60Hz)		3.2kW		4.2kW	4.7kW	3.2kW
運転タイマー		60分~240分(10分刻み)				60分~240分(10分刻み)
スタート予約タイマー		0.5時間~12時間(30分刻み)				0.5時間~12時間(30分刻み)
安全装置		異常温度防止機能、過昇温度防止装置				異常温度防止機能、過昇温度防止装置
重量(kg)		89		121	152	96
付属品		棚×4枚、下棚×1枚				棚×1枚、下棚×1枚、まな板支え・まな板受け×2、包丁ホルダー×2
処理能力	アルミニウム食器 <sup>*5</sup>	250人		500人	750人	—
	陶器・合成樹脂 <sup>*5</sup>	50人		100人	150人	
価格		¥450,000	¥450,000	¥564,000	¥665,000	¥534,000

\*1 プレーカー容量40Aが必要になります。 \*2 専用食器カゴはオプションです。(SEA-96ステンカゴ W390×D360×H200mm ¥5,000)

\*3 収納可能なサイズ:厚み50mm以下、奥行300mm以下。長さが600mmを超える(1,200mm以下)場合の収納数は5枚となります。

\*4 収納可能なサイズ:刃厚5mm以下、刃幅55mm以下。 \*5 アルミニウム食器はφ140中食器とφ165特深皿のセット、陶器・合成樹脂食器はφ129汁碗とφ160中深皿のセットです。

\*使用できる材質や収納可能なサイズの詳細についてはお問い合わせください。\*設置の際は固定金具の取り付けをおすすめいたします。