

ホットショーケース ED型

HOT SHOW CASE



商品の適温を保ち、光と色で食欲を誘います。

- 中棚が傾斜しているため、効果的に商品を展示できます。
- ドライタイプは揚げ物類、加湿機能内蔵タイプは揚げ物類はもちろん、様々な食材の保温・展示に最適です。

項目	型 式	ドライタイプ(後部オープン)		加湿機能内蔵タイプ		
		ED-1	ED-2	ED-5	ED-6	ED-8
寸 法 (mm)	間 口	380	760	600	400	600
	奥 行	300		300		
	高 さ	560	485	460		470
電 源		単相100V		単相100V		
消 費 電 力		0.24kW	0.48kW	0.43kW	0.38kW	0.39kW
温 度 調 節 (°C)		30~85(サーモ可変式)				
重 量 (kg)		8	16	20	15	21
価 格		¥65,000	¥115,000	¥98,000	¥78,000	¥132,000

ヒートランプウォーマー HLW型

HEAT LAMP WARMER



出来たてのおいしさを保つ、手軽で機能的な赤外線ウォーマーです。

- 操作はスイッチON・OFFのみのシンプル機能です。
- 本体はステンレス製でサビに強くハードな使用に耐え、いつまでも清潔にご使用いただけます。

項目	型 式	スタンド型				棚下取付型
		HLW-500PT	HLW-500PY	HLW-500B	HLW-500A	HLW-500H
寸 法 (mm)	間 口	350	575	350	380	550
	奥 行	576	350	550	600	150
	高 さ	390		400	690	90
電 源 ・ 消 費 電 力		単相100V・0.5kW				単相100V・0.5kW
重 量 (kg)		5.5		6.7	20	3.5
価 格		¥55,000	¥55,000	¥73,000	¥79,000	¥48,000

調理用電解水生成装置 HOX-60PA型

ELECTROLYSIS WATER



アルカリ性水、酸性水を簡単注出。素材の旨みもさらに際立たせます。

- シンク下に設置可能なコンパクト設計。ランニングコストも1ℓあたり^{※1}約0.3円です。
- 蛇口をひねれば使える先止め式です。本体1台で複数の蛇口から注出することができます。

用途	酸性水	アルカリ性水
炊 飯	体積が約7%増加、お弁当やおにぎり向きのご飯に。	体積が約7%増加。炊きたてご飯のサービスに。
す し 飯	白くて艶のある、酢が飛びにくいすし飯に。	—
う どん	こね水として使用するとコシが約12%強くなる。コシが長持ちする。	—
かつお昆布だし	—	旨み成分の量がアップ。かつお節・昆布が約10%削減できる。
コーヒー	—	味わい深く、まろやかに。ポリフェノールの量が約11%アップ。

項目	型 式	先止め式	
		HOX-60PA	
寸 法 (mm)		W320×D430×H320	
生成水量 (ℓ/min)	酸性水	約2.0~6.0	
	アルカリ性水	約2.0~6.0	
電 解 水 pH		酸性水 ^{※2} 約6.9以下、アルカリ性水 ^{※2} 約7.1以上	
給 ・ 排 水 方 法		給水:水道直結方式、排水:自動排水方式	
電 極 洗 浄 方 法		全自動逆電極洗浄方式	
使 用 条 件		周囲温度5°C~35°C、給水温度5°C~30°C、給水圧0.05MPa~0.74MPa(減圧弁使用時)	
電源・消費電力(50/60Hz)		単相100V 0.33kVA(3.3A)・0.216/0.220kW	
重 量 (kg)		約24.5	
付 属 品		ホースA/注出AY、ホースB/注出AY、pHメータ、減圧弁、逃がし弁、パッキン(3個)、シールパッキン(2個) マーカ/アルカリ、ラベルA/注出、ラベルB/注出、ドレンホースAY	
価 格		¥702,000	

※1 算出条件 電気料金:単相100V 24円/kwh、水道料金:50Hz=215円/㎡(東京)60Hz=174円/㎡(大阪)、下水道料金:50Hz=151円/㎡(東京) 60Hz=62円/㎡(大阪)。
 ※2 原水水质により異なります。
 ※浄水器は必ず推奨品をご利用ください。(別途販売品)