

シーガルフォー浄水システム

X型 JF型

WATER PURIFICATION SYSTEM

X-1DS JF-WA502-JG用本体ユニット X2-MA02用本体ユニット

■付属品
適用カートリッジ
RS-1SGH-SW ●購入時、各1個付属されています。
JF-WA502-JG用水栓 X2-MA02用水栓

世界各国・有数の検査・研究機関で浄水能力の高さを証明。世界63カ国で愛用されています。
●平均0.1ミクロンという微細フィルターで細菌・寄生虫・ウイルスなどの微生物をシャットアウト。有害な化学物質だけを分子単位で除去・吸着し、ミネラルはそのまま通します。
●高級ステンレスを使用していますので、長期の使用にも耐えられます。

項目	カウンター据置タイプ		ビルトインタイプ		業務用タイプ
	X-1DS	X-2DS	JF-WA502-JG	X2-MA02	X-6(SS)
寸法	φ127		φ127		φ250
直径	137(257)	253(373)	137	253	419
高さ	約3.0	約4.0	約3.0	約4.0	約23
ろ過流量(ℓ/min)	約1.3	約1.9	約1.3	約1.9	約10.9
重量(kg)	カートリッジ、切替コック、アダプターセット、ノズル、ホース、アクリル専用台(専用ゴムベースX-2DSのみ)その他		カートリッジ、専用水栓、専用ホース×2、フレキ管、片ナットチーズ付水栓、取付フック板、その他		カートリッジ、絶縁パット×3、その他
総ろ過水量(ℓ)	4,500	9,000	4,500	9,000	23,000
本体価格	¥130,000	¥187,500	¥148,000	¥205,000	¥410,000
適用カートリッジ(各1個付属)	RS-1SGH-SW	RS-2SGH	RS-1SGH-SW	RS-2SGH	RS-6SG
	¥18,600	¥42,500	¥18,600	¥42,500	¥128,000

※型式に(N)のつく機種は寒冷地仕様のため、逆流防止機能がございません。
※カートリッジの交換時期は12ヶ月です。
※()内寸法は全高を示します。※カートリッジの価格は追加購入時の場合です。

業務用浄水器【クリンスイ】

MP型

WATER PURIFIER

MP02

■付属品
適用カートリッジ
UMC2100 UMC2050
※各種形状が異なります。
●購入時、各1個付属されています。

コンパクトながら大流量で大容量。水道水をおいしくするミネラル・炭酸ガスなどはそのまま通し、水本来の旨みは損ないません。
〈中空糸膜(ポリエチレン)タイプ〉(MP 02-1型)
医療分野や産業分野で実績のある中空糸膜。膜の壁面の孔で菌、赤サビ、にごり、固形鉛や病原性微生物のクリプトスピリジウムなど0.1μm以上の大きさの粒子を確実にシャットアウトします。環境にやさしいポリエチレン素材の膜です。
〈繊維状活性炭+粒状活性炭+不織布タイプ〉(MP 02-2,MP 02-3型)
すぐれた吸着作用で水道水中の残留塩素、カルキ臭、カビ臭を除去します。
〈中空糸膜+繊維状活性炭+不織布タイプ〉(MP 02-4型)
1本のカートリッジで残留塩素、カルキ臭、カビ臭だけでなく菌、赤サビ、にごり、固形鉛、クリプトスピリジウムなどを除去します。

項目	型式	〈繊維状活性炭+粒状活性炭+不織布タイプ〉		〈中空糸膜+繊維状活性炭+不織布タイプ〉	
		MP 02-1	MP 02-2	MP 02-3	MP 02-4
寸法	最大径	φ160	φ160		φ160
	高さ	300	300		300
除去対象物		菌、にごり	残留塩素、臭い(洗米、コーヒーマシン、給湯器用等)	菌、にごり、残留塩素、臭い(製氷機、冷水機等)	
ろ過流量(ℓ/min)	0.1MPa時	10	10		8
ろ材		中空糸膜(ポリエチレン)	繊維状活性炭+粒状活性炭+不織布		中空糸膜+繊維状活性炭+不織布
常用使用圧力MPa(kgf/cm ²)		0.07~0.35(0.7~3.5)	0.07~0.35(0.7~3.5)		0.07~0.35(0.7~3.5)
接続		G1/2	G1/2		G1/2
ろ材使用限界		12カ月以内・160ℓ/日	12カ月以内・270ℓ/日	12カ月以内・410ℓ/日	12カ月以内・135ℓ/日
満水時重量(kg)		3.3	3.3		3.0
浄水能力		約60トン	約100トン	約150トン	約50トン
本体価格		¥42,000	¥50,000	¥53,000	¥55,000
適用カートリッジ(各1個付属)		UMM0050	UMC2100	UMC2150	UMC2050
		¥15,000	¥23,000	¥26,000	¥28,000

※水道水の飲用基準に適合した水でご使用ください。※水圧が0.35MPaを越える場合、水用減圧弁を取り付けてください。
※カートリッジは共通容器ですべて互換性があります。※カートリッジの価格は追加購入時の場合です。

浄水器/浄軟水器

NFX型 NFX-OS型

WATER PURIFIER / WATER SOFTENER

〈浄水器〉水道水がおいしい水に生まれ変わります。

- ミネラルイオンはそのままに不純物や臭いを除去します。
- 総トリハロメタンやテトラクロロエチレンなどの有機塩素化合物、CAT(農薬)、溶解性鉛までも除去できます。

〈浄軟水器〉料理・食品加工に適した軟水をつくります。

- 紅茶・日本茶は色鮮やかに、ご飯はふっくらと炊き上げます。

浄水器 浄軟水器

NFX-LC NFX-LZ NFX-OC NFX-OS

項目	型式	浄水器				浄軟水器
		NFX-MC	NFX-LC	NFX-OC	NFX-LZ	NFX-OS
寸法	外径	φ104				φ104
	高さ	245	303	384	303	414
ろ過流量(ℓ/min)		5.0		8.0(0.15MPa時)	3.5	3.0
使用可能水圧MPa(kgf/cm ²)		0.1~0.75(1.0~7.6)		0.15~0.75(1.5~7.6)	0.1~0.75(1.0~7.6)	0.02~0.75(0.2~7.6)
ろ材		不織布、ヤンガラ粒状活性炭、特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)			不織布、ヤンガラ粒状活性炭、特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)、中空糸膜	不織布、繊維状活性炭、イオン交換樹脂
ろ材使用限界		12カ月以内				4カ月以内
接続		G1/2(PF1/2)ネジ				G1/2(PF1/2)ネジ
満水時重量(kg)		2.9	3.5	4.5	3.5	4.5
浄水能力		50トン	100トン	300トン	50トン	4トン
本体価格		¥45,000	¥50,000	¥60,000	¥60,000	¥65,000
適用カートリッジ(各1個付属)		NFX-MC用	NFX-LC用	NFX-OC用	NFX-LZ用	NFX-OS用
		¥13,000	¥15,000	¥17,000	¥20,000	¥20,000

※遊離残留塩素0.1mg/ℓ以上の水道水にのみお使いください。※ウォーターハンマーが発生する場合は、浄水器の手前で必ず減圧弁を設置してください。
※NFX-OSのろ材使用限界は、原水硬度と使用量により変動します。(原水硬度50mg/ℓのとき、4,000ℓ採水可能)
※浄水能力はJIS S 3201に基づいた、遊離残留塩素除去の試験結果です。※カートリッジの価格は追加購入時の場合です。