

電気瞬間湯沸器

EI型

ELECTRIC WATER HEATER



EI-N5

マイコンとソリッドステートリレーの採用により、快適かつ安定した給湯を実現します。

- 通過流量を入口で検知。ソリッドステートリレー (SSR) で無段階にヒーター容量を対応させ、60℃固定出湯させます。(EI-10N5型を除く)
- 使用する分だけその場で沸かすので経済的。給湯圧力が高く、シャワーの快感が得られます。
- 開閉器の動作音がない静音設計です。

項目	型式	EI-10N5	EI-15N5	EI-20N5	EI-30N5	EI-40N5
寸法 (mm)	間口	400				500
	奥行	141				
	高さ	551				
使用流量範囲 (ℓ/min)		約3~25				
常用給水圧力 (MPa)		約0.1~0.4				
電源		三相200V				
定格電流		29.2A	43.3A	57.7A	86.6A	115.5A
ヒーター容量		10.1kW	15.0kW	20.0kW	30.0kW	40.0kW
接続給湯		20A				
安全装置		漏電検出、過昇温度検出、異常時主回路遮断、温度センサー異常検出				
満水時重量 (kg)		15.5			23.5	
出湯量		3.2ℓ/分	4.8ℓ/分	6.4ℓ/分	9.6ℓ/分	12.7ℓ/分
価格		¥675,000	¥733,000	¥820,000	¥1,015,000	¥1,075,000

※使用水温は0~35℃の範囲にしてください。

電気式小型貯湯湯沸器

ES型

COMPACT ELECTRIC WATER HEATER



ES-N3

洗面台の下にすっきり収まる、コンパクト設計の湯沸器です。

- ステンレスヒーターの採用により、さらに衛生的に、より長くご使用いただけます。
- 先止め式で給湯圧力が高いため、給湯栓を自由に選択することが可能です。(自動水栓も可)
- おすすめプログラムで簡単操作が可能なタイマー付きや、出湯温度を40℃に固定できる安全機能を付加した自動混合弁付きタイプもございます。(オプション)

項目	型式	ES-VN3	ES-10N3	ES-20N3	ES-30N3	ES-40N3
寸法 (mm)	間口	537	507	585	745	685
	奥行	212	265	328		400
	高さ	350	393	472		549
貯湯量 (ℓ)		5.4	10.0	20.0	30.0	40.0
標準電源		単相100V/単相200V				
ヒーター容量		1.1kW				
温度調節範囲 (℃)		30~75(可変)				
接続給湯		15A				
満水時重量 (kg)		13	19	33	45	58
使用人数		29人	54人	108人	162人	216人
本体価格 (標準仕様)		¥80,000	¥93,000	¥128,000	¥159,000	¥180,000
オプション機能 付加価格	タイマー付	¥110,000	¥123,000	¥158,000	¥189,000	¥210,000
	自動混合弁付	¥116,000	¥129,000	¥164,000	¥195,000	¥216,000
	タイマー自動混合弁付	¥151,000	¥164,000	¥199,000	¥230,000	¥251,000

※自動混合弁付仕様の場合の温度調節は40℃固定となります。*使用人数は1人あたり35℃、0.5ℓにて算出しています。(水温15℃、沸上り温度75℃)

●三相仕様、ヒーター容量の変更も可能ですのでお問い合わせください。

電気式貯湯湯沸器

EWR型

ELECTRIC WATER HEATER



EWR型

オフィスや工場でも、カルキの抜けた香り高いお茶やコーヒーを楽しめます。

〈マイコン搭載タイプ〉

- 温度コントロールや安全装置は高性能マルチコントロールマイコンで確実に制御します。
- 休日指定の操作も簡単に行えます。(指定日以降は自動的に通常プログラムに復帰)
- お湯の需要が少ない夏場など、月単位で1~6ヵ月運転を休止する事が可能です。サマータイム機能も搭載しています。

項目	型式	EWR12BNN107A0	EWR20BNN115A0	EWR30BNN115A0	
	※100V ※200V	EWR12BNN207A0	EWR20BNN215A0	EWR30BNN220A0	
寸法 (mm)	間口	360			
	奥行	250			
	高さ	480	599	747	
貯湯量 (ℓ)		12	20	30	
標準電源		単相100V/単相200V			
ヒーター容量		0.75/0.75kW	1.5/1.5kW	1.5/2.0kW	
接続給湯		15A			
湯栓取出口 (個)		15A			
付属機能		1			
満水時重量 (kg)		プログラムタイマー、温度コントロール、主回路遮断機能			
オプション		23			
使用人数		32		44	
価格		三相電源仕様、自動給排水機能			
		96人	160人	240人	
		¥165,000	¥184,000	¥208,000	

※使用人数は1人当たり約90℃のお湯を100cc使用した場合の連続使用人数(沸き上がり温度95℃)。

●貯湯量45ℓ、65ℓタイプもございます。●オプション価格については、お問い合わせください。