

ガスレンジ【外管式】 NR型

GAS RANGE



●内装・※1外装ともステンレス仕様です。

項目	型式	NR0921	NR1222	NR1532	NR1532A
本体寸法 (mm)	間口	900	1,200	1,500	
	奥行	600		750	
	高さ	800			
オープン室 (mm)	間口	550		480	
	奥行	460		600	
	高さ	280			
点火方式		コンロ／点火棒、オープン／圧電点火			
オープン温度調節範囲(℃)		100～320(可変)			
ガス接続口		25A		32A	
	コンロ大(φ190W)	16.3(14,000)×2		16.3(14,000)×3	
ガ都市ガス (kcal/h)	コンロ小(φ125S)	6.9(6,000)×1		6.9(6,000)×2	
	オープン	9.3(8,000)×1		9.3(8,000)×2	
消費全点火時	コンロ大(φ190W)	48.4(42,000)		81.4(70,000)	
	コンロ小(φ125S)	15.1(1.08)×2		15.1(1.08)×3	
L P G (kg/h)	コンロ小(φ125S)	6.7(0.48)×1		6.7(0.48)×2	
	オープン	9.0(0.65)×1		9.0(0.65)×2	
全点火時		45.9(3.29)		76.8(5.50)	
安全装置(オープン)		立消え安全装置			
重量(kg)		155	174	266	300
付属品		オープンバット、棚網、バットかけ、点火棒			
本体価格		¥275,000	¥330,000	¥545,000	¥561,000

※1 外装後面はアルミニウム・亜鉛合金メッキ鋼板です。●WIは二重バーナー、Sは一重バーナー。

■オプション 専用バックガード

対応機種	バックガード型式	価格
NR0921	BG-93	¥8,000
NR1222	BG-123	¥9,000
NR1532-1532A	BG-153	¥11,000

※バックガード寸法はH150×D30mmです。

電気レンジ NER型

ELECTRIC RANGE



- 熱回りと耐久性にすぐれたシーズヒーターを採用しています。
- コンロヒーターは熱量3段階切り替え式です。
- オープンの上下ヒーターは個別に火力設定ができ、微妙な加熱調整が可能です。

項目	型式	NER-90A	NER-90B	NER-120A	NER-120B	NER-150AO	NER-150BO
本体寸法 (mm)	間口	900		1,200		1,500	
	奥行	600	750	600	750	600	750
	高さ	800					
オープン室 (mm)	間口	540					
	奥行	440	540	440	540	440	540
	高さ	300					
コンロヒーター	φ200	2.0kW×1(3段階切り替え)		2.0kW×2(3段階切り替え)		2.0kW×2(3段階切り替え)	
	φ300	4.0kW×2(3段階切り替え)		4.0kW×2(3段階切り替え)		4.0kW×3(3段階切り替え)	
オープン	5.0kW×1		5.0kW×1		5.0kW×1		
電源・消費電力		三相200V・15.0kW		三相200V・17.0kW		三相200V・21.0kW	
重量(kg)		142	150	190	200	237	250
付属品		焼皿、焼網、汁受皿、耐熱オープンミット1対					
備考		リード線2m(直結) ※オプション					
価格		¥814,000	¥848,000	¥918,000	¥957,000	¥1,110,000	¥1,157,000