

●奥行450mm

S-GTC-64      S-GTC-74      S-GTC-94

■付属品  

 転倒防止金具  
 (奥行450mm用)  
 ※価格はお問い合わせください。

●奥行600mm

S-GTC-96      S-GTC-76      S-GTC-126      S-GTC-156

●奥行750mm

S-GTC-97      S-GTC-127      S-GTC-157

■オプション  

 パイプ脚用  
 ロングアジャスト脚  
 (高さ850mm用)  
**P-850AJ**  
 ¥12,000 (4本)  
 ※アジャスト調整幅40mm

### 丸パイプ脚は耐蝕性にすぐれたSUS304仕様です。

- 奥行は450mm、600mm、750mmと3タイプをご用意。カウンター用、メイン厨房用など、用途とスペースに合わせてお選びいただけます。
- 収納物の安定と清掃性に配慮した、平板スノコを採用しています。

GCシリーズの特長は11ページ、  
 ガス接続位置図は18ページをご覧ください。

#### ■ガス区別別生産機種

LPG	13A・12A	L1 (6B・6C・7C)	L2 (5A・5AN・5B)	L3 (4A・4B・4C)	6A	5C
	■	●	●	●	●	●

■はJIA認証品を示す。※S-GTC-64型はLPG、13A、12Aのみ。

項目	型式	奥行450mm		
		S-GTC-64 <sup>*1</sup>	S-GTC-74	S-GTC-94
寸法	間口	600	750	900
(mm)	奥行	450		
	高さ	800		
点火方式		連続スパーク方式		
ガス接続口		15A(ユニオン)		
ガ都市ガス	コンロ中(φ174W)	—	12.1(10,400)×1	12.1(10,400)×2
	13A コンロ小(φ98S)	4.9(4,200)×2	4.9(4,200)×1	—
消費量	全点火時	9.8(8,400)	17.0(14,600)	24.2(20,800)
	費用	—	12.1(0.87)×1	12.1(0.87)×2
LPG kW	コンロ中(φ174W)	—	—	—
	コンロ小(φ98S)	4.9(0.35)×2	4.9(0.35)×1	—
重量	全点火時	9.8(0.70)	17.0(1.22)	24.2(1.73)
	重量(kg)	31	39	49
付属品		転倒防止金具×2、乾電池(単2×2)		
本体価格		¥101,000	¥112,000	¥119,000

\*1 PSマーク取得品 ※バックガード寸法はH150×D13mmです。  
 ●バックガードは現場取り付け(同梱)となります。 ●Wは二重バーナー、Sは一重バーナー。

項目	型式	奥行600mm				奥行750mm		
		S-GTC-76	S-GTC-96	S-GTC-126	S-GTC-156	S-GTC-97	S-GTC-127	S-GTC-157
寸法	間口	750	900	1,200	1,500	900	1,200	1,500
(mm)	奥行	600						750
	高さ	800						
点火方式		連続スパーク方式				連続スパーク方式		
ガス接続口		15A(ユニオン)	25A(ユニオン)			25A(ユニオン)		
ガ都市ガス	コンロ大(φ216W)	—	—	—	—	—	—	16.3(14,000)×2
	13A コンロ中(φ174W)	14.0(12,000)×1	14.0(12,000)×2	14.0(12,000)×3	14.0(12,000)×2	14.0(12,000)×1	—	—
消費量	コンロ小(φ98S)	4.9(4,200)×2	4.9(4,200)×1	4.9(4,200)×2	4.9(4,200)×1	4.9(4,200)×2	—	—
	全点火時	23.8(20,500)	32.9(28,300)	37.8(32,500)	51.8(44,500)	32.9(28,300)	37.8(32,500)	56.4(48,500)
LPG kW	コンロ大(φ216W)	—	—	—	—	—	—	14.0(1.00)×2
	コンロ中(φ174W)	12.1(0.87)×1	12.1(0.87)×2	12.1(0.87)×3	12.1(0.87)×2	12.1(0.87)×1	—	—
重量	コンロ小(φ98S)	4.9(0.35)×2	4.9(0.35)×1	4.9(0.35)×2	4.9(0.35)×1	4.9(0.35)×2	—	—
	全点火時	21.9(1.57)	29.1(2.09)	34.0(2.44)	46.1(3.30)	29.1(2.09)	34.0(2.44)	49.9(3.58)
重量(kg)		55	67	79	98	72	89	116
付属品		乾電池(単2×2)				乾電池(単2×2)		
本体価格		¥134,000	¥150,000	¥184,000	¥225,000	¥165,000	¥198,000	¥239,000

\*バックガード寸法はH150(133)×D13mmです。●バックガードは現場取り付け(同梱)となります。 ●Wは二重バーナー、Sは一重バーナー。



■ ガステーブル【キャビネット付】 S-GTC-96D型



S-GTC-96D  
※中棚はありません。



配管スペース  
(2機種共通)  
※写真は配管例  
(商品はユニオンまで)

■オプション



アジャスト脚  
(高さ850mm用)  
4本セット



耐震固定用アジャスト脚  
(高さ800mm用)  
4本セット  
(高さ850mm用)  
4本セット

※価格はお問い合わせください。

■ ご注意 ■

収納部分はコンロからの熱気により温度上昇があります。熱により劣化する物の収納はさけてください。

衛生管理をより厳しく求められる、  
老人ホームや保育所などにお奨めです。

GCシリーズの特長は11ページ、  
ガス接続位置図は18ページをご覧ください。

■ガス区別別生産機種

LPG	13A-12A	L1 (6B-6C-7C)	L2 (5A-5AN-5B)	L3 (4A-4B-4C)	6A	5C
■	■	●	●	●	●	●

■はJIA認証品を示す。

社会福祉施設における衛生管理について (厚生労働省)

「全ての移動性器具、容器等を衛生的に保管するため、外部から汚染されない構造の保管設備を設けること。(戸棚・引戸扉付きの仕様)」  
上記は集団給食施設などでの食中毒を予防するため、基準となる食数をみたく施設に義務づけられたものですが、菌に対する抵抗力の弱いお年よりや子供などの施設(老人ホームや保育所)では、食数に限らず徹底した衛生管理対策が求められています。

項目	型式	S-GTC-96D
寸法 (mm)	間口 奥行 高さ	900 600 800
点火方式		連続スパーク方式
ガス接続口		25A(ユニオン)
ガ都市ガス 13A (kcal/h)	コンロ中(φ174W)	14.0(12,000)×2
	コンロ小(φ98S)	4.9(4,200)×1
消費量 LPG (kg/h)	コンロ中(φ174W)	32.9(28,300)
	コンロ小(φ98S)	12.1(0.87)×2
kW	全点火時	4.9(0.35)×1
	全点火時	29.1(2.09)
重量 (kg)		89
付属品		乾電池(単2×2)
本体価格		¥197,000

※バックガード寸法はH150(133)×D13mmです。●バックガードは現場取り付け(同梱)となります。  
●Wは二重バーナー、Sは一重バーナー。

■ ガステーブル OZ-D型

GAS COOKER TABLE



OZ90-60D 5x6

流行メニューに合わせ「5,000kcal/hバーナー」を複数配置しています。

- 石焼きビビンバの絶妙なおこげや鍋焼きうどん、パスタなど幅広いメニューに対応します。
- ゴトクは頑丈であらゆる形状の鍋でも安定がよいいため、調理しやすいのが特長です。
- 微調整コックの採用で、微妙な火加減の調節も容易です。
- 保育施設の離乳食調理など、小鍋で少量を同時調理するのにも便利です。

項目	型式	OZ90-60D 5×5	*OZ90-60D 5×6	*OZ120-60D 5×7
寸法 (mm)	間口 奥行 高さ	900	600 800	1,200
バーナー数(各5,000kcal/h)		5	6	7
点火方式		連続スパーク方式		
ガス接続口	都市ガス LPG	20A		
ガス消費量 kW	都市ガス (kcal/h)	27.1(23,300)	32.4(27,900)	37.9(32,600)
	LPG (kg/h)	24.5(1.75)	29.3(2.09)	34.2(2.44)
重量 (kg)		73.0	77.0	96.7
付属品		乾電池(単2 1.5V)		
価格		¥194,000	¥217,000	¥270,000

●\*印の機種は(財)日本ガス機器検査協会 検査合格品です。