



ローレンジ S-GTLC型



加熱調理機器



煮込み調理に適したスープレンジです。

- 沸き上がりが早く、弱火もききますから、スープ調理などの長時間使用に適しています。
- 付属のバックガードとサイドガードで寸胴鍋の3方をカバーする安心を考慮した設計です。
- パイプ脚は耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。(アジャスト調整幅40mm)

GCシリーズの特長は11ページ、ガス接続位置図は18ページをご覧ください。

■ガス区分別生産機種

LPG	13A-12A	L1 (6B-6C-7C)	L2 (5A-5AN-5B)	L3 (4A-4B-4C)	6A	5C
■	■	●	●	●	●	●


■はJIA認証品を示す。

項目	型式	S-GTLC-66	S-GTLC-96	S-GTLC-126
間口		600	900	1,200
奥行		600		
高さ		450		
バーナー数(φ216W)		1	2	
点火方式		連続スパーク方式		
ガス接続口		25A(ユニオン)		
ガス消費量 都市ガス(kcal/h)		16.3(14,000)		
kW LPG(kg/h)		14.0(1.00)		
重量(kg)		35	51	60
付属品		乾電池(単2×1)		
価格		¥104,000	¥155,000	¥176,000

※バックガード寸法はH500×D13mmです。 ●バックガードは現場取り付け(同梱)となります。●Wは二重バーナー

■ご注意

卓上コンロ及びガステーブルなどと隣接して設置する際は、付属のサイドガードを必ず取り付けてご使用下さい。



※右図のようにローレンジの高温排気が卓上コンロ、ガステーブルなどを加熱し、機器の破損の原因となります。

※単位(mm)

ローレンジ TGP型



SOUP COOKER



- 丸ゴトクのスタンダードタイプです。
- サイズや用途に合わせた特別注文製作も承ります。

項目	型式	TGP-60	TGP-90	TGP-120
間口		600	900	1,200
奥行		600		
高さ		450		
バーナー数(φ200W)		1	2	
点火方式		点火棒		
ガス接続口		25A		
ガス消費量 都市ガス(kcal/h)		18.6(16,000)	37.2(32,000)	37.2(32,000)
kW LPG(kg/h)		18.1(1.3)	36.3(2.6)	36.3(2.6)
重量(kg)		32	50	57
価格		¥79,000	¥106,000	¥120,000

●Wは二重バーナー

どんぶりコンロ OZ-KⅢ型

GAS COOKER



リングバーナーは使いやすい2,600kcal/h。炎がバーナー中央に集中し、熱効率抜群です。

- 煮こぼれの多い「薄鍋用」に設計されているため、釜飯、スープ、コーヒーフカしなどにも最適です。
- 微調整コックの採用で、微妙な火加減の調節も容易です。
- あらゆるガスに好燃焼するユニバーサルバーナーなので、熱量変更の場合でも取り替える必要がありません。
- スナック・コーヒースタッフ、喫茶店、そば・うどん屋の他、小規模店に最適です。

項目	型式	OZK3Ⅲ ^{※1}	OZK4Ⅲ ^{※1}	OZK5Ⅲ	OZK6Ⅲ
間口		715	479	715	
奥行		350	550		
高さ		180			
バーナー数(各2,600kcal/h)		3	4	5	6
点火方式		連続スパーク方式			
ガス接続口		都市ガス φ13.0			
		LPG φ9.5			
ガス消費量 都市ガス(kcal/h)		9.0(7,700)	12.0(10,300)	15.0(12,900)	18.0(15,500)
kW LPG(kg/h)		9.0(0.64)	12.0(0.86)	15.0(1.07)	18.0(1.28)
重量(kg)		16.3	19.0	24.9	27.0
付属品		乾電池(単2 1.5V)			
価格		¥64,000	¥74,000	¥97,000	¥108,000

※1 PSマーク取得品