

スチームコンベクションオーブン【ガス式/電気式】

CSI3型 CSI2型 CSV型

STEAM CONVECTION OVEN



「焼く、蒸す、煮込む、炊く、揚げる」を、1台でこなします。

- 扉のガラスを2重にし、扉表面の温度を低下させました。CSV型は簡単なパネル操作で、細かな調整にも対応します。
- オートリバースファンの採用で、熱の対流を良くし均一に仕上げます。(CSV型)

CSI3/CSI2/CSV型(ガス式)



項目	インジェクションタイプ		CSI2-G6	CSV-G6	CSV-G10	カートインタイプ	
	CSI3-G3(卓上型)	CSI3-G5(卓上型)				CSV-G20	
寸法	700		900	900		998	
間口	590		795	780		855	
奥行	905		995	980		1,203	
高さ	770		995	980		1,203	
温度調節範囲(℃)	スチームモード	50~150		50~130		50~130	
	ホットモード	50~300		50~300		50~300	
	コンビモード	50~300		50~300		50~300	
	リヒーティング	—		50~300		50~300	
芯温センサー	*20~99		20~99	20~99		20~99	
メモリープログラム	ステップ数×プログラム数=50まで		ステップ数×プログラム数=99まで	ステップ数×プログラム数=99まで		ステップ数×プログラム数=99まで	
設備電源・消費電力	単相100V・0.105kW		単相100V・0.34kW	単相100V・0.30kW	単相100V・0.53kW	三相200V・0.85kW	
ガス消費量	都市ガス(kcal/h)	9.9(8,500)	13.9(12,000)	23.2(20,000)	27.9(24,000)	39.5(34,000)	75.6(65,000)
	LPG(kg/h)	9.9(0.71)	13.9(1.0)	23.2(1.67)	27.9(2.0)	39.5(2.83)	75.6(5.40)
接続	都市ガス	15A		20A	*2 15A	25A	
	LPG	15A		20A	15A	25A	
	給排水	15A		40A	15A	15A	
重量	排水	25A		40A	40A	40A	
	量(kg)	75	85	170	220	280	370
付属品	軟水器1、耐熱手袋1対、オープングリナー1			軟水器1、耐熱手袋1対、オープングリナー1		軟水器1、耐熱手袋1対、オープングリナー1	
ホテルパン収納数	2/3×3枚	2/3×5枚	1/1×6枚	1/1×6枚	1/1×10枚	1/1×20枚	
調理能力	スチームモード	茶碗蒸し(茶碗φ70)		茶碗蒸し(茶碗φ70)		茶碗蒸し(茶碗φ70)	
		30食/20~22分	50食/20~22分	72食/21~23分	72食/20~22分	120食/20~22分	240食/21~23分
	ホットモード	ハンバーグ(60g)		ハンバーグ(60g)		ハンバーグ(60g)	
		24個/11~13分	40個/11~13分	60個/11~13分	60個/8~10分	100個/8~10分	200個/11~13分
価格	¥650,000	¥670,000	¥1,550,000	¥1,654,000	¥2,205,000	¥4,686,000	

*CSI3-G3、G5型の芯温センサーはオプションとなります。●CSI2-G6、CSV-G6、G10型専用架台 ¥166,000 ●CSVシリーズは40段もございます。
*2 CSV-G6型の都市ガス(13A、12A)以外のガス接続は20Aとなります。

CSI3/CSI2/CSV型(電気式)

項目	インジェクションタイプ			CSV-E6	CSV-E10	カートインタイプ
	CSI3-E3(卓上型)	CSI3-E5(卓上型)	CSI2-E6			CSV-E20
寸法	700		900	900		920
間口	590		795	780		855
奥行	865		980	980		1,150
高さ	730		980	980		1,150
温度調節範囲(℃)	スチームモード	50~150		50~130		50~130
	ホットモード	50~300		50~300		50~300
	コンビモード	50~300		50~300		50~300
	リヒーティング	—		50~300		50~300
芯温センサー	*20~99		20~99	20~99		20~99
メモリープログラム	ステップ数×プログラム数=50まで		ステップ数×プログラム数=99まで	ステップ数×プログラム数=99まで		ステップ数×プログラム数=99まで
設備電源・消費電力	三相200V・4.3kW	三相200V・5.5kW	三相200V・11.0kW	三相200V・11.0kW	三相200V・18.5kW	三相200V・37.0kW
接続	給水	15A		15A	15A	15A
	排水	25A		40A	40A	40A
重量	65	75	150	155	205	360
付属品	軟水器1、耐熱手袋1対、オープングリナー1			軟水器1、耐熱手袋1対、オープングリナー1		軟水器1、耐熱手袋1対、オープングリナー1
ホテルパン収納数	2/3×3枚	2/3×5枚	1/1×6枚	1/1×6枚	1/1×10枚	1/1×20枚
調理能力	スチームモード	茶碗蒸し(茶碗φ70)		茶碗蒸し(茶碗φ70)		茶碗蒸し(茶碗φ70)
		30食/20~22分	50食/20~22分	72食/21~23分	72食/20~22分	120食/20~22分
	ホットモード	ハンバーグ(60g)		ハンバーグ(60g)		ハンバーグ(60g)
		24個/11~13分	40個/11~13分	60個/11~13分	60個/8~10分	100個/8~10分
価格	¥600,000	¥620,000	¥1,480,000	¥1,575,000	¥2,100,000	¥4,463,000

*CSI-E3、E5型の芯温センサーはオプションとなります。●CSI2-E6、CSV-E6、E10型専用架台 ¥166,000(オプション) ●CSVシリーズは40段もございます。

スチームコンベクションオーブン【電気式】 SCOS型

STEAM CONVECTION OVEN



はじめての方でもすぐに使える、操作の分かりやすさが好評です。

- 蒸し物・焼き物・解凍・真空調理を1台でこなすマルチ機能タイプです。
- 自動冷却機能付きで加熱方法の切換えもスピーディー。後処理の手間を省く自動洗浄機能も付いています。(SCOS-RH型)
- SCOS-523RL型は取り扱いがさらに簡便なタイプです。

項目	型 式	卓上タイプ		スタンドタイプ		
		SCOS-523RL-L(R)	SCOS-523RS-L(R)	SCOS-623RH-R(L)	SCOS-610RH-R(L)	SCOS-1010RH-R(L)
本体寸法 (mm)	間 口	680		860	1,035	
	奥 行	650		655		
	高 さ	620		1,395		1,655
温度調節範囲 (℃)	スチーム	30~160		30~160		
	オーブン	30~300		30~300		
	加湿オーブン	100~300 加湿量10段階		30~300 加湿量10段階		
	予熱機能	0~305		0~305		
	芯温コントロールシステム	0~100		0~100		
設備電源・消費電力		三相200V・4.1kW		三相200V・7.4kW	三相200V・10.1kW	三相200V・19.1kW
手元開閉器容量		20A		30A	40A	75A
接 続	給 水	15A		15A		
	排 水	32A		32A		
重 量(kg)		55	60	145	180	225
付 属 品		耐熱手袋1対、洗剤1、減圧弁1		軟水器1、耐熱手袋1対、洗剤1、減圧弁1		
棚ピッチ×棚数		67mmピッチ、2/3サイズ×5段		68mmピッチ、2/3サイズ×6段		
調理能力 (おおよその投入量)	スチーム	ゆでたまご 150個		ゆでたまご 180個		ゆでたまご 300個
	加湿オーブン	ハンバーグ150g 40個		ハンバーグ150g 48個		ハンバーグ150g 72個
価 格		¥1,154,000	¥1,357,000	¥2,070,000	¥2,072,000	¥2,538,000

- コントロールパネル位置 右(R)左(L)をご指定ください。
- スタンドタイプの架台は付属品です。
- スタンドタイプ用の架台は棚受け付き・扉付きもご用意します。
- SCOS-61RH・101RHシリーズは、ホテルパンタテ差し仕様もご用意します。

項目	型 式	カートインタイプ		
		SCOS-1220RH-R(L)	SCOS-2010RH-R(L)	SCOS-2020RH-R(L)
本体寸法 (mm)	間 口	1,125		
	奥 行	1,025	700	1,025
	高 さ	1,365	1,885	
温度調節範囲 (℃)	スチーム	30~160		
	オーブン	30~300		
	加湿オーブン	30~300 加湿量10段階		
	予熱機能	0~305		
	芯温コントロールシステム	0~100		
設備電源・消費電力		三相200V・37.4kW	三相200V・38.2kW	三相200V・56.7kW
手元開閉器容量		150A		200A
接 続	給 水	15A		
	排 水	32A		
重 量(kg)		400	458	530
付 属 品		軟水器1、耐熱手袋1対、洗剤1、スプレーガン1、ラックカート1、排水配管(φ400)1		
棚ピッチ×棚数		65mmピッチ 12段	65mmピッチ 20段	
調理能力 (おおよその投入量)	スチーム	ゆでたまご 1,200個	ゆでたまご 1,000個	ゆでたまご 2,000個
	加湿オーブン	ハンバーグ150g 288個	ハンバーグ150g 240個	ハンバーグ150g 480個
価 格		¥4,388,000	¥4,492,000	¥6,250,000

- コントロールパネル位置 右(R)左(L)をご指定ください。

■オプション

ホテルパン

1/1 サイズ・・・530×325×深さ25・65・100・150mm
1/2 サイズ・・・325×265×深さ65・100・150mm
1/3 サイズ・・・325×176×深さ65・100・150mm
穴明:1/1 サイズ・・・530×325×深さ25・65・100・150mm
穴明:1/2 サイズ・・・325×265×深さ65・100・150mm
1/2 サイズ・ホテルパン用ホルダー
1/3 サイズ・ホテルパン用ホルダー

洗剤 (5ℓ)

スプレーガン

モービルラック(65又は75ピッチ)

スチームコンベクションオーブン【ガス式/電気式】

AOS型

STEAM CONVECTION OVEN

加熱調理機器



使い手を選ばない最新の機能。簡単な操作で、ハイクラスの仕上がりを実現します。

- 使う方の技量や生産量にあわせて選択できる、3つのクッキング・モードを採用。手の込んだ調理プロセスも簡単な設定で実行できます。
- 特許取得の庫内湿度実測センサーを搭載。計算値で余計な蒸気を調節するシステムに比べ、明確な湿度コントロールが可能です。
- すべての機種に自動洗浄機能を搭載しています。

AOS GTG/GBI型(ガス式)



項目	型式	AOS061GTG1	AOS061GBI2	AOS101GTG1	AOS101GBI2	AOS102GTG1	AOS102GBI2	AOS201GTG1	AOS201GBI2
寸法 (mm)	間口	898				1,208		993	
	奥行	915				1,065		957	
	高さ	808		1,058		1,795			
温度調節範囲 (°C)	スチーム					25~130			
	コンビ					25~250			
	コンベクション					25~300			
プログラム機能		1,000レシピ	—	1,000レシピ	—	1,000レシピ	—	1,000レシピ	—
設備電源・消費電力		単相100V・0.25kW		単相100V・0.30kW		単相100V・1.00kW		単相100V・0.50kW	
ガス消費量 kW	都市ガス(kcal/h)	17(15,000)		35(30,000)		45(39,000)		58(50,000)	
	LPG(kg/h)	17(1.21)		35(2.50)		45(3.21)		58(4.14)	
接続	都市ガス					15A		25A	
	LPG					15A		25A	
	給排水					20A		25A	
重量(kg)		146		160		203		312	
ハンドスプレー		内蔵	外付け	内蔵	外付け	内蔵	外付け	外付け	
付属品		電源コード(3芯)、耐熱手袋、給水ホース、給水フィルタ							
棚ピッチ×棚数		65mmピッチ、1/1サイズ×6段		65mmピッチ、1/1サイズ×10段		65mmピッチ、2/1サイズ×10段		63mmピッチ、1/1サイズ×20段	
価格		¥2,449,000	¥1,722,000	¥3,200,000	¥2,489,000	¥4,179,000	¥3,885,000	¥5,498,000	¥5,250,000

AOS ETC/EBC型(電気式)

項目	型式	AOS061ETC1	AOS061EBC2	AOS101ETC1	AOS101EBC2	AOS201ETC1	AOS201EBC2
寸法 (mm)	間口	898				993	
	奥行	915				957	
	高さ	808		1,058		1,795	
温度調節範囲 (°C)	スチーム					25~130	
	コンビ					25~250	
	コンベクション					25~300	
プログラム機能		1,000レシピ	—	1,000レシピ	—	1,000レシピ	—
設備電源・消費電力		三相200V・10.1kW		三相200V・17.5kW		三相200V・34.5kW	
接続	給水					20A	
	排水					32A	
重量(kg)		132		156		284	
ハンドスプレー		内蔵	外付け	内蔵	外付け	外付け	
付属品		耐熱手袋、給水ホース、給水フィルタ				耐熱手袋、給水ホース、給水フィルタ、トローリカート	
棚ピッチ×棚数		65mmピッチ、1/1サイズ×6段		65mmピッチ、1/1サイズ×10段		63mmピッチ、1/1サイズ×20段	
価格		¥2,226,000	¥1,628,000	¥2,909,000	¥2,268,000	¥4,998,000	¥4,473,000