

コンベクションオーブン【ガス式／電気式】

CCO型

SFC型

SFCE型

CONVECTION OVEN



CCO-G5



SFCE-3W2



SFC-11W3B

■セット例



※写真はSFC-11W3B+CH-32(専用カート)

■オプション



専用カート CH-32

SFC型専用
W742×D877×H846mm ¥118,000

早い昇温で焦げ目をきっちり。魚を焼くのに最適です。

- 食材内部の温度を測定しながら調理することができます。(SFC-11WSK3B型)
- SFC、SFCE型は庫内が水洗いできる仕様なので、清掃が簡単です。
- CCO型は涼厨対応品です。

項目	型式	ガス式				電気式	
		卓上型		スタンド型		卓上型	
		*CCO-G3	*CCO-G5	*SFC-11W3B	*SFC-11WSK3B	SFCE-3W2	SFCE-5W2
寸法 (mm)	間口 奥行 高さ	700 530 685	845	900 1,010 1,610		650 630 590	750 720 790
付属機能		—		—	加湿装置、芯温センサ	—	—
点火方式		連続スパーク(プレバージ機能付)		緩点火(プレバージ機能付)		—	
温度調節範囲(℃)		100~300		サーモスタット 50~320		サーモスタット 50~300	
電源・消費電力(50/60Hz)		単相100V・0.095kW		単相100V・0.5kW		三相200V・4.0kW	三相200V・6.2kW
接続	ガス 給水 排水	15A — —		都市ガス・LPGは20A、その他のガスは25A *3 15A		— — —	
ガス消費量	都市ガス(kcal/h) kW LPG(kg/h)	7.56(6,500) — 7.56(0.54)	11.1(9,500) — 11.1(0.79)	34.9(30,000) — 34.9(2.50)		— — —	
タイマー設定		1分~9時間59分		1~99分		1~99分	
安全装置		立消え安全装置、ハイリミットサーモ		立消え安全装置(フレームロッド方式)、ハイリミットサーモ		過熱防止装置、漏電遮断器	
重量(kg)		75	85	215		60	87
付属品		—		天板(W657×D456×H25mm)×5枚		天板(W320×D320×H25mm)×3枚	天板(W438×D332×H25mm)×5枚
天板収納数		*2 2/3ホテルパン (W354×D325)×3枚	*2 2/3ホテルパン (W354×D325)×5枚	天板 5枚		天板 3枚	天板 5枚
調理能力	さんま さば切り身	18匹/13~15分 27切れ/10~12分	30匹/13~15分 45切れ/10~12分	80匹/11~13分 120切れ/10~13分		18匹/11~13分 27切れ/10~13分	40匹/11~13分 60切れ/10~13分
価格		¥298,000	¥398,000	¥1,023,000	¥1,199,000	¥441,000	¥551,000

※SFC-11WSK3B、SFCE-3W2、SFCE-5W2型は受注生産品です。 *2 CCO-G3型、CCO-G5型のホテルパンはオプションとなります。

※3 SFC-11W3B型に水洗い用シャワーヘッドを付ける場合には給水口が必要です。

●*印の機種は(財)日本ガス機器検査協会 検査合格品です。

小型コンベクションオーブン【ガス式】 RCK型

COMPACT CONVECTION OVEN



RCK-20AS3

**中規模厨房でも設置可能な
ガス高速レンジです。**

- 横幅600mmのスペースがあれば、狭い厨房でも充分設置できます。
- シロッコファンによる熱風の循環により、焼きムラを抑えます。
- 食材の乾燥を防ぐ、ソフト調理機能を搭載しています。
- 操作部には、見やすいデジタル表示を採用しています。
- ステンレス側板の採用で、耐久性にもすぐれています。

項目	型 式	
	手前扉タイプ RCK-20AS3	観音開き扉タイプ RCK-20BS3
本 体 寸 法 (mm)	間 口	600
	奥 行	600
	高 さ	874
庫 内 寸 法 (mm)	間 口	470
	奥 行	366
	高 さ	450
点 火 方 式	連続スパーク方式	
電 源・消 費 電 力 (50/60Hz)	単相100V・0.071 / 0.086kW	
ガ ス 接 続 口	都 市 ガ ス	φ13ゴム管
	L P G	φ9.5ゴム管
ガ ス 消 費 量	都 市 ガ ス (kcal/h)	9.30 (8,000)
	L P G (kg/h)	8.40 (0.60)
タ イ マ ー 設 定	1~99分・連続	
重 量 (kg)	63	
付 属 品	オープン皿×3、網×3、オープン皿把手	
調 理 能 力	ハンバーグ	24個 8~12分
	グラタン	18個 8~12分
価 格	¥388,000	¥448,000

マイクロエーブコンベクションオーブン NE-CV70型

MICRO WAVE CONVECTION OVEN



**レンジ、オープン、グリルの
3つの機能で、メニューの幅を
グンと広がります。**

- 電子レンジ出力1,050Wのハイパワーで、スピード調理が可能です。
- 1,000のメニューが記憶できるメモリー機能付きですので、操作が簡単です。
- ターンテーブルのないフラット底面で、汚れの拭き取りが簡単です。
- 耐久性に優れ、サビにくいオールステンレスボディです。

項目	型 式	NE-CV70
本 体 寸 法 (mm)	間 口	605
	奥 行	484
	高 さ	383
庫 内 寸 法 (mm)	間 口	406
	奥 行	336
	高 さ	217
電 源	単相200V	
最 大 消 費 電 力	3.10kW	
電 子 レ ン ジ	消 費 電 力	2.10kW
	高 周 波 出 力	1.05kW
コ ン ベ ク シ ョ ン オ ー プ ン	消 費 電 力	1.90kW
	ヒ ー タ ー 出 力	1.80kW
	温 度 設 定 範 囲 (°C)	100~250 (10°C刻み)
グ リ ル	消 費 電 力	1.90kW
	ヒ ー タ ー 出 力	1.80kW
差 込 み プ ラ グ	接地型 20A (Lバー型)	
メ モ リ ー キ ー	1,000メニュー	
重 量 (kg)	約41	
価 格	¥360,000	

電子レンジ NE型 ERN-18YM型

MICRO WAVE OVEN



NE-710GP

NE-920GP

NE-1801

ERN-18YM-1

**業務用ならではのハイパワーと
耐久性に、使い勝手の良さも
プラスされた電子レンジです。**

- ボディは水や熱に強く錆びにくいステンレス製です。
- ターンテーブルがなく、庫内の隅々まで有効に活用できます。
- 2段積み使用ができる省スペース設計です。

項目	型 式	NE-710GP	NE-920GP	NE-1801	ERN-18YM-1
本 体 寸 法 (mm)	間 口	510	422	422	520
	奥 行	360	476	476	438
	高 さ	306	337	337	307
庫 内 寸 法 (mm)	間 口	330	330	330	330
	奥 行	330	310	310	330
	高 さ	200	175	175	170
電 源・消 費 電 力	単相100V・1.26kW	単相200V・1.57kW	単相200V・2.8kW	単相200V・2.8kW	
高 周 波 出 力	0.7kW相当・3段階	0.9kW相当・3段階	1.80kW・10段階	1.8kW・10段階	
給 電 方 式	下方給電方式		上下給電方式	上下給電方式	
メ モ リ ー キ ー	10コース		30コース	30メニュー	
重 量 (kg)	約18		約20	約20	
価 格	オープン価格	オープン価格	¥260,000	¥245,000	