

小型コンベクションオーブン【ガス式】

RCK型

COMPACT CONVECTION OVEN



RCK-20AS3

**中規模厨房でも設置可能な
ガス高速レンジです。**

- 横幅600mmのスペースがあれば、狭い厨房でも充分設置できます。
- シロッコファンによる熱風の循環により、焼きムラを抑えます。
- 食材の乾燥を防ぐ、ソフト調理機能を搭載しています。
- 操作部には、見やすいデジタル表示を採用しています。
- ステンレス側板の採用で、耐久性にもすぐれています。

項目	型 式	
	手前扉タイプ RCK-20AS3	観音開き扉タイプ RCK-20BS3
本体寸法 (mm)	間 口	600
	奥 行	600
	高 さ	874
庫内寸法 (mm)	間 口	470
	奥 行	366
	高 さ	450
点 火 方 式	連続スパーク方式	
電源・消費電力(50/60Hz)	単相100V・0.071 / 0.086kW	
ガス接続口	都 市 ガ ス	φ13ゴム管
	L P G	φ9.5ゴム管
ガス消費量	都市ガス(kcal/h)	9.30(8,000)
	L P G(kg/h)	8.40(0.60)
タイマー設定	1~99分・連続	
重 量(kg)	63	
付 属 品	オープン皿×3、網×3、オープン皿把手	
調理能力	ハンバーグ	24個 8~12分
	グラタン	18個 8~12分
価 格	¥388,000	¥448,000

マイクロエーブコンベクションオーブン

NE-CV70型

MICRO WAVE CONVECTION OVEN



**レンジ、オープン、グリルの
3つの機能で、メニューの幅を
グンと広げます。**

- 電子レンジ出力1,050Wのハイパワーで、スピード調理が可能です。
- 1,000のメニューが記憶できるメモリー機能付きですので、操作が簡単です。
- ターンテーブルのないフラット底面で、汚れの拭き取りが簡単です。
- 耐久性に優れ、サビにくいオールステンレスボディです。

項目	型 式	NE-CV70
本体寸法 (mm)	間 口	605
	奥 行	484
	高 さ	383
庫内寸法 (mm)	間 口	406
	奥 行	336
	高 さ	217
電 源	単相200V	
最 大 消 費 電 力	3.10kW	
電子レンジ	消 費 電 力	2.10kW
	高 周 波 出 力	1.05kW
コンベクション オープン	消 費 電 力	1.90kW
	ヒーター出力	1.80kW
	温度設定範囲(℃)	100~250(10℃刻み)
グ リ ル	消 費 電 力	1.90kW
	ヒーター出力	1.80kW
差 込 み プ ラ グ	接地型 20A(Lバー型)	
メ モ リ ー キ ー	1,000メニュー	
重 量(kg)	約41	
価 格	¥360,000	

電子レンジ

NE型
ERN-18YM型

MICRO WAVE OVEN



NE-710GP

NE-920GP

NE-1801

ERN-18YM-1

**業務用ならではのハイパワーと
耐久性に、使い勝手の良さも
プラスされた電子レンジです。**

- ボディは水や熱に強く錆びにくいステンレス製です。
- ターンテーブルがなく、庫内の隅々まで有効に活用できます。
- 2段積み使用ができる省スペース設計です。

項目	型 式	NE-710GP	NE-920GP	NE-1801	ERN-18YM-1
本体寸法 (mm)	間 口	510	422	422	520
	奥 行	360	476	476	438
	高 さ	306	337	337	307
庫内寸法 (mm)	間 口	330	330	330	330
	奥 行	330	310	310	330
	高 さ	200	175	175	170
電 源 ・ 消 費 電 力	単相100V・1.26kW	単相200V・1.57kW	単相200V・2.8kW	単相200V・2.8kW	
高 周 波 出 力	0.7kW相当・3段階	0.9kW相当・3段階	1.80kW・10段階	1.8kW・10段階	
給 電 方 式	下方給電方式		上下給電方式	上下給電方式	
メ モ リ ー キ ー	10コース		30コース	30メニュー	
重 量(kg)	約18		約20	約20	
価 格	オープン価格	オープン価格	¥260,000	¥245,000	