

引出し型蒸し器【ガス式】 GM型

STEAM CABINET



GM-6W

調理品の出し入れが簡単な引出しタイプです。

- 茶碗蒸しやシュウマイなどの蒸し物調理に適しています。
- 冷凍食品の解凍や食品の除菌など、幅広い用途に使用できます。

項目	型式	GM-3S	GM-4S	GM-6W
本体寸法 (mm)	間口	740		
	奥行	750		
	高さ	890	1,010	900
引出内寸法 (mm)	間口	420		
	奥行	535		
	高さ	80		85
引出し数		3	4	6
茶碗入数(φ90)		60	80	120
点火方式		圧電点火		
接続	都市ガス	15Aユニオン		
	LPG	15Aユニオン		
	給水	15A		
	排水	20A		
ガス消費量	都市ガス(kcal/h)	12.8(11,000)		25.6(22,000)
	LPG(kg/h)	10.9(0.78)		21.8(1.56)
安全装置		立消え安全装置、自動給水装置		
重量(kg)		70	80	160
調理能力		180食/時	240食/時	360食/時
価格		¥354,000	¥405,000	¥635,000

※調理能力は茶碗蒸し(φ100)で20~25分を目安に換算しています。●軟水器の取付けをおすすめします。(別途)

タテ型蒸し器【ガス式】 N-TSB型 TSB型

STEAM CABINET



N-TSB-60H

TSB-65

大量の蒸し物調理に適した、タテ型タイプの蒸し器です。

- 庫内には使い勝手の良い自在中棚をセットしています。
- 2室独立制御のため、調理量に応じて経済的に使えます。(TSB-132)

項目	型式	1室タイプ		
		*N-TSB-60H	TSB-65	TSB-132
本体寸法 (mm)	間口	600	650	1,320
	奥行	600	600	600
	高さ	1,760	1,800	1,800
中棚内寸法 (mm)	間口	490	486	486
	奥行	490	448	448
	高さ	45	43	43
扉仕様		ステンレス扉	ガラス扉	ガラス扉
中棚数		5	8	16
茶碗入数(φ90)		125	179	320
点火方式		圧電点火	圧電点火	圧電点火
	都市ガス	15A	φ13	φ13×2
	LPG	15A	φ9.5	φ9.5×2
接続	給水	15A	15A	15A
	排水	20A	25A	25A
	ガス消費量	都市ガス(kcal/h)	14.0(12,000)	13.9(12,000)
	LPG(kg/h)	14.0(1.00)	13.9(1.00)	27.9(2.00)
安全装置		立消え安全装置、自動給水装置	立消え安全装置、自動給水装置	立消え安全装置、自動給水装置
重量(kg)		120	179	320
調理能力		375食/時	480食/時	960食/時
価格		¥534,000	¥634,000	¥986,000

※調理能力は茶碗蒸し(φ100)で20~25分を目安に換算しています。●軟水器の取付けをおすすめします。(別途) ●*印の機種は(財)日本ガス機器検査協会 検査合格品です。

蒸し器【電気式】 HBD-5L型 NES型 NES-A型

ELECTRIC STEAM BOILER



HBD-5L

NES-459-3

小・中規模の厨房でも設置可能な、電気式のコンパクトタイプです。

- 安定した蒸気で調理を行いますので、ふっくら、おいしく仕上がります。
- HBD-5L型は調理時以外にも蒸気を立ちのぼらせる演出ができるので、店頭販売にも最適です。

項目	型式	手動給水式(1穴)	手動給水式(9穴)	自動給水式(9穴)
		HBD-5L	NES-459-3	NESA-459-3
本体寸法 (mm)	間口	φ410	500	
	奥行		550	
	高さ	310	340	
セイロ寸法 (mm)	角セイロ		□390×2段	
	丸セイロ	φ360×2段		
	ミニセイロ	φ150×5段	9個(φ150)×2段	
電源・消費電力		単相100V・1.12kW	三相200V・3.0kW	
接続	給水			15A
	排水		25A	
重量(kg)		約4.5	29	30
価格		¥106,000	¥228,000	¥355,000

※NESA-459-3型を設置の際は、別途軟水器が必要となります。