

回転釜【ガス式】

GHS型

GHSL型

GHSX型

TILTING KETTLE

加熱調理機器



GHS-26

〈スタンダードタイプ/火力調節装置付タイプ〉

強火からトロ火まで、微妙な火力調節が自在の高機能タイプもご用意しました。

- 釜安定固定装置付きで、加熱中の誤ったハンドル操作による危険を防止します。
- 自動点火式のGHSL型は、コックひとつで全バーナーの火力をコントロールできる集中火力調節装置付きです。

スタンダードタイプ

項目	型式	GHS-23	GHS-26	GHS-28	GHS-30	GHS-32	GHS-35
本体寸法 (mm)	間口	1,155	1,259	1,281	1,355	1,371	1,481
	奥行	826	906	946	1,020	1,036	1,158
	高さ	785	795		805	825	880
フタ全開時の立上り寸法 (mm)		1,530	1,645	1,700	1,765	1,835	2,015
煮炊き量 (kg)		12	18	26	36	46	60
バーナー		二重バーナー			三重バーナー		
ガス接続口	都市ガス	20A					
	LPG	20A					
ガス消費量	都市ガス(kcal/h)	23.3(20,000)		37.2(32,000)		50.0(43,000)	
	LPG(kg/h)	23.2(1.67)		37.1(2.67)		49.7(3.58)	
重量 (kg)		99.4	124.4	129.4	134.4	159.6	190
有効煮炊水入量		36ℓ	55ℓ	80ℓ	110ℓ	140ℓ	190ℓ
価格	内釜 鋳鉄/アルミ	¥296,000	¥305,000	¥315,000	¥355,000	¥407,000	¥587,000
	内釜 ステンレス	¥362,000	¥371,000	¥383,000	¥427,000	¥448,000	¥645,000

※重量は内釜鋳鉄の場合を示します。



GHSL-26

火力調節装置付タイプ

項目	型式	GHSL-23	GHSL-26	GHSL-28	GHSL-30	GHSL-32	GHSL-35
本体寸法 (mm)	間口	1,155	1,259	1,281	1,355	1,371	1,481
	奥行	826	906	946	1,020	1,036	1,158
	高さ	785	795		805	825	880
フタ全開時の立上り寸法 (mm)		1,530	1,645	1,700	1,765	1,835	2,015
煮炊き量 (kg)		12	18	26	36	46	60
バーナー		二重バーナー			三重バーナー		
付属機能		自動点火装置、集中火力調節装置					
ガス接続口	都市ガス	20A					
	LPG	20A					
ガス消費量	都市ガス(kcal/h)	23.3(20,000)		37.2(32,000)		50.0(43,000)	
	LPG(kg/h)	23.2(1.67)		37.1(2.67)		49.7(3.58)	
安全装置		立消え安全装置					
重量 (kg)		98.9	123.9	128.9	133.9	159.1	189.5
有効煮炊水入量		36ℓ	55ℓ	80ℓ	110ℓ	140ℓ	190ℓ
価格	内釜 鋳鉄/アルミ	¥356,000	¥364,000	¥375,000	¥412,000	¥462,000	¥634,000
	内釜 ステンレス	¥419,000	¥428,000	¥439,000	¥481,000	¥501,000	¥690,000

※重量は内釜鋳鉄の場合を示します。

●(財)日本ガス機器検査協会 検査合格品のGHSL4型もございます。(立ち消え安全装置、ハイリミットセンサー付)



GHSX-28

〈低輻射タイプ〉

業界一コンパクトな低輻射回転釜登場!! 

- 調理スタッフの火傷防止に効果があります。
- 室温をあげませんので夏季空調コストの節約と快適な厨房環境が実現します。

項目	型式	GHSX-26	GHSX-28	GHSX-30	GHSX-32
本体寸法 (mm)	間口	1469	1516	1583	1637
	奥行	902	1000	1048	1076
	高さ(排気筒)	1707	1720	1720	1768
フタ全開時の立上り寸法 (mm)		1780	1820	1870	1910
食数概算 1人/200cc		220人分	320人分	440人分	560人分
バーナー		二重バーナー		三重バーナー	
付属機能		低輻射機能・圧電式点火装置・新型蓋開閉装置・一体式ギヤボックス			
ガス接続口	都市ガス	15A			
	LPG	20A			
ガス消費量	都市ガス(kcal/h)	23.3(20,000)	30.2(26,000)	34.9(30,000)	46.5(40,000)
	LPG(kg/h)	23.3(1.67)	30.3(2.17)	34.9(2.5)	46.5(3.33)
安全装置		立消え安全装置・釜安全固定装置			
重量 (kg)		150	150	170	190
有効煮炊水入量		55	80	110	140
価格	内釜 鋳鉄/アルミ	¥1,140,000	¥1,160,000	¥1,180,000	¥1,300,000
	内釜 ステンレス	¥1,220,000	¥1,240,000	¥1,260,000	¥1,380,000

※煮炊き量算出・・・1人200cc基準の食数概算は水入量の80%にて算出しています。(調理物により食数は変動しますので、目安としてご検討下さい)

※重量は内釜鋳鉄の場合を示します。

回転釜【電気式】 ERK型

TILTING KETTLE, ELECTRIC TYPE



オール電化でドライ化された厨房にも最適な、電気式の回転釜です。

- 設定温度と現在温度が、見やすいデジタル表示で確認できます。
- フタの開閉は中折れ式なので清掃が簡単です。

項目	型式	ERK-100	ERK-150
本体寸法 (mm)	間口	1,320	1,450
	奥行	840	924
	高さ	945	
フタ全開時の立上り寸法 (mm)		1,779	1,890
煮炊き量 (kg)		26	39
温度調節範囲 (°C)		0~250	
出力調整		2系統回路	
電源・消費電力		三相200V・14.3kW	三相200V・21.1kW
差込みプラグ		直結	
給水・給湯接続口		15A	
安全装置		液膨張サーモ、釜傾斜時加熱停止装置	
重量 (kg)		240	270
オプション		電源電線、排水ドローコック、煮こぼれ防止エプロン、両側ハンドル、注ぎ口	
釜容量		100ℓ	150ℓ
価格		¥2,722,000	¥2,933,000

回転釜【ガス式・ドライ仕様】 KUG型

TILTING KETTLE



高効率加熱を実現した独自の燃焼方式で立ち上がり時間を短縮！足踏み式蛇口と洗浄用カブラ付きのドライ仕様回転釜です。

- 独自の燃焼機構で耐熱ステンレスバーナーの高温燃焼を実現。沸騰までの立ち上がり時間が短縮されました。
- 大きな容量目盛りを付けた内釜は攪拌作業がしやすい半球形状です。
- 排水栓を取り外して洗浄できるポップアップドローを採用しています。
- 給水、給湯とも足踏み式蛇口を採用。先端は異物の混入を防ぐ金網付です。
- 洗浄用カブラ付きですから内釜はホースで洗い流せます。排水口の内部を洗える洗浄ブラシも付属品です。
- 外釜と架台はSUS304仕様です。

一つのコック操作で
強火から極小のとり火まで、
外輪、内輪ごとの
火力調整が可能です。



項目	型式	KUG2D-20R	KUG2D-40R	KUG2D-L40R
本体寸法 (mm)	間口	1,163	1,287	1,374
	奥行	1,030	1,110	1,170
	高さ	780		
フタ全開時の立上り寸法 (mm)		1,645	1,785	1,925
煮炊き量 (kg)		30	45	60
バーナー		プレゼン式二重バーナー		
点火方式		連続スパーク方式		
接続	ガス	20A		
	給湯	20A		
	給水	20A		
	洗浄用カブラ	15A×2(給湯1・給水1)		
ガス消費量 (kW)	都市ガス(kcal/h)	36.0(32,000)		46.0(42,000)
	LPG(kg/h)	33.0(2.5)		46.0(3.5)
安全装置		立ち消え安全装置(サーモカップル方式)・釜固定安全装置		
重量 (kg)		120	140	165
付属品		パイプ洗浄ブラシ		
有効煮炊水入量		70ℓ	110ℓ	150ℓ

- 調理油過熱防止装置付きではありませんので、揚げ物、フライ調理はできません。別途フライ専用釜がございます。
- ご希望により、「ドロー無し」「水栓無し」仕様の製作も可能です。
- 価格はお問い合わせください。