

炊飯器【ガス式】

RR型



GAS RICE COOKER



RR-30S1

RR-50S1

ガバナ付きで炊き上がりは常に一定です。

- ガス圧が変動しても炊き上がりは一定、安心してお使いいただけます。
- 釜全体に炎がゆきわたる新バーナーの採用で、炊きムラが少なくなりました。
- 釜を乗せないと点火しない安全設計です。

項目	型式	RR-30S1	RR-40S1	RR-50S1
寸法 (mm)	間口	450	525	525
	奥行	421	481	481
	高さ	425	421	447
炊飯量 (ℓ)		2.0~6.0	3.0~8.0	4.0~10.0
ガス接続口 (ホースエンド)	都市ガス	φ13		
	LPG	φ9.5		
ガス消費量 (都市ガス)	kcal/h	5.52 (4,750)	9.30 (8,000)	11.0 (9,500)
	LPG (kg/h)	5.54 (0.40)	9.34 (0.67)	10.3 (0.74)
安全装置		立消え安全装置		
重量 (kg)		12.5	14.5	15.5
価格		¥36,600	¥41,400	¥45,200

マイコン炊飯器【ガス式】

RR型



GAS RICE COOKER (W/MICRO COMPUTER)



RR-20VG

RR-30G1

かまど炊きの技で、プロの味を忠実に再現します。

- 「自動炊飯モード」とお好みに合わせて炊飯消火温度・むらし時間を設定する「ユーザー炊飯モード」を選択することが可能です。
- 米や水量に関係なく約10分間で沸騰。お米がα化しやすい状態にし、ファジイ制御による微妙な火加減調整で、ふっくらおいしいご飯を炊き上げます。
- 炊飯中は操作部のディスプレイが炊飯工程を表示。また、炊飯が完了するとアラームでお知らせします。

項目	型式	ジャー機能付		
		RR-20VG	RR-30G1	RR-50G1
寸法 (mm)	間口	451	466	543
	奥行	377	430	500
	高さ	452	460	
炊飯量 (ℓ)		0.8~4.0	1.8~6.0	3.6~9.0
付属機能		自動炊飯モード、ユーザー炊飯モード	自動炊飯モード、ユーザー炊飯モード	
点火方式		連続スパーク方式	連続スパーク方式	
電源・消費電力		単相100V・0.022kW	単相100V・0.022kW	
ガス接続口		左表参照		
		左表参照		
ガス消費量 (都市ガス)	kcal/h	4.07 (3,500)	8.37 (7,200)	11.4 (9,800)
	LPG (kg/h)	3.85 (0.275)	8.37 (0.6)	10.2 (0.73)
重量 (kg)		13.5	16.0	20.0
炊飯能力	洗米おき (自動炊飯モード時)	※約36分 (むらし15分含む)	※約36分 (むらし15分含む)	
	洗米すく	※約50分 (むらし15分含む)	※約50分 (むらし15分含む)	
価格		¥102,000	¥97,000	¥108,000

■ガス接続時は下表を参照し、強化ガスホースをご用意ください。
 (※一般のガス用ゴム管やビニール管は使用できません。)

型式	ガス種	専用ガスホース(迅速継手)	
		径	長さ
RR-20VG	都市ガス(13A・12A)	φ6以上	3m以下
	LPG		
RR-30G1	都市ガス(13A・12A)	φ7	1m以下
	LPG	φ8	3m以下
RR-50G1	都市ガス(13A・12A)	φ7	2m以下
	LPG	φ8	1m以下
		φ7	0.6m以下

※RR-50G1はヒューズ作動流量が1.1m³/h以上をご使用ください。
 ●強化ガスホースの種類(小口径迅速継手)。●その他ガス種についてはお問い合わせください。

※炊飯時間は炊飯量に関係しません。●RR-30G1、RR-50G1型はホースエンド仕様もございます。

IHジャー炊飯器【電気式】

JKH-S18PKS型

SR型

ELECTRIC RICE COOKER



JKH-S18PKS

SR-PGB54P

釜全体が発熱するIH方式。熱効率が高いのでロスが少なく、炊きあがりも安定します。

- 大型冷却ファンの採用で連続炊飯しても約50分でおいしいごはんを炊きあげます。(JKH-S18PKS型)
- お米の質やお店の好みに合わせて炊きあがり調節できる、「マニュアル炊飯機能」を搭載しています。(SR型)
- お米に熱をしっかりと伝えるダイヤモンドフッ素コーティングと、備長炭のダブル効果でふっくら炊き上げます。(SR-PGB54P型)

項目	型式	JKH-S18PKS	SR-PGB36P	SR-PGB54P
寸法 (mm)	間口	287	502	
	奥行	383	429	
	高さ	255	344 (751)	390 (797)
最大炊飯量 (ℓ)		1.8 (1升)	3.6 (2升)	5.4 (3升)
炊飯メニュー		白米・早炊き・炊きこみ・おかゆ・雑穀米 ※無洗米にも対応	白米・炊きこみ・すし・無洗米・おかゆ・玄米	
付属機能		内なベクリーニング機能	マニュアル炊飯機能(レベル1~5段階)	
電源		単相100V 電源コード1.5m	単相200V 電源コード1.5m(アース極付プラグ)	
消費電力		1.4kW	2.7kW	4.57kW
重量 (kg)		5.0	14.3	16.2
炊飯能力	白米すし無洗米	0.36~1.8ℓ(白米)	0.9~3.6ℓ	1.8~5.4ℓ
	炊きこみ全がゆ	0.36~1.26ℓ	0.9~2.7ℓ	1.8~3.6ℓ
価格		¥50,000	オープン価格	オープン価格

※心臓用ベースメーカーをお使いの方がIH炊飯器をご使用になる場合、念のため専門医師にご相談の上ご使用ください。
 ※SR-PGB54P型をご使用の際は、「電波法」に基づく届出が必要となります。
 ※()内はフタ全開時の高さを示します。●SR-PGB54P型は、三相200V仕様もございます。

自動炊飯器【ガス式】

SLGS型

SLGH型

SLG-000型



AUTOMATIC GAS RICE COOKER

炊飯関連機器



おいしいご飯を安定して炊けます。

- 本体は堅牢で清潔なステンレス製、パネル基盤は高温多湿な日本の厨房に合わせ、電装部をウレタンで保護しています。(防滴)
- SLGH、SLG-000型は従来早切れの心配のあった無洗米・炊きこみご飯もおいしく炊き上げます。
- 炊飯量に合わせて炊飯時間の設定ができる、時間制御方式のSLG-505型もございます。

機種別 調理内容とおすすめ厨房

型 式	おすすめ厨房	厨房環境改善	無洗米	予約炊飯	お粥	炊き込み	連続炊飯
SLG-000	病院 老健 学校 保育 食堂 ホテル 飲食	○	○	○	○	○	○
SLGH	病院 老健 学校 保育 食堂 ホテル 飲食		○	○	○	○	○
SLGS	学校 保育 食堂 ホテル 飲食			○ (カントダウン式)		○	○

項 目	型 式	スタンダードタイプ		自動火力調整機能、予約タイマー付タイプ		低輻射、自動火力調整機能、予約タイマー付タイプ	
		SLGS-100	SLGS-150	SLGH-100	SLGH-150	SLG-000-100	SLG-000-150
寸 法	間 口	727.3		727.3		774	776
(mm)	奥行	731.7		731.7		760	
	高 さ	1,082	1,280	1,082	1,280	1,445	1,643
炊 飯 量 (kg)		14	21	14	21	14	21
炊 飯 メ ニ ュ ー		白米・炊き込み		白米・おかゆ・炊き込み・無洗米		白米・おかゆ・炊き込み・無洗米	
電 源		単相100V		単相100V		単相100V	
消 費 電 力		0.023kW	0.032kW	0.035kW	0.050kW	0.035kW	0.050kW
ガ ス 接 続 口		20A		20A		20A	
ガ ス 消 費 量	都市ガス(kcal/h)	20.9(18,000)	31.4(27,000)	20.9(18,000)	31.4(27,000)	20.9(18,000)	31.4(27,000)
	LPG(kg/h)	20.8(1.5)	35.4(2.55)	20.8(1.5)	35.4(2.55)	20.8(1.5)	35.4(2.55)
制 御 方 式		二重サーミスタ		二重サーミスタ		二重サーミスタ	
安 全 装 置		ハイリミットセンサー、立消え安全装置(フレイムロッド方式)		ハイリミットセンサー、立消え安全装置(フレイムロッド方式)		ハイリミットセンサー、立消え安全装置(フレイムロッド方式)	
重 量 (kg)		135	175	140	180	180	230
付 属 品		7kg食缶×2	7kg食缶×3	7kg食缶×2	7kg食缶×3	7kg食缶×2	7kg食缶×3
価 格		¥380,000	¥530,000	¥600,000	¥730,000	¥680,000	¥800,000

※価格は外装ステンレス仕様です。内外装ステンレス仕様もございます。

自動炊飯器【電気式】

ERC型

AUTOMATIC RICE COOKER, ELECTRIC TYPE



ERC-18N2

予約炊飯ができるタイマー機能を搭載した高性能タイプです。

- マイコン制御によりふっくらとツヤのある炊き上がりを実現。むらし加減もお好みのセットが可能です。
- 食缶は熱廻りがよく使いやすい丸型を採用しています。
- 予熱により起こる焦げを防止するための、冷却ファン機能付きです。
- コントロールパネルはタッチパネル式で、汚れてもダスターで簡単に拭き取れます。

項 目	型 式	ERC-9N2	ERC-18N2	ERC-27N2
寸 法	間 口	750		
(mm)	奥行	730		
	高 さ	540	1,092	1,345
仕 様		1段式	2段式	3段式
炊 飯 量 (kg)	白 飯	3~6	3~6×2	3~6×3
(かゆ調理量)	か ゆ	0.3~2	0.3~2×2	0.3~2×3
電 源 ・ 消 費 電 力		三相200V・6kW	三相200V・12kW	三相200V・18kW
差 込 み プ ラ グ		直結(リード線はオプション)		
制 御 方 式		熱電対方式		
タ イ マ ー		予約タイマー(24時間)、むらしタイマー		
重 量 (kg)		62	124	186
付 属 品		6kg食缶(フタ)	6kg食缶(フタ)×2	6kg食缶(フタ)×3
価 格		¥468,000	¥936,000	¥1,404,000

※かゆ調理量は精米重量です。