

全自動システム炊飯機

AR型

AUTOMATIC RICE COOKER



AR451AE(S)

先進の「気泡洗米システム」を搭載し、さらなるおいしさと効率を追求しました。

- 攪拌と同時に洗米タンクに気泡を注入。下給水によるオーバーフローと気泡の浮力で、素早くヌカやチリを除去。これにより米の旨みを最大限に引き出します。
- 静水計量方式の採用により水加減はいつも正確。いつでも誰でもおいしく炊けます。
- 困った時のヘルプ機能がさらに充実。原因から対処方法まで文字情報でお知らせするので、異常をお客様自身で解除することができます。
- 洗米タンクには抗菌ステンレスを採用。点検窓も大きくとつたので、清掃作業効率が驚くほどアップしました。
- 涼厨対応品です。

項目	型式	AR451AE(S) (1釜仕様)	AR551AE(S) (2釜仕様)
寸法 (mm)	間口	540	1,100
	奥行	665	
	高さ	1,530	
最大処理量(ℓ/回)		9.0	
設定米量(ℓ/回)		3.6~9.0(0.9ℓ刻み、7パターン)	
貯米量(kg)		60	
電源・消費電力		※2 単相100V・0.12kW	
ガス		R1/2ネジ接続	
接続給水		1/2	
排水		VU40-50A	
重量(kg)		100(炊飯器含む)	155(炊飯器2台含む)
付属品		炊飯器(RR-50GS1) 電源・消費電力: 単相100V・0.022kW 都市ガス消費量: 11.4kW(9,800kcal/h)	炊飯器(RR-50GS1)2台 電源・消費電力: 単相100V・0.022kW×2 都市ガス消費量: 11.4kW(9,800kcal/h)×2
	炊飯サイクル(2釜目以降)	約35分/釜	約22分/釜
	価格	¥1,930,000	¥2,860,000

※ガス接続の際はガス可とう管コックをご使用ください。(AR551AE(S)は2力所必要)
※2 炊飯器(付属品)の消費電力は含まれません。●手動点火炊飯器搭載タイプ等もございます。

炊飯関連機器

全自動洗米炊飯機

RM-502SU型

AUTOMATIC RICE COOKER



最新のテクノロジーを使いながら、ロープライスを実現しました。

- 新開発のロボットアームが、洗米終了と同時に炊飯器のフタをつかみあげお米を排出。洗米から炊飯への絶妙なタイミングを逃さず、おいしく炊き上げます。
- 正確な計量システムにより、ヌカの臭いを残さない高品質な研ぎ上がりを実現しています。
- 防滴構造のカラー液晶タッチパネルは分かりやすいグラフィック表示。画面に従って簡単に操作できます。
- 水の使用量は1回の運転につき36ℓ。無駄な使用を抑え、コストダウンにも貢献します。
- 涼厨対応品です。

項目	型式	RM-502SU
寸法 (mm)	間口	600
	奥行	590
	高さ	1,610
最大炊飯量(ℓ/回)		9.0
設定米量(ℓ/回)		3.6~9.0(0.9ℓ刻み、7パターン)
貯米量(kg)		60
使用水量(ℓ)		約36(5.4ℓ洗米時)
使用水圧(Mpa)		0.1~0.5
電源・消費電力		単相100V・0.17kW
ガス		R1/2ネジ接続(TU接続可)
接続給水		1/2B
排水		φ38(ホース付)
安全装置		立消え安全装置
重量(kg)		100
付属品		炊飯器(RR-50GS1KTP)1台 都市ガス消費量11.4kW(9,800kcal/h)
価格		¥1,860,000

計量洗米炊飯機 / 全自動洗米機

KR型

KP90KN-JP型

AUTOMATIC RICE COOKER / AUTOMATIC RICE WASHING MACHING



KR721NA

KP90KN-JP

〈計量洗米炊飯機〉

液晶カラーパネルで簡単操作の「おまかせ炊飯ナビ」を搭載しています。

- ダブルマルチ洗米方式の採用で水量が従来機と比べ約30%削減。洗米時間も短縮されました。
- 自動洗浄機能+抗菌仕様で清掃作業の負担を軽減。洗米タンクなどの主要部品はワンタッチで取り外しが可能です。
- 連続運転が最大99回まで可能です。
- 涼厨対応品です。

〈全自動洗米機〉

特殊攪拌機構とジェット水流で、少量水でもきれいに短時間で洗米します。

- 搬送部や貯米部に湿気が入らない独自構造の一時貯米庫方式を採用しています。
- 誤操作による二重排米を防止する容器感知センサーを搭載しているため、安心して操作できます。
- 衛生面に配慮した抗菌剤入り樹脂タンク。洗米タンクなどの主要部品もワンタッチで取り外しが可能です。

項目	計量洗米炊飯機		全自動洗米機
	KR721NA	KR902NA	KP90KN-JP
寸法 (mm)	間口	540	602
	奥行	643	623
	高さ	1,630	
最大処理量(ℓ/回)	7.2	9.0	9.0
設定米量(ℓ/回)	3.6~7.2(0.9ℓ刻み、5パターン)	3.6~9(0.9ℓ刻み、7パターン)	1.8~9(0.9ℓ刻み、9パターン)
貯米量(kg)	60		130
電源・消費電力	単相100V・0.114kW	単相100V・0.118kW	単相100V・1.17kW
ガス	TGφ13ゴム管	R1/2ネジ接続	—
接続給水	1/2		1/2
排水	VU50		VU50
重量(kg)	87	90	72
付属品	炊飯器(RR-50S2) 都市ガス消費量:9.30kW(8,000kcal/h)	炊飯器(RR-50G2) 都市ガス消費量:11.4kW(9,800kcal/h)	—
	価格	¥1,610,000	¥1,955,000