

全自動洗米機 RM型

AUTOMATIC RICE WASHING MACHING



RM-401A

マイコンで素晴らしい研ぎ上がりと 正確な水加減をお約束します。

- RM-401A、RM-401CG21型は「貯蔵」「計量」「洗米」「水加減」「排出」まで全自動で行います。
また、RM-401D型は計量機能を省いたバック米(計量済みのお米)用の自動洗米機です。
- RM-401CG21型は洗米機と貯米庫の分離設置が可能です。
- 全機種、日本水道協会認証登録品です。

| 項目 | 型式 | RM-401CG21 | | RM-401D | | |
|---------------|----|----------------------------|-------|----------------------------|------------------------------|----------------|
| | | 洗米機 | 貯米庫 | | | |
| 寸法 (mm) | 間口 | 600 | | 420 | | |
| | 奥行 | 600 | | 520 | | |
| | 高さ | 1,785 | 1,675 | 1,305 | 1,345 | |
| 処理量 | | 1.8ℓ~9.0ℓ(1升~5升) | | 1.8ℓ~9.0ℓ(1kg~7.5kg) | バック米2.0kg~6.0kg (バック米投入式) | |
| 貯米量(kg) | | 90 | | 210 | | |
| 設備電源 | | 単相100V 15A 電源コンセント3P(アース付) | | 単相100V 15A 電源コンセント3P(アース付) | | |
| 消費電力(50/60Hz) | | 0.59kW | | 0.76kW | 0.08kW | |
| 接続給排水 | | ※1 1/2B | | ※1 1/2B | | |
| | | ※2 VU50A | | ※2 VU50A | | |
| 重量(kg) | | 77 | | 57 | 50 | 30 |
| 洗米能力(洗米時間) | | 5分40秒(5.4ℓ/洗米時) | | 6分04秒(4.5kg/洗米時) | | 4分47秒(4kg/洗米時) |
| 価格 | | ¥1,100,000 | | ¥1,780,000 | | ¥720,000 |

※1 水道管等にステンレスフレキ管接続(水圧0.5kg/cm²以上) ※2 排水口からフレキシブルホースで排水(排水管50A以上)
●RM-401CG21型は貯米量350kg(¥1,980,000)、450kg(¥2,100,000)の特仕仕様もございます。

ドラフト洗米器 RWO型

RICE WASHER



RWO-48A

RWO-48BN

洗米・水切・収納の作業が、その場で簡単に行えます。

- 水流だけで循環しながらもみ洗いする水圧式。お米が砕けることなく2分~3分で洗米が完了します。
- 出米口が高い位置にあるドラフトタイプなので、収納容器を床に置かずにすみ衛生的。立ったまま作業ができます。

| 項目 | 型式 | 水圧式 | | 電気式 |
|------------|----|----------|----------|--------------|
| | | RWO-38 | RWO-48A | RWO-48BN |
| 寸法 (mm) | 外径 | φ380 | | φ480 |
| | 高さ | 715 | 815 | 815 |
| 処理量 | 目安 | 1斗 | | 2斗 |
| | 安 | 2斗 | | 2斗 |
| 電源・消費電力 | | | | 単相100V 0.2kW |
| 接続給排水 | 給水 | 20A(内ネジ) | | ※20A |
| | 排水 | 50A | | 50A |
| 洗米能力 | | 14kg/回 | 25kg/回 | 25kg/回 |
| 価格 | | ¥126,000 | ¥158,000 | ¥347,000 |

※蛇口で間接的に給水。
※水圧式は、水圧が1.1kg/cm²以上必要です。低い場合は電気式をお選びください。

ジェットポリッシャー UD-45P型



超高速混気ジェット水流(特許MJP方式)によって、 瞬間的にお米を洗米します。

- 分離されたヌカや汚れ分はサイクロン効果により層外へ排出されるため、再付着の心配もありません。
- 全自動電子ハカリによるお米+水の総重量計量方式を採用。
使用するお米に合わせた最適な水量調節が可能です。

| 項目 | 型式 | UD-45P |
|------------------|----|----------------------------------|
| 寸法 (mm) | 間口 | 370 |
| | 奥行 | 520 |
| | 高さ | 760(980) |
| 処理量(kg) | | 2.0~4.5 |
| 洗米時間設定(sec) | | 10単位、390まで可能 |
| 計量設定(kg) | | 総重量加水計量方式 10g単位、2.0~19.99まで可変 |
| 電子ハカリ使用範囲(kg) | | 0~20(風袋引機能付) |
| 電源・消費電力(50/60Hz) | | 単相100V・0.015kW 電源コード2.5m(アース端子付) |
| 使用可能水圧(MPa) | | 0.08以上(推奨圧力0.13~0.18) |
| 接続給排水 | 給水 | 15Aバルブ止め(PFオネジ) |
| | 排水 | 40A(ダクトホース1.5m) |
| 重量(kg) | | 30 |
| 洗米能力(洗米時間) | | 4分40秒(4.0kg 水圧0.16MPa設定時) |
| 価格 | | ¥1,025,000 |

●()内はフタ全開時の高さを示します。