

恒温高湿庫

SHR型

HCR型

CHILLED CABINET



SHR-J1281VS



SHR-J1881V



HCR-63CZ



HCR-90CZ-ML

生鮮食品の乾燥を防ぎ、鮮度とおいしさを長もちさせます。

<SHR型>

- 庫内湿度90%以上。うまみ成分の流出を抑え、高鮮度をキープします。
- 中柱を外し収容性を高めたセンターピラーレスタイプが好評です。

<HCR型>

- 新型マイコン、庫内ファンのDC電源化など全体を見直し省エネを図っています。
- ワイドスルータイプは中柱がなく、大皿料理などの出し入れもスムーズです。

SHR型 空冷/外装・内装ステンレスタイプ ■庫内温度(周囲温度30℃、無負荷)…-5~13℃ ■庫内湿度…平均90%以上

項目	標準型(奥行800mm)				
	SHR-J681V	SHR-J781V	SHR-J1281VS	SHR-J1581VS	SHR-J1881V
寸法(mm)	615	745	1,200	1,460	1,785
間口	800				
奥行	800				
高さ	1,950				
有効容量(ℓ)	352	454	802	1,004	1,250
扉数(枚)	2		4		
電源	単相100V				
消費電力(50/60Hz)	208/210W	210/212W	231/233W	331/332W	354/355W
冷却時	304/304W	306/306W	327/327W	444/444W	467/467W
霜取時					
重量(kg)	115	129	176	203	237
備考	センターピラーレス				
価格	¥992,000	¥1,042,000	¥1,538,000	¥1,708,000	¥1,982,000

※マイナス温度で使用の場合、使用条件により庫内に氷が成長することがありますので強制霜取スイッチを押すか、電源を止めて定期的に氷を除去してください。

HCR型 空冷/外装・内装ステンレスタイプ ■庫内温度(周囲温度30℃)…-6~12℃ ■庫内湿度…85%以上

項目	標準型(奥行800mm)						薄型(奥行650mm)			
	HCR-63CZ	HCR-75CZ	HCR-90CZ-ML	HCR-120CZ-ML	HCR-150CZ-ML	HCR-180CZ-ML	HCR-63CZT	HCR-75CZT	HCR-90CZT-ML	HCR-120CZT-ML
寸法(mm)	625	750	900	1,200	1,500	1,800	625	750	900	1,200
間口	800						650			
奥行	800						650			
高さ	1,890						1,890			
有効容量(ℓ)	414	524	655	917	1,180	1,433	323	408	510	714
扉数(枚)	2		4				2		4	
電源	単相100V									
消費電力(50/60Hz)	197/207W	199/209W	349/369W	353/373W	412/427W	426/441W	197/207W	199/209W	349/369W	353/373W
冷却時	278/278W	280/280W	420/420W	424/424W	428/428W	442/442W	278/278W	280/280W	420/420W	424/424W
霜取時										
重量(kg)	104	115	135	157	182	204	95	105	124	144
備考	ワイドスルー						ワイドスルー			
価格	¥882,000	¥928,000	¥1,295,000	¥1,366,000	¥1,592,000	¥1,837,000	¥835,000	¥880,000	¥1,236,000	¥1,307,000

※周囲温度の変化により庫内温度設定値と庫内温度表示がずれる事があります。●全機種三相仕様もございます。

超鮮度高湿庫【キューブタイプ】

UFN型

UFD型

CHILLED CABINET

■二段重ねセット例



UFD-080W3



※写真は上:UFD-080W3/下:UFD-081F5
※扉の向きも自由に設置できます。

タテ・ヨコ自由に組み合わせる設置できるフレキシブルなキューブタイプ。

- 乾燥が少なく、野菜、果物、生菓子、サラダ、生麺、生肉、鮮魚などに幅広く使用できます。

項目	超鮮度高湿庫		冷凍庫	
	UFN-080W3	UFD-080W3	UFN-081F5	UFD-081F5
寸法(mm)	770		770	
間口	770		770	
奥行	650	800	650	800
高さ	850		850	
有効容量(ℓ)	184	236	162	225
扉数(枚)	1		1	
庫内温度(℃)	-5~15 湿度90%以上		-20以下	
電源	単相100V		単相100V	
消費電力(50/60Hz)	0.125/0.145kW		0.145/0.155kW	
冷却時	—		0.379/0.379kW	
霜取時	—		—	
重量(kg)	60	75	70	75
備考	内装ステンレス		内装ステンレス	
価格	¥508,000	¥529,000	¥532,000	¥546,000