

オール冷蔵庫

SRR型

URD型

URN型

HR型

REFRIGERATOR



SRR-K1281



SRR-K1881



URD-080RM6



URD-090RM6



HR-63Z



HR-120Z

〈SRR型〉

- インバーターコンプレッサーと独自の省エネ制御プログラムで、省エネ率約62%<sup>\*</sup>を達成しました。
  - 食品をおいしく保存する「こだわりモード」を搭載。温度制御の幅を小さくすることで食品の劣化現象を抑制します。
  - 夜間、休日など扉開閉や収容物の出し入れが少ない時はナイトモードに移行し、さらに約6%の省エネを図れます。
  - 扉面材には汚れが付きにくく衛生的なSUS430クリアプレートを採用。さらに庫内の各コーナーは清掃しやすいボールコーナー仕様です。
- ※省エネ比較は従来機(Gシリーズ)との比較数値です。

〈URD型 / URN型〉

- 業界初の高効率蒸発器開発や、新型マイコンコントローラーの採用により省エネにも大きく貢献します。
- 全自動ヒーターデフロスト方式を採用。除霜時の庫内温度上昇が少なく高鮮度をキープします。
- 冷却部の見直しにより、さらなる薄型化に成功。有効内容積のアップを実現しました。
- 全機種に新型ドアパッキンを採用し、清掃性を向上しました。
- センターフリータイプは中柱がなく、収容・作業の効率アップに貢献します。

〈HR型〉

- 従来機比較で約43%<sup>\*</sup>の省エネを実現。ムダな電力消費を抑える独自のインバーター制御により、庫内や凝縮機のファンモーターの回転速度を最適に制御し省エネを図ります。また、必要な時だけ霜取り運転を行う制御や、結露防止用前面枠ヒーターの通電率を制御することで、より一層の省エネ化を実現しています。
  - 庫内の冷気漏れを立体的にガードするリップ付きドアを採用し、扉回りの保冷性が向上しています。
  - お手入れのしやすいフッ素プレートステンレスを扉、フロントパネルに採用しています。
- ※省エネ比較はHR-120Z型と従来機との比較数値です。

バスルータイプ(SRR型)

- 衛生管理も効率アップも、スムーズな作業の流れから。ファンウェイが、新しい厨房の基準です。(間口745mm・1,200mm・1,460mm・1,800mmタイプのみ)

SRR-JP1281VD

W1,200×D850×H1,950mm  
両面ガラス扉仕様  
¥2,223,000



ワイドルータイプ(HR型)

- 中柱がなく、大皿料理や箱物などの出し入れが一段とスムーズ。作業効率がアップします。(間口900mm・1,200mm・1,500mmタイプのみ)

HR-90Z-ML

W900×D800×H1,890mm  
¥1,050,000



**SRR型 空冷/外装・内装ステンレスタイプ** ■庫内温度(周囲温度30℃、無負荷)…-6~12℃

項目	型式	標準型(奥行800mm)						薄型(奥行650mm)			
		SRR-K681(L)	SRR-K781(L)	SRR-K981(S)	SRR-K1281(S)	SRR-K1581(S)	SRR-K1881	SRR-K661(L)	SRR-K761(L)	SRR-K961S	SRR-K1261(S)
寸法 (mm)	間口	615	745	900	1,200	1,460	1,785	615	745	900	1,200
	奥行高さ	800 1,950						650 1,950			
有効容量(ℓ)		505	636	803	1,087	1,343	1,659	393	521	611	848
扉数(枚)		2		4			6	2		4	
電源		単相100V						単相100V			
消費電力 (50/60Hz)	冷却時	161/161W	164/164W	179/179W	184/184W	222/222W	248/248W	161/161W	164/164W	179/179W	184/184W
	霜取時	306/306W	309/309W	324/324W	329/329W	446/446W	472/472W	306/306W	309/309W	324/324W	329/329W
重量(kg)		78	88	102	123	143	158	71	81	94	112
備考		扉左開き仕様あり			S=センターピラーレス			扉左開き仕様あり		S=センターピラーレス	
価格		¥802,000	¥858,000	¥994,000	¥1,027,000	¥1,209,000	¥1,280,000	¥802,000	¥846,000	¥992,000	¥993,000

※高さ寸法は台脚高さ120mmの場合を示します。●型式(L)は扉左開き仕様の場合を示します。●SRR-K1283S、SRR-K1583S、SRR-K1883型は三相仕様もございます。  
●奥行650mmで開口1460mm、1785mmもございます。

**URD型/URN型 空冷/外装・内装ステンレスタイプ** ■庫内温度(周囲温度30℃)…-5~10℃

項目	型式	標準型(奥行800mm)				薄型(奥行650mm)					
		URD-060RM6	URD-080RM6	URD-090RM6	URD-120RM6	URN-060RM6	URN-080RM6	URN-090RM6-F	URN-120RM6	URN-150RM6	URN-180RM6
寸法 (mm)	間口	610	755	900	1,200	610	755	900	1,200	1,490	1,790
	奥行高さ	800 1,950				650 1,950					
有効容量(ℓ)		504	649	788	1,090	391	505	612	847	1,074	1,304
扉数(枚)		2		4		2		4		6	
電源		単相100V				単相100V					
消費電力 (50/60Hz)	冷却時	170/170W	170/170W	205/215W	220/240W	170/170W	170/170W	215/225W	220/240W	320/340W	360/405W
	霜取時	231/231W	234/234W	266/266W	273/273W	231/231W	234/234W	294/294W	273/273W	279/279W	305/305W
重量(kg)		85	90	110	125	80	85	100	115	130	150
備考		—				—		センターフリー		—	
価格		¥760,000	¥811,000	¥959,000	¥974,000	¥726,000	¥794,000	¥922,000	¥896,000	¥1,132,000	¥1,173,000

●高さ2,200mmのロング型や、扉両面がステンレス仕様のタイプもございます。●URD型は三相仕様もございます。

**HR型 空冷/外装・内装ステンレスタイプ** ■庫内温度(周囲温度30℃)…-6~12℃

項目	型式	標準型(奥行800mm)						薄型(奥行650mm)			
		HR-63Z	HR-75Z	HR-90Z	HR-120Z	HR-150Z	HR-180Z	HR-63ZT	HR-75ZT	HR-90ZT	HR-120ZT
寸法 (mm)	間口	625	750	900	1,200	1,500	1,800	625	750	900	1,200
	奥行高さ	800 1,890						650 1,890			
有効容量(ℓ)		502	626	766	1,060	1,355	1,644	392	489	597	829
扉数(枚)		2		4			6	2		4	
電源		単相100V						単相100V			
消費電力 (50/60Hz)	冷却時	194/194W	196/196W	202/202W	206/206W	244/244W	259/259W	194/194W	196/196W	202/202W	206/206W
	霜取時	272/272W	274/274W	280/280W	284/284W	287/287W	302/302W	272/272W	274/274W	280/280W	284/284W
重量(kg)		86	95	108	125	144	165	79	88	100	115
備考		ワイドスルー仕様あり						ワイドスルー仕様あり			
価格		¥812,000	¥877,000	¥1,016,000	¥1,048,000	¥1,218,000	¥1,296,000	¥799,000	¥854,000	¥957,000	¥962,000

●全機種水冷仕様、三相仕様もございます。