

オール冷凍庫

SRF型

URD型

ARD型

ULD型

HF型

SUPER FREEZER



SRF-K681



SRF-K1883



URD-094FM6



ARD-186FMD



HF-75Z



HF-120Z3

〈SRF型〉

- インバーターコンプレッサーによる冷却システムとコンデンシングファンのDC化などの新たな技術で、省エネ率約52%※を達成しました。
- 「こだわりモード」を搭載。温度制御の幅を小さくすることで食品の乾燥が抑制され、品質の保持に効果を発揮します。
- 中柱を外し収容性を高めたセンターピラーレスタイプが好評です。
- 扉面材には汚れがつきにくく衛生的なSUS430クリアプレートを採用。さらに庫内の各コーナーは清掃しやすいボールコーナー仕様です。

※省エネ比較はGシリーズとの比較数値です。

〈URD型 / ARD型 / ULD型〉

- 業界初の高効率蒸発器開発や、新型マイコンコントローラーの採用により省エネにも大きく貢献。ARD型は従来機種に比べ、省エネ率約70%を達成しました。
- 全自動ヒーターデフロスト方式を採用。除霜時の庫内温度上昇が少なく高鮮度をキープします。
- 冷却部の見直しにより、さらなる薄型化に成功。有効内容積のアップを実現しました。
- 全機種に新型ドアパッキンを採用し、清掃性を向上しました。

〈HF型〉

- 従来機比較で約43%※の省エネを実現。ムダな電力消費を抑える独自のインバーター制御により、庫内や凝縮機のファンモーターの回転速度を最適に制御し省エネを図ります。また、結露防止用前面枠ヒーターの通電率を制御することで、より一層の省エネ化を実現しています。
- 庫内の冷気漏れを立体的にガードするリップ付きドアを採用し、扉回りの保冷性が向上しています。
- お手入れのしやすいフッ素プレートステンレスを扉、フロントパネルに採用しています。
- 中柱がなく、大皿料理や箱物などの出し入れが一段とスムーズなワイドスルータイプもご用意。 (間口900mm~1,500mmタイプ)

※省エネ比較はHF-75Zと従来機との比較数値です。

ICタイプ(HF型)

- デフロスト(霜取り)時の温度上昇をおさえて、食材の風味とおいしさをしっかりキープします。 (間口750mm・1,200mm・1,500mmタイプのみ)

HF-120CZ3-IC

W1,200×D800×H1,890+35mm
¥1,313,000

※インバーター制御搭載タイプではありません。



センターフリータイプ(URD型/ARD型/ULD型)

- センターフリータイプは中柱がなく、収容作業の効率アップに貢献します。 (URD型:間口755mm、ARD型:間口755mm・1,200mm・1,500mm、ULD型:間口1,200mm・1,500mmタイプのみ)

ARD-124FMD-F

W1,200×D800×H1,950mm
¥1,345,000

※インバーター制御搭載



SRF型 空冷/外装・内装ステンレスタイプ ■庫内温度(周囲温度30℃、無負荷)……20℃以下

項目	型式	標準型(奥行800mm)						薄型(奥行650mm)			
		SRF-K681(L)	SRF-K781(L)	SRF-K983(1)S	SRF-K1283(1)S	SRF-K1583S	SRF-K1883	SRF-K661(L)	SRF-K761(L)	SRF-K963(1)S	SRF-K1263(1)S
寸法	間口	615	745	900	1,200	1,460	1,785	615	745	900	1,200
(mm)	奥行	800						650			
	高さ	1,950						1,950			
有効容量(ℓ)		505	636	797	1,081	1,343	1,659	393	521	605	842
扉数(枚)		2		4			6	2		4	
電源		単相100V			三相200V(単相100V)			単相100V		三相200V(単相100V)	
消費電力(50/60Hz)	冷却時	193/193W	198/198W	333/333W	341/341W	436/436W	459/459W	193/193W	198/198W	333/333W	341/341W
	霜取時	325/325W	329/329W	552/552W	560/560W	567/567W	590/590W	325/325W	329/329W	552/552W	560/560W
重量(kg)		78	88	109	130	147	160	71	81	99	119
備考		扉左開き仕様あり		センターピラーレス			—	扉左開き仕様あり		センターピラーレス	
価格		¥916,000	¥1,005,000	¥1,232,000	¥1,282,000	¥1,448,000	¥1,576,000	¥916,000	¥1,001,000	¥1,114,000	¥1,261,000

※高さ寸法は台脚高さ120mmの場合を示します。●型式(L)は扉左開き仕様の場合を示します。●SRF-K683(L)、SRF-K783(L)は三相仕様もございます。
●奥行650mmで開口1460mm、1785mmもございます。

URD型 / ARD型 / ULD型 空冷/外装・内装ステンレスタイプ ■庫内温度(周囲温度30℃)……20℃以下

項目	型式	標準型(奥行800mm)						ロング型(高さ2,200mm)	
		URD-062FM6	URD-082FM6	URD-094FM6	ARD-124FMD	ARD-154FMD	ARD-186FMD	※ULD-124FMD3-F	※ULD-154FMD3-F
寸法	間口	610	755	900	1,200	1,490	1,790	1,200	1,500
(mm)	奥行	800						795	
	高さ	1,950						2,200	
有効容量(ℓ)		504	647	782	1,083	1,374	1,669	1,267	1,613
扉数(枚)		2		4			6	4	
電源		単相100V			三相200V			三相200V	
消費電力(50/60Hz)	冷却時	255/270W	260/270W	300/315W	355/370W	525/555W	565/605W	980/885W	1,055/1,185W
	霜取時	253/253W	276/276W	473/473W	536/536W	542/542W	568/568W	976/976W	1,331/1,331W
重量(kg)		85	95	110	140	160	180	185	215
備考		—						センターフリー	
価格		¥847,000	¥929,000	¥1,090,000	¥1,308,000	¥1,438,000	¥1,593,000	価格はお問い合わせください	

※印の機種は受注生産品です。●ARD型はインバーター制御タイプです。

HF型 空冷/外装・内装ステンレスタイプ ■庫内温度(周囲温度30℃)……20℃以下

項目	型式	標準型(奥行800mm)						薄型(奥行650mm)					
		HF-63Z	HF-75Z	HF-90Z3	HF-120Z3	HF-150Z3	HF-180Z3	HF-63ZT	HF-75ZT	HF-90ZT3	HF-120ZT3	HF-150ZT3	HF-180ZT3
寸法	間口	625	750	900	1,200	1,500	1,800	625	750	900	1,200	1,500	1,800
(mm)	奥行	800						650					
	高さ	1,890						1,890					
有効容量(ℓ)		502	626	766	1,053	1,348	1,637	392	489	597	822	1,053	1,279
扉数(枚)		2		4			6	2		4			6
電源		単相100V			三相200V			単相100V			三相200V		
消費電力(50/60Hz)	冷却時	225/225W	230/230W	364/364W	398/398W	587/612W	625/650W	225/225W	230/230W	364/364W	398/398W	587/612W	625/650W
	霜取時	376/376W	381/381W	400/400W	659/659W	668/668W	706/706W	376/376W	381/381W	400/400W	659/659W	668/668W	706/706W
重量(kg)		89	98	115	141	174	195	82	91	107	131	162	181
備考		—		ワイドスルー仕様あり				—		ワイドスルー仕様あり			
		水冷、三相仕様あり		水冷、単相仕様あり		水冷仕様あり		水冷、三相仕様あり		水冷、単相仕様あり		水冷仕様あり	
価格		¥942,000	¥1,043,000	¥1,206,000	¥1,353,000	¥1,464,000	¥1,594,000	¥923,000	¥1,016,000	¥1,141,000	¥1,249,000	¥1,431,000	¥1,562,000