

コールドテーブル **SUR型** **SUF型** **SMR型** **YVC型** **YRC型** **RT-F型** **RFT-E型** **FT-F型**

COLD TABLE



〈SUR型 / SUF型 / SMR型〉

- Kシリーズはインバーター制御で優れた省エネを実現。冷蔵専用庫にはLED庫内灯を標準搭載しています。
- SMR型はガラス扉のため中身が確認でき、ビールなどの保管に最適です。(奥行600mmタイプもございます)
- 中柱を外し収容性を高めたセンターピラーレスタイプが好評です。

〈YVC型 / YRC型〉

- ホコリの付着しにくい「ウェーブフィン」の採用により、熱交換率低下を抑え風量・能力の減少を抑制します。
- 全機種に新型ドアパッキンを採用し、清掃性を向上しました。
- 温度表示部には緑色LEDを採用。視認性が高まりました。
- センターフリータイプは中柱がなく、収容・作業の効率アップに貢献します。

〈RT-F型 / RFT-E型 / FT-F型〉

- RT-F型、FT-F型は従来機比較で約37%<sup>※1</sup>の省エネを実現。庫内ファンモーター、凝縮器ファンモーターの回転速度を最適に制御し省エネ性を高めています。また、必要な時だけ霜取り運転を行う制御や、結露防止用前面枠ヒーターの通電率を制御することで、より一層の省エネ化を実現しています。
- LED庫内灯を採用し、省エネ性の向上および庫内灯の長寿命化を図りました。(RT-F型、FT-F型)
- お手入れのしやすいフッ素プレコートステンレスを扉、フロントパネルに採用しています。<sup>※2</sup>
- 凝縮器をフィルターがガード。目詰まりを軽減しお掃除も容易です。
- 中柱がなく、大皿料理や箱物などの出し入れが一段とスムーズなワイドスルータイプもございます。(冷蔵タイプ、間口1,200mm・1,500mm)

※1 省エネ比較はRT-150SNFと従来機との比較数値です。 ※2 RT-F型、FT-F型のフロントパネルは樹脂になります。

SUR型 / SUF型 / SMR型 空冷

項目	型式	冷蔵タイプ				冷凍冷蔵タイプ			冷凍タイプ		ショーケースタイプ	
		外装ステンレス・ABS樹脂	外装・内装ステンレス			外装・内装ステンレス			外装ステンレス・ABS樹脂	外装・内装ステンレス		
		SUR-G641A	SUR-UT861LA	SUR-K1261S	SUR-K1561S	SUR-K1261C	SUR-K1561C	SUR-K1861CS	SUF-G641B	SUF-K1261S	SMR-V941NB	SMR-V1241NB
間口	600	800	1,200	1,500	1,200	1,500	1,800	600	1,200	900	1,200	
奥行	450	600			600			450	600	450		
高さ	800				800			800		800		
有効容量 (ℓ)	冷蔵室	69	160	240	328	110	154	265	—		149	220
	冷凍室	—				104	146	121	69	240	—	
扉数(枚)		1	2		2		3	1	2	2(引違い扉)		
冷凍室数		—				1			1	2	—	
庫内温度 (℃)	冷蔵室	-6~12℃				-6~8℃			—		2~10	
	冷凍室	—				-20℃以下			-20℃以下		—	
電源		単相100V				単相100V			単相100V		単相100V	
消費電力 (50/60Hz)	冷却時	130/128W	173/168W	153/153W	156/156W	218/218W	221/221W	132/127W	178/178W	133/134W	166/164W	
	霜取り時	146/146W	237/237W	245/245W	247/247W	334/334W	332/332W	157/157W	314/314W	—		
重量(kg)		43	55	72	78	78	86	97	42	75	56	65
備考		—	庫内灯付	センターピラーレス		—		センターピラーレス	—	センターピラーレス	ガラス扉	
価格		¥386,000	¥642,000	¥588,000	¥662,000	¥809,000	¥876,000	¥1,043,000	¥428,000	¥850,000	¥282,000	¥296,000

●奥行750mmのタイプもございます。●庫内温度は、周囲温度30℃、無負荷の場合を示します。

YVC型 / YRC型 空冷

項目	型式	超鮮度高湿庫タイプ		冷蔵タイプ		冷凍冷蔵タイプ		冷凍タイプ	
		外装・内装ステンレス		外装ステンレス・内装樹脂鋼板		外装ステンレス・内装樹脂鋼板		外装ステンレス・内装樹脂鋼板	
		YVC-120WM2-F	YVC-150WM2-F	YRC-120RE2	YRC-150RE2	YRC-121PE2	YRC-151PE2	YRC-122FE2	YRC-152FE2
寸法 (mm)	間口	1,200	1,500	1,200	1,500	1,200	1,500	1,200	1,500
	奥行	600		600		600		600	
有効容量 (ℓ)	冷蔵室	214	296	239	327	106	150	—	—
	冷凍室	—		—	—	—	110	153	239
扉数 (枚)		2		2		2		2	
冷凍室数		—		—		1		2	
庫内温度 (°C)	高湿庫	-5~15 (庫内湿度85%以上)		—		—		—	
	冷蔵室	—		-5~10		-5~10		—	
電源	冷蔵室	—		—		-20以下		-20以下	
	冷凍室	—		—		—		—	
消費電力 (50/60Hz)	冷却時	170/175W		140/150W		300/315W		220/235W	
	霜取時	227/227W		221/221W		313/313W		218/218W	
重量 (kg)		80	95	75	85	85	95	80	90
備考		センターフリーのみ		センターフリーあり、三相仕様あり		三相仕様あり		センターフリーあり、三相仕様あり	
	価格	¥831,000		¥550,000		¥740,000		¥750,000	
		¥914,000		¥595,000		¥768,000		¥795,000	

●奥行750mmのタイプもございます。●庫内温度は、周囲温度30°Cの場合を示します。

RT-F型 / RFT-E型 / FT-F型 空冷

項目	型式	冷蔵タイプ				冷凍冷蔵タイプ			冷凍タイプ		
		外装・内装ステンレス				外装・内装ステンレス			外装・内装ステンレス		
		RT-120SNF	RT-150SNF	RT-180SNF	RT-210SNF	RFT-120SNF	RFT-150SNF	RFT-180SNF	FT-120SNF	FT-150SNF	FT-180SNF
寸法 (mm)	間口	1,200	1,500	1,800	2,100	1,200	1,500	1,800	1,200	1,500	1,800
	奥行	600				600			600		
有効容量 (ℓ)	冷蔵室	240	329	415	503	108	152	252	—	—	—
	冷凍室	—	—	—	—	109	153	140	240	329	415
扉数 (枚)		2		3		2		3		3	
冷凍室数		—				1			2		
庫内温度 (°C)	冷蔵室	-6~12				-6~12			—		
	冷凍室	—				-20以下			-20以下		
消費電力 (50/60Hz)	冷却時	118/123W	131/141W	149/164W	166/181W	257/267W	301/296W	349/349W	213/223W	233/243W	337/337W
	霜取時	150/150W				476/476W	479/479W	478/478W	338/338W	343/343W	362/362W
重量 (kg)		70	81	93	106	78	89	101	74	85	97
備考		ワイドスルーあり、三相仕様あり			三相仕様あり	—		ワイドスルーあり (冷蔵のみ)	ワイドスルーあり、三相仕様あり		三相仕様あり
	価格	¥625,000	¥675,000	¥822,000	¥834,000	¥915,000	¥927,000	¥1,026,000	¥915,000	¥942,000	¥1,010,000

●奥行750mmのタイプもございます。●庫内温度は、周囲温度30°Cの場合を示します。

ドロー冷蔵庫/冷凍庫 **RT-C型** **RTL-C型** **FT-C型** **FTL-C型**

DRAWER REFRIGERATOR / FREEZER



半加工食材や種類別の保冷に便利な引出し式の冷蔵・冷凍庫です。

●ガタツキがない新V型レールを採用。ホテルパンの出し入れがスムーズに行えます。

項目	型式	冷蔵タイプ				冷凍タイプ		
		間口1,200mm		間口1,650mm		間口1,200mm		間口1,650mm
		RT-120DNC1	RTL-120DDC	RT-165DNC1	RTL-165DDC	FT-120DNC1	FTL-120DDC	FTL-165DDC
寸法 (mm)	間口	1,200		1,650		1,200		1,650
	奥行	600	750	600	750	600	750	750
有効容量 (ℓ)	冷蔵室	210	132	330	221	210	132	221
	引出し数	6	4	9	6	6	4	6
庫内温度 (°C)		-6~12		-6~12		-20以下		-20以下
電源		単相100V		単相100V		単相100V		単相100V
消費電力 (50/60Hz)	冷却時	242/252W	245/245W	235/245W	233/243W	386/396W	334/334W	406/416W
	霜取時	207/207W	368/368W	215/215W	386/386W	376/376W	382/382W	462/462W
重量 (kg)		135	120	175	159	135	122	164
備考		内外装ステンレス (引出し、レール部含む)				内外装ステンレス (引出し、レール部含む)		
	対応ホテルパンサイズ (最大)	2/3	1/1	2/3	1/1	2/3	1/1	1/1
価格		¥1,410,000	¥1,175,000	¥1,864,000	¥1,595,000	¥1,589,000	¥1,350,000	¥1,660,000

●ホテルパンはオプションとなります。