

YVC型 / YRC型 空冷

項目	型式	超鮮度高湿庫タイプ		冷蔵タイプ		冷凍冷蔵タイプ		冷凍タイプ	
		外装・内装ステンレス		外装ステンレス・内装樹脂鋼板		外装ステンレス・内装樹脂鋼板		外装ステンレス・内装樹脂鋼板	
		YVC-120WM2-F	YVC-150WM2-F	YRC-120RE2	YRC-150RE2	YRC-121PE2	YRC-151PE2	YRC-122FE2	YRC-152FE2
寸法 (mm)	間口	1,200	1,500	1,200	1,500	1,200	1,500	1,200	1,500
	奥行	600		600		600		600	
有効容量 (ℓ)	冷蔵室	214	296	239	327	106	150	—	—
	冷凍室	—		—	—	—	110	153	239
扉数 (枚)		2		2		2		2	
冷凍室数		—		—		1		2	
庫内温度 (°C)	高湿庫	-5~15 (庫内湿度85%以上)		—		—		—	
	冷蔵室	—		-5~10		-5~10		—	
電源	冷蔵室	—		—		-20以下		-20以下	
	冷凍室	—		—		—		—	
消費電力 (50/60Hz)	冷却時	170/175W		140/150W		300/315W		220/235W	
	霜取時	227/227W		232/232W		305/315W		225/240W	
重量 (kg)	冷蔵室	80	95	75	85	85	95	80	90
	冷凍室	—		—		—		—	
備考	センターフリーのみ	—		センターフリーあり、三相仕様あり		三相仕様あり		センターフリーあり、三相仕様あり	
	価格	¥831,000	¥914,000	¥550,000	¥595,000	¥740,000	¥768,000	¥750,000	¥795,000

●奥行750mmのタイプもございます。●庫内温度は、周囲温度30°Cの場合を示します。

RT-F型 / RFT-E型 / FT-F型 空冷

項目	型式	冷蔵タイプ				冷凍冷蔵タイプ			冷凍タイプ		
		外装・内装ステンレス				外装・内装ステンレス			外装・内装ステンレス		
		RT-120SNF	RT-150SNF	RT-180SNF	RT-210SNF	RFT-120SNF	RFT-150SNF	RFT-180SNF	FT-120SNF	FT-150SNF	FT-180SNF
寸法 (mm)	間口	1,200	1,500	1,800	2,100	1,200	1,500	1,800	1,200	1,500	1,800
	奥行	600				600			600		
有効容量 (ℓ)	冷蔵室	240	329	415	503	108	152	252	—	—	—
	冷凍室	—				109	153	140	240	329	415
扉数 (枚)		2		3		2		3		3	
冷凍室数		—				1			2		
庫内温度 (°C)	冷蔵室	-6~12				-6~12			—		
	冷凍室	—				-20以下			-20以下		
消費電力 (50/60Hz)	冷却時	118/123W	131/141W	149/164W	166/181W	257/267W	301/296W	349/349W	213/223W	233/243W	337/337W
	霜取時	150/150W				476/476W	479/479W	478/478W	338/338W	343/343W	362/362W
重量 (kg)	冷蔵室	70	81	93	106	78	89	101	74	85	97
	冷凍室	—				—			—		
備考	ワイドスルーあり、三相仕様あり	—		三相仕様あり		—		ワイドスルーあり (冷蔵のみ)	ワイドスルーあり、三相仕様あり		三相仕様あり
	価格	¥625,000	¥675,000	¥822,000	¥834,000	¥915,000	¥927,000	¥1,026,000	¥915,000	¥942,000	¥1,010,000

●奥行750mmのタイプもございます。●庫内温度は、周囲温度30°Cの場合を示します。

ドローワー冷蔵庫/冷凍庫 **RT-C型** **RTL-C型** **FT-C型** **FTL-C型**

DRAWER REFRIGERATOR / FREEZER



半加工食材や種類別の保冷に便利な引出し式の冷蔵・冷凍庫です。

●ガタツキがない新V型レールを採用。ホテルパンの出し入れがスムーズに行えます。

項目	型式	冷蔵タイプ				冷凍タイプ			
		間口1,200mm		間口1,650mm		間口1,200mm		間口1,650mm	
		RT-120DNC1	RTL-120DDC	RT-165DNC1	RTL-165DDC	FT-120DNC1	FTL-120DDC	FTL-165DDC	
寸法 (mm)	間口	1,200		1,650		1,200		1,650	
	奥行	600	750	600	750	600	750	750	
有効容量 (ℓ)	冷蔵室	210	132	330	221	210	132	221	
	引出し数	6	4	9	6	6	4	6	
庫内温度 (°C)		-6~12		-6~12		-20以下		-20以下	
電源		単相100V		単相100V		単相100V		単相100V	
消費電力 (50/60Hz)	冷却時	242/252W	245/245W	235/245W	233/243W	386/396W	334/334W	406/416W	
	霜取時	207/207W	368/368W	215/215W	386/386W	376/376W	382/382W	462/462W	
重量 (kg)	冷蔵室	135	120	175	159	135	122	164	
	冷凍室	—		—		—		—	
備考	内外装ステンレス (引出し、レール部含む)	—				内外装ステンレス (引出し、レール部含む)			
	対応ホテルパンサイズ (最大)	2/3	1/1	2/3	1/1	2/3	1/1	1/1	
価格		¥1,410,000	¥1,175,000	¥1,864,000	¥1,595,000	¥1,589,000	¥1,350,000	¥1,660,000	

●ホテルパンはオプションとなります。

冷蔵・冷凍機器