

食器消毒保管庫 / 器具消毒保管庫

S-PSB型

S-KHB-05E型

(財)電気安全環境研究所 認証品

ELECTRIC STERILIZE CABINET/KITCHEN UTENSIL DISINFECTING CABINET



■オプション



食器カゴ

SEA-96 ステンカゴ

ステンレス製ですから、耐久性にすぐれ衛生的です。  
W390×D360×H200mm  
¥5,000

使う方へのやさしさを大切にした、先進の消毒保管庫です。

- マイコン制御で設定温度と時間を正確にコントロールします。
- 運転タイマーは庫内が設定温度に達してからスタートするため、消毒作業が確実にこなせます。
- 運転状態を文字でお知らせする操作パネル部は、作業されるすべての方が使いやすいよう、工夫が施されています。
- 送風部の改良による風量アップや保温構造の採用により、運転までの立ち上がり時間が大幅に短縮されました。
- スタート予約タイマー付きなので、電力消費が集中する時間帯をさけて運転する事が可能です。

こんな施設にお奨めです!

- ◎保育園 ◎病院
- ◎老健施設 ◎学校
- ◎社員食堂

機器の状態を言葉で表示する「運転お知らせ表示」



運転状態をわかりやすいメッセージでお知らせするので、どなたでも簡単に確認できます。



エラー内容もひと目で理解でき、素早く対応できます。

背の低い女性でも扱いやすい、人にやさしい設計



操作パネルを前に傾け、低い位置からも見やすく、操作しやすい工夫を施しています。

衛生機器だからこそ、清掃性に配慮しています



排水口のキャップは着脱式。水の垂れ流しを防ぎます。

凹凸が少なく清掃しやすい庫内。隅々まで手が届きます。

まな板や包丁の消毒には器具消毒保管庫

中棚を取り外せば長めのまな板(1,200mm以下)も収納できます。



包丁受けは着脱可能です。

項目	型式	食器消毒保管庫				器具消毒保管庫
		S-PSB-05E-1 <sup>*1</sup>	S-PSB-05E	S-PSB-10E	S-PSB-15E	S-KHB-05E
寸法 (mm)	間口	543			943	543
	奥行	542				542
	高さ	1,900				1,900
棚数 (段)		4 (45mm間隔の可変式)				1 (取り外し可能)
収納仕様		専用食器カゴ <sup>*2</sup> × 5		専用食器カゴ <sup>*2</sup> × 10	専用食器カゴ <sup>*2</sup> × 15	まな板 <sup>*3</sup> × 10枚、包丁 <sup>*4</sup> × 16丁
温度調節範囲		50℃~80℃(10℃刻み)、80℃~100℃(1℃刻み)				50℃~80℃(10℃刻み)、80℃~100℃(1℃刻み)
電源		単相100V		三相200V		三相200V
消費電力 (50/60Hz)		3.2kW		4.2kW	4.7kW	3.2kW
運転タイマー		60分~240分 (10分刻み)				60分~240分 (10分刻み)
スタート予約タイマー		0.5時間~12時間 (30分刻み)				0.5時間~12時間 (30分刻み)
安全装置		異常温度防止機能、過昇温度防止装置				異常温度防止機能、過昇温度防止装置
重量 (kg)		89		121	152	96
付属品		棚×4枚、下棚×1枚				棚×1枚、下棚×1枚、まな板支え・まな板受け×2、包丁ホルダー×2
処理能力	アルミニウム食器 <sup>*5</sup>	250人		500人	750人	—
	陶器・合成樹脂 <sup>*5</sup>	50人		100人	150人	
価格		¥450,000	¥450,000	¥564,000	¥665,000	¥534,000

\*1 プレーカー容量40Aが必要になります。 \*2 専用食器カゴはオプションです。(SEA-96ステンカゴ W390×D360×H200mm ¥5,000)

\*3 収納可能なサイズ:厚み50mm以下、奥行300mm以下。長さが600mmを超える(1,200mm以下)場合の収納数は5枚となります。

\*4 収納可能なサイズ:刃厚5mm以下、刃幅55mm以下。 \*5 アルミニウム食器はφ140中食器とφ165特深皿のセット、陶器・合成樹脂食器はφ129汁碗とφ160中深皿のセットです。

\*使用できる材質や収納可能なサイズの詳細についてはお問い合わせください。\*設置の際は固定金具の取り付けをおすすめいたします。

## 食器消毒保管庫

ESN型

EWN型

ELECTRIC STERILIZE CABINET



ESN-4DA

病院や学校などの給食施設向き大型タイプです。

- シロココファンで熱風を強制循環させるため、庫内はほぼ均一の温度になります。
- 本機による殺菌消毒効果は、公的機関(日本食品分析センター)による試験成績書で証明されています。

項目	型 式	シングルサイズ型(片面扉仕様)			ダブルサイズ型(両面扉仕様)		
		ESN-4DA	ESN-5DA	ESN-6DA	EWN-4DB	EWN-5DB	EWN-6DB
寸 法 (mm)	間 口	1,940	2,410	2,860	1,940	2,410	2,860
	奥 行	550			950		
	高 さ	1,850			1,850		
収 納 籠 数(個)		20	25	30	40	50	60
片 面 扉 数(枚)		4	5	6	4	5	6
電 源		三相200V			三相200V		
消 費 電 力		6.4kW			8.4kW	10.4kW	
重 量(kg)		250	305	320	300	380	415
オ プ シ ョ ン		食器カゴ(ステンレス製)W395×D365×H190mm			食器カゴ(ステンレス製)W395×D365×H190mm		
処 理 能 力	アルミニウム食器 <sup>#1</sup>	1,000人	1,250人	1,500人	2,000人	2,500人	3,000人
	陶器・合成樹脂 <sup>#2</sup>	200人	250人	300人	400人	500人	600人
価 格		¥920,000	¥1,080,000	¥1,165,000	¥1,276,000	¥1,420,000	¥1,530,000

\*1は1籠50人分、\*2は1籠10人分の場合を示します。●シングルサイズ(ESN型)での両面扉仕様、ダブルサイズ(EWN型)での片面扉仕様もございます。●各種パワーアップタイプ(自動ダンパー付き)もございます。

## 食器消毒保管庫

MSS型

MSW型

ELECTRIC STERILIZE CABINET



MSW-60B-W

■オプション



食器カゴ

SEA-96 ステンカゴ

ステンレス製ですから、耐久性にすぐれ衛生的です。  
W390×D360×H200mm  
¥5,000

電力コストの低減をはかれる  
リレー運転システムも搭載可能です。

- 表示オートオフによる待機電力の節約や、予約タイマー、リレー運転等により電力コストの低減が可能です。(リレー運転システムの搭載については別途ご相談ください)
- 運転中の故障や異常発生時にはエラーコードを表示して運転を停止します。
- 運転中の停電で運転が停止しても、3分以内に電源が復旧すれば運転の残時間を自動的に再開する停電保障機能付きです。
- 温度と時間は見やすい文字で同時に色を変えて表示されます。

型 式	シ リ ーズ	シングルサイズ型			ダブルサイズ型					
		片面扉仕様	MSS-20B-S	MSS-25B-S	MSS-30B-S	MSW-10B-S	MSW-20B-S	MSW-30B-S	MSW-40B-S	MSW-50B-S
項 目	両面扉仕様	MSS-20B-W	MSS-25B-W	MSS-30B-W	MSW-10B-W	MSW-20B-W	MSW-30B-W	MSW-40B-W	MSW-50B-W	MSW-60B-W
	間 口	1,830	2,230	2,630	540	940	1,340	1,830	2,230	2,630
寸 法 (mm)	奥 行	530			930					
	高 さ	1,830			1,830					
棚 数(段)		5			5					
収 納 籠 数(個)		20	25	30	10	20	30	40	50	60
扉 数(枚)		4(8)			1(2)	2(4)		4(8)		
電 源		三相200V			三相200V					
消 費 電 力		6.75kW	9.0kW	10.5kW	3.1kW	6.75kW	10.5kW	13.5kW	18.0kW	21.0kW
重 量(kg)		211	243	276	117	179	228	323	367	411
処 理 能 力	アルミニウム食器 <sup>#1</sup>	1,000人	1,250人	1,500人	500人	1,000人	1,500人	2,000人	2,500人	3,000人
	陶器・合成樹脂 <sup>#2</sup>	200人	250人	300人	50人	200人	300人	400人	500人	600人
価 格	片面扉仕様(S型)	¥1,102,000	¥1,267,000	¥1,404,000	¥653,000	¥853,000	¥994,000	¥1,334,000	¥1,559,000	¥1,667,000
	両面扉仕様(W型)	¥1,170,000	¥1,370,000	¥1,535,000	¥718,000	¥891,000	¥1,066,000	¥1,434,000	¥1,639,000	¥1,762,000

\* ( )内は両面扉仕様W型の場合を示します。\*1は1籠50人分、\*2は1籠10人分の場合を示します。●カートインタイプ、昇降タイプ、プレハブ式の大型タイプなどもございます。

## 煮沸消毒槽

P-TS-66型

GAS BOILING STERILIZER



■オプション



パイプ脚用  
ロングアジャスト脚  
(高さ850mm用)  
P-850AJ

¥12,000(4本)  
\*アジャスト調整幅40mm

簡単に、効果的に食器を殺菌消毒します。

- 洗浄後の食器類を、付属のステンレスカゴに収め、湯槽内の熱湯に10~15分間浸すだけで、消毒処理が完了します。

※煮沸消毒による滅菌条件は、大腸菌・サルモネラ菌・赤痢菌は60℃で10分、80℃以上なら数秒で死滅します。

- 食器洗シンク、水切台等と組み合わせれば、効率良く使用できます。

- パイプ脚は耐蝕性にすぐれたSUS304を採用しています。

項 目	型 式	P-TS-66
本 体 寸 法 (mm)	間 口	600
	奥 行	600
	高 さ	800
カ ゴ 寸 法 (mm)	間 口	440
	奥 行	400
	高 さ	280
点 火 方 式		圧電点火
ガ ス 接 続 口	都 市 ガ ス	φ13
	L P G	φ9.5
ガ ス 消 費 量 kW	都 市 ガ ス(kcal/h)	14.0(12,000)
	L P G(kg/h)	13.9(1.0)
排 水		20A
重 量(kg)		42
価 格		¥155,000