

食器消毒保管庫

ESN型

EWN型

ELECTRIC STERILIZE CABINET



ESN-4DA

病院や学校などの給食施設向き大型タイプです。

- シロッコファンで熱風を強制循環させるため、庫内はほぼ均一の温度になります。
- 本機による殺菌消毒効果は、公的機関(日本食品分析センター)による試験成績書で証明されています。

項目	型 式	シングルサイズ型(片面扉仕様)			ダブルサイズ型(両面扉仕様)		
		ESN-4DA	ESN-5DA	ESN-6DA	EWN-4DB	EWN-5DB	EWN-6DB
寸 法 (mm)	間 口	1,940	2,410	2,860	1,940	2,410	2,860
	奥 行	550			950		
	高 さ	1,850			1,850		
収 納 籠 数(個)		20	25	30	40	50	60
片 面 扉 数(枚)		4	5	6	4	5	6
電 源		三相200V			三相200V		
消 費 電 力		6.4kW			8.4kW	10.4kW	
重 量(kg)		250	305	320	300	380	415
オ プ シ ョ ン		食器カゴ(ステンレス製)W395×D365×H190mm			食器カゴ(ステンレス製)W395×D365×H190mm		
処 理 能 力	アルミニウム食器 ^{#1}	1,000人	1,250人	1,500人	2,000人	2,500人	3,000人
	陶器・合成樹脂 ^{#2}	200人	250人	300人	400人	500人	600人
価 格		¥920,000	¥1,080,000	¥1,165,000	¥1,276,000	¥1,420,000	¥1,530,000

*1は1籠50人分、*2は1籠10人分の場合を示します。●シングルサイズ(ESN型)での両面扉仕様、ダブルサイズ(EWN型)での片面扉仕様もございます。●各種パワーアップタイプ(自動ダンパー付き)もございます。

食器消毒保管庫

MSS型

MSW型

ELECTRIC STERILIZE CABINET



MSW-60B-W

■オプション



食器カゴ

SEA-96 ステンカゴ

ステンレス製ですから、耐久性にすぐれ衛生的です。
W390×D360×H200mm
¥5,000

電力コストの低減をはかれる
リレー運転システムも搭載可能です。

- 表示オートオフによる待機電力の節約や、予約タイマー、リレー運転等により電力コストの低減が可能です。(リレー運転システムの搭載については別途ご相談ください)
- 運転中の故障や異常発生時にはエラーコードを表示して運転を停止します。
- 運転中の停電で運転が停止しても、3分以内に電源が復旧すれば運転の残時間を自動的に再開する停電保障機能付きです。
- 温度と時間は見やすい文字で同時に色を変えて表示されます。

型 式	シ リ ーズ	シングルサイズ型			ダブルサイズ型					
		片面扉仕様	MSS-20B-S	MSS-25B-S	MSS-30B-S	MSW-10B-S	MSW-20B-S	MSW-30B-S	MSW-40B-S	MSW-50B-S
項 目	両面扉仕様	MSS-20B-W	MSS-25B-W	MSS-30B-W	MSW-10B-W	MSW-20B-W	MSW-30B-W	MSW-40B-W	MSW-50B-W	MSW-60B-W
	間 口	1,830	2,230	2,630	540	940	1,340	1,830	2,230	2,630
寸 法 (mm)	奥 行	530			930					
	高 さ	1,830			1,830					
棚 数(段)		5			5					
収 納 籠 数(個)		20	25	30	10	20	30	40	50	60
扉 数(枚)		4(8)			1(2)	2(4)		4(8)		
電 源		三相200V			三相200V					
消 費 電 力		6.75kW	9.0kW	10.5kW	3.1kW	6.75kW	10.5kW	13.5kW	18.0kW	21.0kW
重 量(kg)		211	243	276	117	179	228	323	367	411
処 理 能 力	アルミニウム食器 ^{#1}	1,000人	1,250人	1,500人	500人	1,000人	1,500人	2,000人	2,500人	3,000人
	陶器・合成樹脂 ^{#2}	200人	250人	300人	50人	200人	300人	400人	500人	600人
価 格	片面扉仕様(S型)	¥1,102,000	¥1,267,000	¥1,404,000	¥653,000	¥853,000	¥994,000	¥1,334,000	¥1,559,000	¥1,667,000
	両面扉仕様(W型)	¥1,170,000	¥1,370,000	¥1,535,000	¥718,000	¥891,000	¥1,066,000	¥1,434,000	¥1,639,000	¥1,762,000

* ()内は両面扉仕様W型の場合を示します。*1は1籠50人分、*2は1籠10人分の場合を示します。●カートインタイプ、昇降タイプ、プレハブ式の大型タイプなどもございます。

煮沸消毒槽

P-TS-66型

GAS BOILING STERILIZER



■オプション



パイプ脚用
ロングアジャスト脚
(高さ850mm用)
P-850AJ

¥12,000(4本)
*アジャスト調整幅40mm

簡単に、効果的に食器を殺菌消毒します。

- 洗浄後の食器類を、付属のステンレスカゴに収め、湯槽内の熱湯に10~15分間浸すだけで、消毒処理が完了します。

※煮沸消毒による滅菌条件は、大腸菌・サルモネラ菌・赤痢菌は60℃で10分、80℃以上なら数秒で死滅します。

- 食器洗シンク、水切台等と組み合わせれば、効率良く使用できます。

- パイプ脚は耐蝕性にすぐれたSUS304を採用しています。

項 目	型 式	P-TS-66
本 体 寸 法 (mm)	間 口	600
	奥 行	600
	高 さ	800
カ ゴ 寸 法 (mm)	間 口	440
	奥 行	400
	高 さ	280
点 火 方 式		圧電点火
ガ ス 接 続 口	都 市 ガ ス	φ13
	L P G	φ9.5
ガ ス 消 費 量 kW	都 市 ガ ス(kcal/h)	14.0(12,000)
	L P G(kg/h)	13.9(1.0)
排 水		20A
重 量(kg)		42
価 格		¥155,000