

自動手指洗浄消毒機 WS-3000BG型

HAND STERILIZER



ペーパーホルダーもご用意しております。

薬液はボトルごと交換するので、簡単です。(注ぎ足しも可能)

HACCP対応のタッチフリー手洗いで、洗浄・殺菌・消毒がスピーディーに。

- センサー感知で洗浄・殺菌・消毒が完了。カランに一切触れることがないので交差汚染のリスクが回避できます。
- 食中毒や感染対策が必要とされる厨房・食品工場・医療・福祉施設に最適です。
- 衛生的なステンレス製大型シンクなので肘洗いも可能です。
- 薬液はボトルごと交換する簡単なカートリッジ式。交換時期は薬液切れランプでお知らせします。
- センサー感知式ですから水や薬液の無駄づかいも防止できます。
- 排水トラップと止水栓もご用意しております。(オプション)

項目	型式	WS-3000BG
寸法 (mm)	間口 奥行 高さ	580 450 788
電源		単相100V
消費電力 (50/60Hz)	待機時 動作時	1.5W 6W
接続	給水 排水	15A φ32(壁・床排水VP・VU40)
手洗い水吐出機能	吐水量 吐出温度	約8ℓ/分(最大60秒間吐出可能) 水温
石けん液吐出機能	吐出量 ボトル容量	約3mℓ/秒 1ℓ(カートリッジ式)
消毒液噴射機能	噴射量 ボトル容量	1.5mℓ/秒(最大4秒間噴射可能) 1ℓ(カートリッジ式)
重量	量(kg)	約17(薬液含む)
価格	本体 混合水栓 ペーパーホルダー取付板セット 石けん液シャボンネットP-5(5kg)※ 手指消毒アルコール アルベットE(5kg)※	¥354,000 ¥45,000 ¥14,000 ¥3,400 ¥5,830

※薬液は必ず指定の専用薬液をご使用ください。

自動手指熱風消毒機 CP-8000II型

HAND STERILIZER



手を入れて15秒、無菌エアで殺菌・乾燥します。

- O-157や、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、腸炎ビブリオなどの食中毒対策や院内感染防止に効果的です。(各医療機関や衛生協会などで実証済)
- 約60℃の熱風と紫外線殺菌灯による相乗効果で、素早く手を乾かしながら消毒します。(浴用せっけんで手洗後、15秒間照射)
- 薬剤やタオルなどの交換がなくコスト削減につながるうえ、手あれの心配もありません。
- 異常感知システムによる自動停止装置付きです。

項目	型式	壁掛型 CP-8000II
寸法 (mm)	間口 奥行 高さ	270 170 400
熱風温度(℃)		60±2
殺菌灯		紫外線殺菌ランプ 4W
電源・消費電力(50/60Hz)		単相100V・1.35kW
殺菌灯交換目安		3,000時間
安全装置		自動停止装置
重量	量(kg)	6.1
価格	壁掛型 卓上型	¥198,000 ¥208,000

エアータオル KTM-100型

HAND DRYER



かかる費用はわずかな電気代のみです。

- 消費電力650W(強・温風入)の省エネ設計です。
- 風速120m/秒でスピード乾燥を実現しました。
- 買い替えの際、取付穴位置がそのまま使えるので、設置が簡単です。(従来機種)
- 電源ON/OFFの誤操作を防ぐ安心設計です。
- 水受けカップの凹凸がないので清掃がしやすくお手入れも簡単です。
- 本体と水受けが分離するので、水受けを外して狭い場所にも設置することができます。
- 壁面に設置できない場合、展示台としてお使い頂ける卓上スタンド(¥15,000)もご用意しております。(オプション)

項目	型式	KTM-100
寸法 (mm)	間口 奥行 高さ	256 148 490
風速(m/sec)		120
電源		単相100V
消費電力	強 温風入 温風切 弱 温風入 温風切	650W 380W 330W 115W
モーター		シリースモーター
安全装置		温度及び電源ヒューズ、連続運転防止装置
ボディカラー		ホワイト
重量	量(kg)	4.7
備考		アンダーフード付
本体価格		¥98,000