

マイコンスープジャー

TH型 JHI型

ELECTRIC SOUP WARMER



TH-CU045



JHI-M080

あつあつがうれしい汁物の保温用ジャー。バイキング形式のホテルやレストランに最適です。

- フタは使いやすい半分開口タイプです。
- 内容器はIH調理器(200V対応)やガスでの直火調理も可能です。
- 内容器には容量が確認できる目盛を刻印。お手入れに便利な乾式保温方式を採用しています。
- 側面温度を抑制し、内なべの焦げつきを防ぐダブルヒーター(TH型)

項目	型式	TH-CU045	JHI-M080	JHI-M120
寸法 (mm)	間口	315	362	426
	奥行	260	315	368
	高さ	350	335	355
容量(ℓ)		4.5	8	12
温度調節範囲(℃)		70・75・80・85・90 (3段階ダイレクトメニューキー)	70・75・80・85・90 (3段階ダイレクトメニューキー)	
電源		単相100V 電源コード約1.4m	単相100V 電源コード約1.5m	
消費電力		0.14kW	0.22kW	0.24kW
安全装置		ダイレクトセンサー方式(マイコン制御)	温度過昇防止装置(温度ヒューズ 129℃)	
重量(kg)		4.1	5.1	6.5
価格		¥50,000	¥55,000	¥71,500

温蔵庫 FC型

FOOD WARMING CABINET



FC-28

いつ取り出しても、できたての温かさをそのままサービスできます。

- サーモスタットと温度ヒューズの2重安全構造。保温断熱材の併用により、電気代はわずかです。

項目	型式	FC-15S	FC-28	FC-50	FC-100
寸法 (mm)	間口	450	450	450	500
	奥行	275	410	419	502
	高さ	355	450	616	810
容量(ℓ)		18	38	50	100
標準温度(℃)		70~80(固定)	70~80(2段切換)	70~80(固定)	30~85(可変)
温度制御方式		バイメタル式サーモスタット	電子制御	バイメタル式サーモスタット	可変式サーモスタット
電源・消費電力		単相100V・0.165kW	単相100V・0.570kW	単相100V・0.500kW	単相100V・0.650kW
重量(kg)		6.5	11.0	14.5	27.0
弁当収容数		15個	28個	40個	60個
価格		¥41,000	¥54,000	¥90,000	¥175,000

●弁当箱の寸法は120×167×H45mmです。

電気湿温蔵庫 IHS型

ELECTRIC HEAT&HUMIDITY CONTROLLED HOLDING



IHS-1275YAG



IHS-6075AG

出来たてのお料理の品質をハイレベルでキープします。

- 高性能加湿コントローラーにより湿度・温度を確実に管理。ベストコンディションで温蔵できます。
- 調理直後のおいしさを長時間キープしながら保温できるため、数時間前からの作り置き調理が可能です。
- ヨコ型タイプは台下、卓上型としてもご使用いただけます。
- 加湿器自動排水装置付きです。

項目	型式	ヨコ型タイプ(片面扉仕様)				タテ型タイプ(片面扉仕様)			
		IHS-1260YAG	IHS-1275YAG	IHS-1560YAG	IHS-1575YAG	IHS-6075AG	IHS-9075AG	IHS-1275AG	IHS-1575AG
寸法 (mm)	間口	1,200		1,500		600	900	1,200	1,500
	奥行	600	750	600	750	750			
	高さ	800				1,800			
扉数(枚)		2				2	4		
棚数(段)		2				6			
温度調節範囲(℃)		65~85				65~85			
湿度調整範囲(%)		20~80				20~80			
電源		三相200V				三相200V			
消費電力		2.3kW		2.6kW		3.2kW	5.2kW	6.2kW	
引掛プラグ		接地型 3P 20A リード線2m				直結 リード線2m			
接続給排水		15A				15A			
加湿器		加湿器15A、庫内25A				25A			
重量(kg)		60	62	64	66	100	140	190	230
価格		¥916,000	¥930,000	¥1,047,000	¥1,085,000	¥1,015,000	¥1,194,000	¥1,380,000	¥1,628,000

●両面扉仕様もございます。(タテ型タイプは全機種、ヨコ型タイプはIHS-1275、1575YAG型のみ)※給水の一次側に必ず軟水器を設けてください。

遠赤外線温蔵庫

NH型

FOOD WARMING CABINET



NH-500MT

料理の乾燥やベタツキをおさえ、長時間作りたての温かさとおいしさを保ちます。

- 揚げ物から蒸し物まで、あらゆる料理に対応します。
- マイコン内蔵の温度調節器を搭載し、均一で安定した庫内温度を実現。二重安全装置により、温度の異常上昇による事故を防ぎます。
- 前面パネルスイッチで、操作が簡単です。

項目	型式	移動型			
		NH-130GT	NH-500T	NH-500MT	NH-700M
本体寸法 (mm)	間口	600	600	690	1,300
	奥行	618	825	900	850
	高さ	737	1,695	1,763	1,380
扉	数(枚)	1	縦2	縦2	横2
標準棚間隔(mm)		150×3段(可変)	150×8段(可変)	150×8段(可変)	150×6段(可変)
※適合シートパン (ホテルパン) サイズ(mm)	間口	450	455	455	
	奥行	450	655	655	
	高さ	25	25	25	
容量(ℓ)		120	426	426	641
温度調節範囲(℃)		常温~90	常温~90	常温~90	
設備電源(50/60Hz)		単相100V・15A	単相100V・20A	単相100V・20A	
消費電力		1kW	1.45kW	1.45kW	
重量(kg)		45	114	129	133
付属品		ステンレスワイヤーラック×3	—	—	ステンレスワイヤーラック×6
備考		ガラス窓付	アジャスター付	φ125キャスター付	φ150キャスター付 ガラス窓付
保存能力 (標準収納数)	茶碗蒸し (φ83×H80mm)	75個	280個	280個	420個
	焼物皿 (大) (144×222×H18mm)	9枚	56枚	56枚	84枚
	焼物皿 (小) (103×210×H20mm)	12枚	96枚	96枚	144枚
	洋皿 (10インチ)	—	24枚	24枚	36枚
価格		¥520,000	¥980,000	¥1,050,000	¥1,360,000

※シートパン(ホテルパン)は別途販売品です。

リーバー・サーモポート

K型



■オプション

専用カート
W440×D850(749)×H890(250)mm
¥82,200
●()内は、ハンドルを折りたたんだ際の寸法です。

50K・100K

1/4 | 1/2
1/4 |
1/9 | 1/6 | 1/3
1/9 | 1/6 |

1000K

100mm
150mm
200mm

100mm
100mm
100mm
100mm

1/1~1/9サイズのカストロノームパンが自在に組み合わせでき、多種少量の保管・搬送に便利です。

1種大量収納ができるほか、トレイを利用して形くずれしやすい料理の保管・搬送も可能です。

■温度変化グラフ(保熱) ※リーバー・サーモポート100Kを使用

●温度計測の際使用した温水は、+90℃の条件でテストを行っています。料理の内容や、内容量により温度変化は若干変動する事があります。

加熱加工食品から冷凍食品まで、衛生的に、安全に、効率よく保管・搬送ができます。

- 断熱材にウレタンフォームを充填。3層構造ですぐれた保温・保冷効果を発揮します。
- 表面材には耐衝撃性樹脂を採用。通常の使用では歪みやヒビ割れを起こす心配はほとんどありません。
- 1000K型は大量収納ができる他にトレイも収納できるため、形くずれしやすい物や重ねられない物の保管・搬送にも適しています。

項目	型式	50K	100K	1000K
寸法 (mm)	間口	645		
	奥行	370		
	高さ	240	308	561
対応ホテルパン		1/1、1/2、1/3、1/4、1/6、1/9	1/1、1/2、1/3	
有効容量(ℓ)		11.7	26.0	52.0
使用温度(℃)		-20~100		
重量(kg)		6.1	7.5	12.0
価格		¥86,000	¥99,000	¥140,000

※カストロノーム国際規格に対応しています。
●ホテルパンはステンレス製の他、食材がひと目でわかるポリカーボネート製もございます。