

# シーガルフォー浄水システム

X型 JF型

WATER PURIFICATION SYSTEM

X-1DS JF-WA502-JG用本体ユニット X2-MA02用本体ユニット

■付属品  
適用カートリッジ  
RS-1SGH-SW  
●購入時、各1個付属されています。

JF-WA502-JG用水栓 X2-MA02用水栓

世界各国・有数の検査・研究機関で浄水能力の高さを証明。世界63カ国で愛用されています。  
●平均0.1ミクロンという微細フィルターで細菌・寄生虫・ウイルスなどの微生物をシャットアウト。有害な化学物質だけを分子単位で除去・吸着し、ミネラルはそのまま通します。  
●高級ステンレスを使用していますので、長期の使用にも耐えられます。

| 項目              | カウンター据置タイプ   |          | ビルトインタイプ  |          | 業務用タイプ             |
|-----------------|--|----------|---|----------|--------------------|
|                 | X-1DS  | X-2DS    | JF-WA502-JG                                     | X2-MA02  | X-6(SS)            |
| 寸法              | φ127   |          | φ127  |          | φ250               |
| 直径              | 137(257)   | 253(373) | 137   | 253      | 419                |
| 高さ              | 約3.0   | 約4.0     | 約3.0  | 約4.0     | 約23                |
| ろ過流量(ℓ/min)     | 約1.3   | 約1.9     | 約1.3  | 約1.9     | 約10.9              |
| 重量(kg)          | カートリッジ、切替コック、アダプターセット、ノズル、ホース、アクリル専用台(専用ゴムベースX-2DSのみ)その他 |          | カートリッジ、専用水栓、専用ホース×2、フレキ管、片ナットチーズ付止水栓、取付フック板、その他 |          | カートリッジ、絶縁パット×3、その他 |
| 付属品             | 4,500  | 9,000    | 4,500   | 9,000    | 23,000             |
| 総ろ過水量(ℓ)        | ¥130,000   | ¥187,500 | ¥148,000  | ¥205,000 | ¥410,000           |
| 本体価格            | RS-1SGH-SW   | RS-2SGH  | RS-1SGH-SW                                      | RS-2SGH  | RS-6SG             |
| 適用カートリッジ(各1個付属) | ¥18,600  | ¥42,500  | ¥18,600   | ¥42,500  | ¥128,000           |

※型式に(N)のつく機種は寒冷地仕様のため、逆流防止機能がございません。  
※カートリッジの交換時期は12ヶ月です。  
※( )内寸法は全高を示します。※カートリッジの価格は追加購入時の場合です。

# 業務用浄水器【クリンスイ】

MP型

WATER PURIFIER

MP02

■付属品  
適用カートリッジ  
UMC2100 UMC2050  
※各種形状が異なります。  
●購入時、各1個付属されています。

コンパクトながら大流量で大容量。水道水をおいしくするミネラル・炭酸ガスなどはそのまま通し、水本来の旨みは損ないません。

〈中空糸膜(ポリエチレン)タイプ〉(MP 02-1型)

医療分野や産業分野で実績のある中空糸膜。膜の壁面の孔で菌、赤サビ、にごり、固形鉛や病原性微生物のクリプトスピリジウムなど0.1μm以上の大きさの粒子を確実にシャットアウトします。環境にやさしいポリエチレン素材の膜です。

〈繊維状活性炭+粒状活性炭+不織布タイプ〉(MP 02-2,MP 02-3型)

すぐれた吸着作用で水道水中の残留塩素、カルキ臭、カビ臭を除去します。

〈中空糸膜+繊維状活性炭+不織布タイプ〉(MP 02-4型)

1本のカートリッジで残留塩素、カルキ臭、カビ臭だけでなく菌、赤サビ、にごり、固形鉛、クリプトスピリジウムなどを除去します。

| 項目                              | 型式                 | 〈繊維状活性炭+粒状活性炭+不織布タイプ〉     |               | 〈中空糸膜+繊維状活性炭+不織布タイプ〉    |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|
|                                 | (中空糸膜(ポリエチレン)タイプ)  | MP 02-2                   | MP 02-3       | MP 02-4                 |
| 寸法                              | φ160               | φ160                      |               | φ160                    |
| 最大径                             | 300                | 300                       |               | 300                     |
| 高さ                              |                    |                           |               |                         |
| 除去対象物                           | 菌、にごり              | 残留塩素、臭い(洗米、コーヒーマシン、給湯器用等) |               | 菌、にごり、残留塩素、臭い(製氷機、冷水機等) |
| ろ過流量(ℓ/min)0.1MPa時              | 10                 | 10                        |               | 8                       |
| ろ材                              | 中空糸膜(ポリエチレン)       | 繊維状活性炭+粒状活性炭+不織布          |               | 中空糸膜+繊維状活性炭+不織布         |
| 常用使用圧力MPa(kgf/cm <sup>2</sup> ) | 0.07~0.35(0.7~3.5) | 0.07~0.35(0.7~3.5)        |               | 0.07~0.35(0.7~3.5)      |
| 接続                              | G1/2               | G1/2                      |               | G1/2                    |
| ろ材使用限界                          | 12カ月以内・160ℓ/日      | 12カ月以内・270ℓ/日             | 12カ月以内・410ℓ/日 | 12カ月以内・135ℓ/日           |
| 満水時重量(kg)                       | 3.3                | 3.3                       |               | 3.0                     |
| 浄水能力                            | 約60トン              | 約100トン                    | 約150トン        | 約50トン                   |
| 本体価格                            | ¥42,000            | ¥50,000                   | ¥53,000       | ¥55,000                 |
| 適用カートリッジ(各1個付属)                 | UMM0050            | UMC2100                   | UMC2150       | UMC2050                 |
|                                 | ¥15,000            | ¥23,000                   | ¥26,000       | ¥28,000                 |

※水道水の飲用基準に適合した水でご使用ください。※水圧が0.35MPaを越える場合、水用減圧弁を取り付けてください。  
※カートリッジは共通容器ですべて互換性があります。※カートリッジの価格は追加購入時の場合です。

# 浄水器/浄軟水器

NFX型 NFX-OS型

WATER PURIFIER / WATER SOFTENER

〈浄水器〉水道水がおいしい水に生まれ変わります。

- ミネラルイオンはそのままに不純物や臭いを除去します。
- 総トリハロメタンやテトラクロロエチレンなどの有機塩素化合物、CAT(農薬)、溶解性鉛までも除去できます。

〈浄軟水器〉料理・食品加工に適した軟水をつくります。

- 紅茶・日本茶は色鮮やかに、ご飯はふっくらと炊き上げます。

浄水器 浄軟水器

NFX-LC NFX-LZ NFX-OC NFX-OS

| 項目                              | 型式 | 浄水器                               |         |                    |  | 浄軟水器               |
|---------------------------------|----|-----------------------------------|---------|--------------------|--|--------------------|
|                                 |    | NFX-MC                            | NFX-LC  | NFX-OC             | NFX-LZ                                 | NFX-OS             |
| 寸法                              | 外径 | φ104                              |         |                    |  | φ104               |
| 高さ                              |    | 245                               | 303     | 384                | 303                                    | 414                |
| ろ過流量(ℓ/min)                     |    | 5.0                               |         | 8.0(0.15MPa時)      | 3.5                                    | 3.0                |
| 使用可能水圧MPa(kgf/cm <sup>2</sup> ) |    | 0.1~0.75(1.0~7.6)                 |         | 0.15~0.75(1.5~7.6) | 0.1~0.75(1.0~7.6)                      | 0.02~0.75(0.2~7.6) |
| ろ材                              |    | 不織布、ヤンガラ粒状活性炭、特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合) |         |                    | 不織布、ヤンガラ粒状活性炭、特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)、中空糸膜 | 不織布、繊維状活性炭、イオン交換樹脂 |
| ろ材使用限界                          |    | 12カ月以内                            |         |                    |  | 4カ月以内              |
| 接続                              |    | G1/2(PF1/2)ネジ                     |         |                    |  | G1/2(PF1/2)ネジ      |
| 満水時重量(kg)                       |    | 2.9                               | 3.5     | 4.5                | 3.5                                    | 4.5                |
| 浄水能力                            |    | 50トン                              | 100トン   | 300トン              | 50トン                                   | 4トン                |
| 本体価格                            |    | ¥45,000                           | ¥50,000 | ¥60,000            | ¥60,000                                | ¥65,000            |
| 適用カートリッジ(各1個付属)                 |    | NFX-MC用                           | NFX-LC用 | NFX-OC用            | NFX-LZ用                                | NFX-OS用            |
|                                 |    | ¥13,000                           | ¥15,000 | ¥17,000            | ¥20,000                                | ¥20,000            |

※遊離残留塩素0.1mg/ℓ以上の水道水にのみお使いください。※ウォーターハンマーが発生する場合は、浄水器の手前で必ず減圧弁を設置してください。  
※NFX-OSのろ材使用限界は、原水硬度と使用量により変動します。(原水硬度50mg/ℓのとき、4,000ℓ採水可能)  
※浄水能力はJIS S 3201に基づいた、遊離残留塩素除去の試験結果です。※カートリッジの価格は追加購入時の場合です。