

ティーサーバー **HTC型** **HPT型**

TEA SERVER



HTC-830M1

HPT-363L

利用される方のお好みに対応できるティーサーバーです。

- 粉末タイプのHTC-830M1型はお茶柄が出すお手入れが簡単。煎茶の他にコーヒー・紅茶など3種類のお茶をホット・コールドで抽出設定でき、オールシーズンお楽しみいただけます。
- お茶を一杯入れるごとに茶こしに少しずつ茶葉を加えていくステップ追加機能付きで、何杯入れても同じおいしさ楽しめます。(HPT-363L型)
- 冷却タンク内のパイプに飲料水を通し瞬間的に冷却する瞬間冷却機能を採用。飲料水は注出されるまで空気に触れず衛生的です。
- 原料・飲料注出部を自動洗浄する「自動リンス機能」、湯タンク内の水を自動で沸騰させる「沸騰制御機能」などの採用で、きれいでおいしい水をサービスできます。
- 電力需要ピーク時の消費電力を抑えるエコ制御運転や省エネ運転など、コストを抑え環境にもやさしい機能を採用しています。
- カラーはホワイトとブラックをご用意。また、オリジナルのデザインシート(3種)もございますのでお問い合わせください。(HTC-830M1型)

■基本仕様

項目	型 式	粉末(3種類)タイプ	
		HTC-830M1	HPT-363L
寸 法 (mm)	間 口	450	450
	奥 行	500	515
	高 さ	1,530(880)	1,430(780)
注 出 能 力 (杯) (1杯80ml)	給茶(ホット)	400	400
	給茶(コールド)	400	—
	お 湯	400	400
	冷 水	180	180
注 出 方 式		連続注出	連続注出
電 源・消費電力(50/60Hz)		単相100V・1.190/1.205kW	単相100V・1.190/1.205kW
接 続	給 水	※ ² 水道直結式G1/2A	※ ² 水道直結式G1/2A
	排 水	φ42	φ42
安 全 装 置		空焚き防止装置・漏電遮断機	空焚き防止装置・漏電遮断機

※()内寸法は卓上式の場合を示します。※²除菌浄水器付きの場合はφ30。
●上記はHTC-830M1型、HPT-363L型の基本仕様です。水道配管設備状況にあわせて、下表より機種をお選びください。

■水道配管設備の状況に応じてお選びいただけます。

水道配管設備状況	型 式	重量(kg)	価 格
水 道 直 結 卓 上 式	HTC-830M1D	44	¥642,000
	HPT-363LD	35	¥535,000
水 道 直 結 直 接 排 水 式	HTC-830M1PA	61	¥680,000
	HPT-363LPA	52	¥585,000
水 道 直 結 排 水 容 器 付	HTC-830M1PB	63	¥697,000
	HPT-363LPB	54	¥615,000
下 部 給 水 式	※HTC-830M1T-O	69	¥775,000
	※HPT-363LT-O	60	¥695,000

※除菌浄水器付き。

■主な付属機能

- 自動茶葉交換システム(湯量・時間設定)(HPT-363L型)
- 沸騰機能
- 湯温設定
- 自動リンス機能
- 定量設定
- エコモード運転(HTC-830M1型)
- 茶葉量調節
- 瞬間冷却機能
- 除菌浄水器(下部給水式以外はオプション)
- 週間予約

ティーディスペンサー **PTE型**

TEA DISPENSER



PTE-100H3WA1-C-BK

PTE-100H2WA1-C-BR

豊富なメニューに対応するティーディスペンサーです。

- 製品構造や制御を見直し、従来機と比べ約25%の省エネを実現。
- お手入れ部品を従来機と比べ40%削減し、清掃性を向上させました。
- 攪拌モーターの高速化により、お茶だけでなくスポーツドリンクやスープも注出可能。飲み物ごとに適した温度でスピーディに抽出します。
- スケール抑制型浄水器を標準装備しています。
- 節電機能も新たに追加され、さらに省エネ運転が可能に。

■基本仕様

項目	型 式	粉末3種類		粉末2種類		
		PTE-100H3WA1-BK/BR	PTE-100H2WA1-BK/BR			
寸 法 (mm)	間 口	450				
	奥 行	527				
	高 さ	750(1,465)				
注 出 能 力 (杯) (1杯90ml) 4杯/分	給茶(ホット)	100				
	お 湯	100				
	(1杯100ml) 3杯/分	給茶(コールド)	100			
		冷 水	100			
電 源・消費電力(50/60Hz)		単相100V・1.035/1.075kW				
接 続	給 水	水道直結式(給水口 G1/2オネジ)				
	排 水	直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能)				
安 全 装 置		空焚き防止装置・漏電遮断器				

※製品カラーはブラック(-BK)とブラウン(-BR)をご用意。製品発注時にご指定ください。
※()内寸法は床置式(キャビネット使用)の場合を示します。
※注出能力は、お湯と給茶(ホット)どちらか一方の連続注出能力(100杯)です。連続して合計200杯は注出できません。冷水と給茶(コールド)の注出能力も同様です。
●上記はPTE-100H3WA1型、PTE-100H2WA1型の基本仕様です。設置現場の水道配管設備状況に合わせて下表より機種をお選びください。

■設置現場の水道配管設備の状況に応じてご選択頂けます。

水道配管	型 式	重量(kg)	価 格
水 道 直 結 卓 上 式	PTE-100H3WA1-BK/BR	40	¥679,000
	PTE-100H2WA1-BK/BR	39	¥614,000
水 道 直 結 直 接 排 水 式	PTE-100H3WA1-C-BK/BR	59	¥736,000
	PTE-100H2WA1-C-BK/BR	58	¥671,000
カセット給水ドレンタンク排水式	PTE-100H3WA1-T-BK/BR	60	¥807,000
	PTE-100H2WA1-T-BK/BR	59	¥742,000
水道直結ドレンタンク排水式	PTE-100H3WA1-LP-BK/BR	60	¥833,000
	PTE-100H2WA1-LP-BK/BR	59	¥768,000